

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

(Saskaņā ar lēmuma EC Nr.305/2011 pielikumu III)

DPX Nr.: KR-002002

Versija 2/Augusts 2015



Lpp. 1/3

1. **Unikālais produkta tipa identifikācijas kods:**
PENOSIL Gaps & Cracks Acrylic Sealant
2. **Tips, partija vai sērijas numurs, vai kāds cits elements, kurš ļauj identificēt būvniecības produktu, kā to pieprasa 11. (4.) pants:**
Partijas numurs: skat. produkta iepakojumu
3. **Būvniecības produkta mērķis vai mērķi:**
Fasādes hermētiķis iekšdarbiem un āra darbiem, derīgs izmantošanai aukstā klimatā.
Hermētiķis blīvējumu veidošanai iestiklojot, derīgs izmantošanai aukstā klimatā.
Hermētiķis sanitārajām sistēmām.
4. **Būvniecības produkts atbilst šādiem spēkā esošiem harmonizētiem tehniskajiem standartiem:**
EN 15651-1:2012: tips F-INT
EN 15651-3:2012: tips S: klase XS1
5. **Nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču marka un izgatavotāja kontaktadrese, kā to pieprasa 11.(5.) pants:**
OÜ KRIMELTE
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
ESTONIA
6. **Ja tiek izmantots, tad pilnvarotā pārstāvja nosaukums un kontaktadrese, kuram ir mandāts uzdevumu izpildei, kas apzīmēti 12.(2.) pantā:**
Nav aktuāli (skat.5)
7. **Būvniecības produkta ekspluatācijas īpašību novērtēšanas un stabilitātes pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā izklāstīts CPR reglamenta V pielikumā:**
Sistēma 3- tipveida izmēģinājumiem/ sistēma 3- reakcijas uz uguni izmēģinājumiem
8. **Par ekspluatācijas īpašību deklarāciju, kas attiecas uz būvniecības produktu, kuru ietekmē harmonizētais standarts:**
FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (kompetentā iestāde Nr. 1292) veikusi tipveida izmēģinājumus sistēmai 3 un izsniegusi atskaites par izmēģinājumiem.

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

(Saskaņā ar lēmuma EC Nr.305/2011 pielikumu III)

DPX Nr.: KR-002002

Versija 2/Augusts 2015



Lpp. 2/3

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

<u>Galvenās īpašības:</u>	<u>Ekspluatācijas īpašības:</u>	<u>Harmonizētie tehniskie standarti</u>
Reakcija uz uguni	Klase F	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012 EN 15651-3: 2012
Apkārtējai videi un veselībai kaitīgo ķīmikāliju izdalīšana	netiek deklarēta	
Ūdens un gaisa necaurlaidība, kā:		
• Plūsmas pretestība	≤ 3 mm	
• Apjoma samazināšanās	≤ 30 %	
• Elastīgā atjaunošanās	≥ 25 %	
• Izstiepšanās īpašības, ja notiek pastāvīga stiepe	NF	
• Adhēzija/kohēzija pēc iegremdēšanas ūdenī	NF	
• Adhēzija/kohēzija dažādu temperatūru, ūdens un mākslīgā apgaismojuma iedarbībā	NF	
• Mikroorganismu attīstība	0+	
Ilgstoša izturība pret iedarbību:	Derīgs	
Paraugu B sagatavošanas metode / izmēģinājumi ar alumīniju, bez gruntēšanas		
NF = No Failure. Bez bojājumiem.		

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

(Saskaņā ar lēmuma EC Nr.305/2011 pielikumu III)

DPX Nr.: KR-002002

Versija 2/Augusts 2015



Lpp. 3/3

10. Deklarācija:

Šī produkta ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šīs ekspluatācijas īpašību deklarācijas izdošanu ir atbildīgs tikai un vienīgi izgatavotājs.

Pēc izgatavotāja pilnvarojuma un izgatavotāja vārdā parakstījis:

(paraksts)

Margus Matsal

Produkcijas menedžeris

13619 Tallina, Igaunija

07/08/2015