

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA**Nr. 0500_CW-Profil_50/50x0,6_Korrosivitātskategorije_C3_2013-06-28**

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
C/47/48,8/49 - EN 14195
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:
Richtera sistēmas CW-Profilis 50/50x0,6 ar C3 kategorijas korozijas izturību mitrām telpām
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:
metāla profili nenesošām konstrukcijām - būvplākšņu piestiprināšanai
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrēta preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:
**Richter System GmbH & Co. KG, Flughafenstraße 10, D-64347 Griesheim
Tel:+49 6155 876-333, Fax:+49 6155 876-240, E-Mail: technik@richtersystem.com**
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **3 un 4.sistēma**
7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts. **CSTBMarne-La-Vallée, NB0679 veica ugunsizturības testu un izstrādāja Klasifikācijas ziņojumu Nr. RA05-0254-3 nosakot ugunsreakcijas klasi A1. Pētniecības institūts fem, Schwäbisch Gmünd veica korozijas izturības testus atbilstoši EN ISO 12944-6 un izsniedza ziņojumu Nr. 5L 08 088A piešķirot C3- lang korozijas izturības kategoriju.**
Ražotāja veikts produkta tipa tests un ražošanas procesa kontrole
8. Nav saistošs
9. Deklarētās eksploatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsizturība- R2F	A1	EN 14195:2005-02
Tecēšanas robeža- 6	140 N/mm ²	EN 14195:2005-02
Bīstamās sastāvdaļas- DS	NPD	EN 14195:2005-02

Ja saskaņā ar 37. Vai 38. Pantu ir izmantota īpaša tehniska dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām:

10. 1. un 2. punktos norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

ppa. Selahattin Ural

(Valdes loceklis/Tehniskais vadītājs)

Griesheim 28.06.2013

(Vieta un datums)

paraksts



SIA Knauf tulkojums latviešu valodā

Saurieši 30.06.2013

Visvaldis Ločmelis
(Kvalitātes vadītājs)