



K451c



Grunts

2017

Knauf Universalgrund Grunts

Materiāls

Knauf Universalgrund ir bezkrāsaina, universāli lietojama grunts sienām, griestiem un grīdām, kas dziļi iesūcas virsmā. Veidota uz stirola-akrila dispersijas bāzes.

Uzglabāšana

12 mēneši. Transportēt un uzglabāt temperatūrā virs +5 °C. Sargāt no tiešiem saules stariem un paaugstinātas temperatūras.

Iepakojums

1 l, art. Nr. 471872
5 l, art. Nr. 471873
15 l, art. Nr. 471871

Pielietojums

Knauf Universalgrund izmanto pirms apmešanas, keramikas flīžu uzklāšanas, špaktelēšanas, tapešu līmēšanas un krāsošanas.

Ieteicama dažādām uzsūcošām un putekļus veidojošām pamatnēm, piemēram, betonam, šūnbetona un gāzbetona blokiem, ķieģeļiem, keramikai, iekštelpu un ārtelpu cementa-kaļķa apmetumiem, cementa pamatnēm, ģipsim, skaidu-cementa plāksnēm, ģipša un ģipškartona plāksnēm.

Nostiprina sienu virsmas, izlīdzina atšķirīgu virsmu absorbcijas spējas, turklāt virsmu sagatavošana pasargā tās no drupšanas un plaisāšanas, veicina materiālu apdares posmu kvalitāti un paildzina sasaistes laiku.

Iekšdarbiem un ārdarbiem.

Īpašības

- Dziļi iesūcas virsmā
- Tvaika caurlaidīga, „elpojoša”
- Nesatur šķīdinātājus
- Bez krāsas un smaržas
- Gatava lietošanai

Pamatne

Pamatnei jābūt sausai (atlikušais pamatnes mitrums nedrīkst pārsniegt 3 %), tīrai no putekļiem, izsviedrējumiem un pelējuma, nesasalušai un nestspējīgai. Pirms uzklāšanas no pamatnes noņemt ūdens neizturīgus pārklājumus, birstošas un vaļīgas daļiņas un, ja nepieciešams, pielabot.

Virsmas plaisas padziļināt, iztīrīt, perpendikulāri iegriezt ar 20 cm soli un pēc tam aizpildīt ar Knauf Reparaturspachtel (3-30 mm).

Gruntēšanas darbus veikt tikai tad, kad pilnībā pabeigti visi slīpēšanas darbi.

Izstrāde

Pirms lietošanas Universalgrund vienmēr labi jāsamaisa. Grunti izmantot neatšķaidītu.

Vienmērīgi uzklāt uz virsmas ar smidzinātāju, rullīti vai otu. Ja pamatne ir stipri absorbējoša, veikt atkārtotu gruntēšanu.

Virsmas nedrīkst uzklāt pārāk daudz līdzekļa (lai neveidotos pelķes).

No virsmas notecējusī liekā grunts uzreiz jānotīra ar ūdeni.

Nākamās darbus drīkst uzsākt tikai pēc pilnīgas grunts nožūšanas.

Uzmanību! Pēc gruntēšanas nedrīkst pieļaut putekļu iekļūšanu un nosēšanas iekšējās.

Tehniskie dati

pH koeficients: 8

Patēriņš

(atkarībā no virsmas uzsūkšanas spējas)

sienām: 100-150 ml/m²

grīdām: 120-250 ml/m²

Temperatūra / klimats

Darbi jāveic sausā laikā. Virsmas un gaisa temperatūrai jābūt no +5 °C līdz +20 °C.

Izstrādes laiks

Žūšanas laiks ir 3-24 stundas atkarībā no virsmas uzsūkšanas spējas, temperatūras un mitruma telpā. Ja temperatūra ir zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks paildzinās. Laba telpu ventilācija žūšanas laiku saīsina.

Visi parametri ir sniegti pie gaisa temperatūras +23 °C un relatīvā gaisa mitruma 50 %. Citos apstākļos jāparedz ātrāks vai lēnāks materiāla žūšanas laiks.

Citi norādījumi

Knauf Universalgrund nedrīkst pievienot citus materiālus, jo to ietekmē var stipri mainīties grunts īpašības.

Darbarīkus uzreiz pēc lietošanas nomazgāt ar ūdeni.

Darba drošība un atkritumu savākšana

Skatīt materiāla drošības datu lapu.

Šajā tehniskajā lapā ir aprakstīts materiāla lietošanas mērķis un ieteicamā darbu izpildes metode, tomēr tā neaizstāj darbu veicēju profesionālās mācības. Papildus sniegtajiem ieteikumiem darbos jāizmanto celtnieka iemaņas un jāievēro darba drošības noteikumi. Ražotājs garantē izstrādājuma kvalitāti, taču nevar ietekmēt tā lietošanas veidu un apstākļus. Neskaidrību gadījumā jāveic patstāvīgi lietošanas izmēģinājumi.

Knauf info centrs:

+371 67 032 999

info@knauf.lv

www.knauf.lv

Knauf sistēmas būvniecībā, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.

Ražotājs: Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa.

Izplatītājs: SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija, tālr.: (+371) 67 032 999, fakss: (+371) 67 032 969.

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju/pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.