

TERRACE & WOOD CLEANER

Mazgāšanas līdzeklis koka virsmām

- Produkts ir paredzēts virsmas attīrīšanai pirms eļlošanas vai apstrādes ar koksnes aizsarglīdzekli
- Efektīvi noņem netīrumus un plānas pārklājuma kārtas atliekas
- Uzlabo jaunas pārklājuma kārtas pielipšanu pie pamatvirsmas
- Piemīt balinoša iedarbība



PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Mazgāšanas līdzeklis vecu vai netīru, dziļi piesūcinātu un nepiesūcinātu koka virsmu tīrīšanai un atsvaidzināšanai. Noņem no virsmas plānāku eļļas vai aizsarglīdzekļa kārtu, kā arī koksnes kārtu, kas ir nedaudz bojāta vai kļuvusi pelēka. Lai noņemtu biezāku pārklājuma kārtu, jāizmanto smilšpapīrs vai virsma vairākas reizes jāapstrādā ar produktu «Pinotex Terrace & Wood Cleaner».

PIELIETOJUMS

Iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekli apstrādātas, dziļi piesūcinātas vai nepiesūcinātas ārējās koka virsmas, piem., terases, platformas, kāpnes, dārza mēbeles.

PAMATVIRSMA

Iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekli apstrādātas ārējās koka virsmas. Produkts nav piemērots no cieto vai vērtīgo koku sugu (tūkkoks, ipe, merbau u.c.), kā arī termiski apstrādātas koksnes (egle, lapegļe, osis) veidoto virsmu tīrīšanai, jo virsma krāsa un iesūkšanas īpašības var kļūt nevienmērīgas un neatgriezeniskas.

LIETOŠANA

- Produkts ir gatavs lietošanai!
- Līdzeklis "Pinotex Terrace & Wood Cleaner" vienā reizē jāuzklāj uz apmēram 2-3 m² lielas iepriekš samitrinātās/slapjās koka virsmas, jāizvairās no produkta šķakatu nokļūšanas uz augiem.
- Jāļauj līdzeklim iedarboties apm. 10 minūtes, pēc tam virsma rūpīgi jānotīra ar suku un kārtīgi jānoskalio ar tīru ūdeni.
- Vajadzības gadījumā šī procedūra jāatkārto. Jāseko, lai uz virsmas nepaliktu tīrīšanas līdzekļa paliekus. Virsma jānoskalio no augšas uz leju slīpuma virzienā tā, lai šķakatas nenokļūtu uz citām līdzās esošajām konstrukcijām/objektiem.
- Darba laikā jāievēro darba drošības prasības. Tā kā mazgāšanas līdzeklim ir kodīga iedarbība, darba laikā jāizmanto aizsargapģērbs, aizsargcimdi un aizsargbrilles.
- Jāizvairās no šķiduma nokļūšanas uz stikla vai metāla detaljām. "Pinotex Terrace & Wood Cleaner" balina tekstīlu!
- Strādājot ar šķidumu, jāpārklāj tuvumā esošās apstrādātās virsmas un augi (izņemot lielus kokus un krūmus, kas jau ir noziedējuši un nepumpurojas).

VIRSMAS KRĀSOŠANAS UN KOPŠANAS IETEIKUMI

- Lai nodrošinātu labāku koka virsmas aizsardzību, ieteicams par darbarīku lietot otu.
- Koksnes aizsarglīdzekļa uzklāšanas un virsmas žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt: +8...30 °C (ieteicamā temp. +18±2 °C), gaisa relatīvais mitrums <80 %.
- Krāsošana vai kopšanas apstrāde jāveic ar piemērotu koksnes aizsarglīdzekli vai eļļu "Pinotex" ("Pinotex Terrace & Wood Oil", "Pinotex Wood Oil").
- Koka dēļu klāja galu rūpīga apstrāde krietni paaugstina koksnes mitrumizturību.
- Jāizvairās no krāsošanas vējainā laikā, kā arī tad, ja tieši uz virsma krit saules stari, jo šķidinātāja pārāk intensīva iztvaikošana var traucēt līdzekļa iesūkšanos koksnei.



10-15 m²/l

TEHNISKIE DATI

Pielietojums:	Ārējās apdares darbiem
Aktīvā viela:	Nātrija hidroksīds (ziepjakmens)
Tīrišanas spēja:	10-15 m ² /l
Darbarīki:	Suka
Darbarīku tīrišana:	Ūdens un ziepes
Uzglabāšanas laiks neatvērtā oriģinālajā iepakojumā:	2 gads
Izstrādājuma uzglabāšanas nosacījumi:	Noslēgtā iepakojumā +5...35 °C temperatūrā
Iepakojums:	1L / 5L

DARBA DROŠĪBA

Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izmantot aizsargcīmdu vai aizsargapģērbu un acu aizsargs vai sejas aizsargs. IEELPOJOT: Izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Noskalot ādu ar ūdeni. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. IEKLŪSTOT AČĪS: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. Glabāt slēgtā veidā. Pirms lietošanas iepazīties ar lietošanas instrukciju.

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Pēc darba stingri aizvērt trauku. Pirms darbarīka tīrišanas noņemt lieko mazgāšanas līdzeklis. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuves. Atbrīvoties no saturu un iepakojuma saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, nacionālajiem un starptautiskiem noteikumiem.

Ražotājs: Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, 10147 Tallina, Igaunija, tālr.: (+372) 630 5299, pinotex.ee@akzonobel.com
Pārstāvis: SIA "Akzo Nobel Baltics", Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: (+371) 67 517 018, pinotex.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirtībā no produkta uzklāšanas paņēmienā, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.