

SOUDATAPE FACADE

Datums: 11/02/15

Lapasuse: 1 no 2

Tehniskais raksturojums:

Bāze	PP flīss
Līmviela	Akrilāts
Saistmateriāls	Silikonizēta plēve
Krāsa	Melna
Ūdens tvaiku caurlaidība (DIN EN ISO 12572)	Sd 0,3 - 2m
Pagarināšanās līdz plīsumam DIN EN 144410	>50%
Stiepes izturība DIN EN144410	>35 N/cm2
Temperatūras noturība	-40°C līdz +100°C
Uzklāšanas temperatūra	+5°C līdz +30°C

Produkta apraksts:

Izturīga universālā lēta pielietojumam ēkas iekšpuses un ārpusē norobežojošajām konstrukcijām

Izmantošanas iespējas:

- Ideāli piemērota pastāvīgi hermētiska noblīvējoša savienojuma izveidošanai starp dažādām koka konstrukcijām
- Savienojumiem starp blakus esošām gludām virsmām, piemēram, logiem, jumtiem, kā arī apkārt carulēm, to saskares vietās ar konstrukcijām
- Piemērota pielietošanai "neredzamo" un gaisu necaurlaidīgo pārklājumu izveidošanai un apšuvumam atvērtām šuvēm

Raksturojums:

- Iekšdarbiem un ārdarbiem
- Ūdens tvaiku caurlaidīga
- Līmviela nesatur šķīdinātājus – piemīt augtas liptspējas īpašības
- Augsta pretestība pret novecošanos
- Augsts salipšanas spēks praktiski ar visiem celtniecības materiāliem - lentām, neaustiem materiāliem, koksni, alumīniju un PVC
- Augsta temperatūras noturība
- Augsta mitruma izturība
- 3 mēnešus dažādu laika apstākļu un UV staru noturīga

Uzglabāšana:

12 mēneši neatvērtā iepakojumā sausā un vēsā vietā, neatvērtā iepakojumā temperatūrā no +15°C līdz +35°C, pie maksimālā relatīvā gaisa mitruma 65%. Atvērtu iepakojumu izlietot īsā laikā!

Izmērs un krāsa:

Krāsa: melna

Izmērs: platums 60 mm 25 m rullis (kartona kārbā 5 gab.

Virsmas:

Visas parastās celtniecības un būvniecības virsmas, izņemot teflonu un bitumenu
Virsmām jābūt tīrām, sausām, bez putekļiem, attaukotām

Gruntēšana nav nepieciešama

Rekomendējams liptspējas tests

Uzklāšana:

Pēc daļējas aizsargplēves noņemšanas spēcīgi piespiest līmējamajai virsmai. Spēcīgākai piespiešanai izmantojiet rullīti

Izvairīties no kroku veidošanas

Uzklāšanas temperatūra +5°C līdz +30°C

Attīrīšana: ar ūdeni un ziepēm

Labošana: ar to pašu materiālu

SOUDATAPE FACADE

Datums: 11/02/15

Lapaspuše: 2 no 2

Drošības ieteikumi:

Ievērojiet parasto rūpniecisko darba higiēnu
Vairāk par produktu lasiet drošības datu lapā

Piezīme:

Neuzklāt lentu pie apkārtējās gaisa temperatūras kas zemāka par +5°C

Nepielietot uz sasalušām virsmām, vai klātām ar kondensātu

Strādājot ar lentu aukstos laika apstākļos, sākeri ar darba virsmu var uzlabot, noturot lentu siltās telpās vismaz 12 stundas

Veicot savienojumu, noteicošais liptspējai un noturībai ir darba laikā pielietotais piespiešanas spēks, nevis ilgums