

Drošības datu lapa

[Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 un Regulas Nr. 453/2010 kritērijiem]

SPRAY PROFESSIONAL FLUORESCENT

Sastādīšanas datums: 05.12.2014

Tulkota 20.07.2017

Versija: 2.0/LV

1. iedaļa: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1 Produkta identifikators

Tirdzniecības nosaukums: SPRAY PROFESSIONAL FLUORESCENT

1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Identificētais izmantošanas veids: produkts paredzēts dažādu virsmu dekoratīvajiem pārklājumiem izsmidzinot

Neiesaka izmantot: nav norādīts.

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Piegādātājs: UAB "Tegra State"

Adrese: Kirtimų g. 67, LT-02244 Vilnius, Lietuva

Tālruna/faksa numurs: +370 (5) 266 11 67

Par drošības datu lapu atbildīgās kompetentās personas e-pasta adrese: info@tegra.lt

1.4 Tālruna numuri, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Latvijā: 112 (VUGD), 113 (NMPD), 67042473 (Saindēšanās un zāļu informācijas centrs)

Lietuvā: Apsinuodijimų informacijos biuras: +370 5 236 20 52 vai +370 687 53378 (visu diennakti)

2. iedaļa: Bīstamības apzināšana

2.1 Vielas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija saskaņā ar Regulu 1272/2008/EK

Aerosol 1 H222-H229, Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336

Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt. Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos. Kairina ādu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

2.2 Etiķetes elementi

Bīstamības piktogrammas un signālvārds



BĪSTAMI

Vielu nosaukumi, kas jānorāda marķējumā

Satur: acetons, ksilols, etilbenzols, n-butilacetāts.

Bīstamības apzīmējumi

H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.

H229 Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.

H315 Kairina ādu.

Drošības datu lapa

[Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 un Regulas Nr. 453/2010 kritērijiem]

SPRAY PROFESSIONAL FLUORESCENT

Sastādīšanas datums: 05.12.2014

Tulkota 20.07.2017

Versija: 2.0/LV

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

Drošības prasību apzīmējumi

P102 Sargāt no bērniem.

P210 Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums, karstas virsmas, dzirksteles, atklāta uguns un citi aizdegšanās avoti. Nesmēķēt.

P211 Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem.

P251 Tvertne zem spiediena: nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.

P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.

P333+P313 Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību.

P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

P410+P412 Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50°C/122°F.

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes bīstamo vai speciālo atkritumu savākšanas vietā.

2.3 Citi apdraudējumi

Maisījums nesatur sastāvdaļas, kas atbilst PBT vai vPvB kritērijiem saskaņā ar REACH XIII pielikumu.

3. iedaļa: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1 Vielas

Nav piemērojams.

3.2 Maisījumi

ogļūdeņraži, C3-4*

Koncentrāciju robežas: 25-45%

CAS numurs: 68476-40-4

EC numurs: 270-681-9

Indeksa numurs: 649-199-00-1

Reģistrācijas numurs: 01-2119486557-22-XXXX

Klasifikācija pēc 1272/2008/EK: Flam. Gas 1 H220, Pres. Gas

* Produkts satur < 0,1 % 1,3-butadiēna, tāpēc ķīmisko vielu var neklasificēt kā kancerogēnu vai mutagēnu vielu (Zīme K).

acetons

Koncentrāciju robežas: 20 - 30%

CAS numurs: 67-64-1

EC numurs: 200-662-2

Indeksa numurs: 606-001-00-8

Reģistrācijas numurs: 01-2119471330-49-XXXX

Klasifikācija pēc 1272/2008/EK: Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336

EUH066 – papildapzīmējums, kas norāda bīstamības tipu

Vielā ar Kopienas arodekspozīciju robežvērtībām darba vietā.

ksilols

Drošības datu lapa

[Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 un Regulas Nr. 453/2010 kritērijiem]

SPRAY PROFESSIONAL FLUORESCENT

Sastādīšanas datums: 05.12.2014

Tulkota 20.07.2017

Versija: 2.0/LV

Koncentrāciju robežas: 8 - 11%
CAS numurs: 1330-20-7
EC numurs: 215-535-7
Indeksa numurs: 601-022-00-9
Reģistrācijas numurs: 01-2119488216-32-XXXX
Klasifikācija pēc 1272/2008/EK: Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Skin Irrit. 2 H315, Acute Tox. 4 H332

Viola ar Kopienas arodekspozīciju robežvērtībām darba vietā.

n-butilacetāts

Koncentrāciju robežas: < 10%
CAS numurs: 123-86-4
EC numurs: 204-658-1
Indeksa numurs: 607-025-00-1
Reģistrācijas numurs: 01-2119485493-29-XXXX
Klasifikācija pēc 1272/2008/EK: Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336
EUH066 – papildapzīmējums, kas norāda bīstamības tipu

etilbenzols

Koncentrāciju robežas: < 5%
CAS numurs: 100-41-4
EINECS numurs: 202-849-4
Indeksa numurs: 601-023-00-4
Reģistrācijas numurs: 01-2119486136-34-XXXX
Klasifikācija pēc 1272/2008/EK: Flam. Liq. 2 H225, Acute Tox. 4 H332

Viola ar Kopienas arodekspozīciju robežvērtībām darba vietā.

Pilns H apzīmējumu teksts norādīts 16. iedaļā

4. iedaļa: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Nokļūstot uz ādas: nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu. Notraipīto ādu noskalot ar ūdeni, tad nomazgāt ar ziepēm un lielu daudzumu ūdens. Ja rodas ādas kairinājums, konsultēties ar ārstu.

Iekļūstot acīs: kairinājuma gadījumā vērsties pēc medicīniskās palīdzības. Izskalot cietušās acis ar lielu daudzumu ūdens 15 -20 minūtes. Izņemt kontaktlēcas, aizsargāt nekairināto aci. Nelietot spēcīgu ūdens strūklu – radzenes bojājumu risks.

Norijot: šādā veidā iedarbība parasti nenotiek. Ja norīts, izskalot muti ar ūdeni. **Neizraisīt vemšanu!** Konsultēties ar ārstu, uzrādot etiķeti.

Drošības datu lapa

[Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 un Regulas Nr. 453/2010 kritērijiem]

SPRAY PROFESSIONAL FLUORESCENT

Sastādīšanas datums: 05.12.2014

Tulkota 20.07.2017

Versija: 2.0/LV

Ieelpojot: izvest svaigā gaisā. Nodrošināt siltumu un ļaut atpūsties. Simptomu gadījumā konsultēties ar ārstu. Ja nepieciešams, veikt mākslīgo elpināšanu vai pievadīt skābekli. Traucējošu simptomu gadījumā konsultēties ar ārstu.

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Nokļūstot uz ādas: attaukošana, dedzinoša sajūta, apsārtums, atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu, no tuva attāluma apsmidzinot ādu, var rasties apsaldējumi, kairinājums.

Iekļūstot acīs: kairinājums, apsārtums, dedzināšana, asarošana.

Norīšanas gadījumā: var izraisīt gremošanas trakta gļotādu kairinājumu, sliktu dūšu, vemšanu. Aspirācijas bīstamība, ja šķidrums tiek ieelpots plaušās, galvenokārt vemjot. Aspirācija var izraisīt ķīmisko pneimoniju.

Ieelpojot: iespējams elpošanas ceļu gļotādu kairinājums, klepus, miegainība un reiboņi, galvassāpes.

Cita iedarbības ietekme: var izraisīt orgānu bojājumus: nieru, aknu, centrālās nervu sistēmas ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Lēmumu par cietušā ārstēšanas veidu pieņem ārsts pēc rūpīgas cietušā stāvokļa analīzes. Ārstēt simptomātiski.

5. iedaļa: Ugunsdzēsības līdzekļi

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi: oglekļa dioksīds (CO₂), pret spirtiem noturīgas ugunsdzēsības putas, ugunsdzēsības pulveris, izsmidzināts ūdens.

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi: spēcīga ūdens strūkļa – uguns izplatīšanās bīstamība.

5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Ugunsgrēka apstākļos var veidoties kaitīgas gāzes, kas satur oglekļa oksīdus un citus neidentificētus termiskās sadalīšanās produktus. Izvairīties no sadegšanas produktu ieelpošanas, tie var būt bīstami veselībai.

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Individuālās aizsardzības līdzekļi, tipiski ugunsgrēka gadījumiem. Neuzturēties uguns apdraudētajā zonā bez piemērota ķīmiski izturīga apģērba un elpošanas aparātiem ar autonomo gaisa cirkulāciju. Nepieļaut ugunsdzēsībai izmantotā ūdens iekļūšanu kanalizācijā, ūdenstīpēs un gruntsūdeņos. Gāzes var uzkrāties uz augsnes virsmas un pārvietoties lielā attālumā, izraisot ugunsgrēka vai sprādziena bīstamību. Uguns apdraudētās tvertnes no droša attāluma atdzēsēt ar ūdens strūkļu. Spiedienam pakļautas tvertnes – dehermetizācijas un pat sprādziena bīstamība pie augstām temperatūrām. Savākt izmantotos ugunsdzēsības līdzekļus.

6. iedaļa: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Ierobežot nepiederošu personu nesankcionētu piekļuvi avārijas vietai līdz attīrīšanas operāciju pabeigšanai. Ievērot, lai avārijas seku likvidāciju veiktu tikai kvalificēts personāls. Lielu noplūžu gadījumos izolēt piesārņoto teritoriju. Izvairīties no iekļūšanas acīs un uz ādas. Neieelpot aerosolus. Nodrošināt piemērotu ventilāciju. Izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus. Apdzēst visus uguns avotus, neizmantojot atklātu uguni un dzirksteles veidojošus instrumentus. Aizliegt smēķēšanu.

Drošības datu lapa

[Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 un Regulas Nr. 453/2010 kritērijiem]

SPRAY PROFESSIONAL FLUORESCENT

Sastādīšanas datums: 05.12.2014

Tulkota 20.07.2017

Versija: 2.0/LV

6.2 Vides drošības pasākumi

Lielu produkta daudzumu noplūžu gadījumā nepieciešams veikt attiecīgos pasākumus, lai novērstu tā izplatīšanos vidē. Paziņot attiecīgajiem glābšanas dienestiem.

6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Bojātus iepakojumus savākt mehāniski. Noplūdes savākt, apberot ar nedegošiem šķidrumu absorbējošiem materiāliem (piem., smiltīm, zemi, diatomītu, vermikulītu) un ievietojot piemērotos atkritumu savākšanas konteineros. Piesārņoto vietu notīrīt. Neizmantot dzirksteles veidojošus instrumentus, nesmēķēt. Savākto materiālu apsaimniekot kā atkritumus.

6.4 Atsauce uz citām iedaļām

Produkta atkritumu apstrādes metodes - 13. iedaļā. Individuālās aizsardzības līdzekļi - 8. iedaļā.

7. iedaļa: Lietošana un glabāšana

7.1 Piesardzība drošai lietošanai

Izmantot saskaņā ar labu vides higiēnas un drošības praksi. Izvairīties no iekļūšanas acīs un uz ādas. Neieelpot aerosolus. Nodrošināt piemērotu vispārējo un/vai vietējo ventilāciju. Novērst aizdegšanās avotus - neizmantot atklātu uguni, nesmēķēt, nelietot dzirksteles veidojošus instrumentus un apģērbus no elektrizējošiem materiāliem; aizsargāt tvertnes no sakaršanas. Neizsmidzināt virs atklātas uguns vai kvēlojošiem materiāliem. Novērst elektrostatisko lādiņu uzkrāšanos.

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabāt sausā un vēsā vietā, ieteicamā uzglabāšanas temperatūra: līdz + 35°C. Neuzglabāt uguns un siltuma avotu tuvumā. Noliktavu teritorijā nesmēķēt, neizmantot atklātu uguni un dzirksteles veidojošus instrumentus. Iepakojumu nepārdurt un nededzināt pat pēc izmantošanas. Neuzglabāt kopā ar ēdieniem, pārtiku vai dzīvnieku barību. Nepieļaut saskari ar spēcīgiem oksidētājiem (koncentrēta slāpekļskābe, ūdeņraža peroksīds, organiskie peroksīdi) – saskare ar tiem var izraisīt uzliesmošanu. Nepieļaut saskari ar vielām, kas var izraisīt tērauda koroziju (skābes, sāļu šķīdumi) – aerosola flakonu bojājumu un satura atbrīvošanās risks.

7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Nav pieejama informācija par lietošanas veidiem, kas ir citādi, nekā norādīts 1.2. iedaļā.

Drošības datu lapa

[Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 un Regulas Nr. 453/2010 kritērijiem]

SPRAY PROFESSIONAL FLUORESCENT

Sastādīšanas datums: 05.12.2014

Tulkota 20.07.2017

Versija: 2.0/LV

8. iedaļa: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1 Pārvaldības parametri

Specifikācija	Arodekspozīciju robežvērtības	
	8 stundas	Īslaicīgi (15 min.)
ksilols [CAS 1330-20-7]	221 mg/m ³	442 mg/m ³
acetons [CAS 67-64-1]	1210 mg/m ³	—
etilbenzols [CAS 100-41-4]	442 mg/m ³	884 mg/m ³

Juridiskais pamatojums: Komisijas Direktīvas 2006/15/EK, 2000/39/EK, 2009/161/EK.

Tabulā norādītas Kopienas maksimālās arodekspozīciju robežvērtības darba vietā.

Nepieciešams pārbaudīt nacionālās arodekspozīciju robežvērtības.

Ieteicamās pārvaldības procedūras

Procedūras attiecībā uz kontroli pār bīstamo komponentu koncentrācijām gaisā un gaisa kvalitātes kontroli darba vietā - ja tās ir pieejamas un apstiprinātas - saskaņā ar Eiropas standartiem, ievērojot iedarbības vietu apstākļus un pareizu testu metodiku, kas pielāgota darba apstākļiem.

PNEC vērtības sastāvdaļām

PNEC	acetons	n-butilacetāts
saldūdens	10,6 mg/l	0,18 mg/m ³
jūras ūdens	1,06 mg/l	0,018 mg/m ³
neregulāras noplūdes	21 mg/l	0,36 mg/m ³
nogulsnes saldūdenī	30,4 mg/kg TG	0,981 mg/kg s. masas
nogulsnes jūras ūdenī	3,04 mg/kg TG	0,0981 mg/kg s. masas
notekūdeņu attīrīšanas dūņas	29,5 mg/l	—
augšne	0,112 mg/kg TG	0,0903 mg/kg s. masas

DNEL vērtības sastāvdaļām

DNEL	acetons	
	darba ņēmēji	patērētāji
ieelpošana, akūta iedarbība	2420 mg/m ³	—
ieelpošana, hroniska iedarbība	1210 mg/m ³	200 mg/m ³
caur ādu, hroniska iedarbība	186 mg/kg/dienā	62 mg/kg/dienā
norīšana, hroniska iedarbība	—	62 mg/kg/dienā

DNEL	n-butilacetāts	
	darba ņēmēji	patērētāji
ieelpošana, akūta iedarbība (vietēja / sistēmiska ietekme)	960 mg/m ³	859,7 mg/m ³
ieelpošana, hroniska iedarbība (vietēja / sistēmiska ietekme)	480 mg/m ³	102,34 mg/m ³

DNEL	ksilols	
	darba ņēmēji	patērētāji
ieelpošana, akūta iedarbība (vietēja / sistēmiska ietekme)	289 mg/m ³	174 mg/m ³
ieelpošana, hroniska iedarbība (vietēja / sistēmiska ietekme)	77 mg/m ³	14,8 mg/m ³

Drošības datu lapa

[Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 un Regulas Nr. 453/2010 kritērijiem]

SPRAY PROFESSIONAL FLUORESCENT

Sastādīšanas datums: 05.12.2014

Tulkota 20.07.2017

Versija: 2.0/LV

caur ādu, hroniska iedarbība (sistēmiska ietekme)	180 mg/kg sv./dienā	108 mg/kg sv./dienā
norīšana, hroniska iedarbība (sistēmiska ietekme)	—	1,6 mg/kg sv./dienā

8.2. Iedarbības pārvaldība

Izmantot produktu saskaņā labu vides higiēnas un drošības praksi. Produkta lietošanas laikā neēst, nedzert un nesmēķēt. Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu. Darba vietā nodrošināt vispārējo un vietējo ventilāciju, lai saglabātu kaitīgo faktoru koncentrācijas gaisā zemāk par arodekspozīciju robežvērtībām. Pirms pārtraukumiem un pēc darba nomazgāt rokas. Izvairīties no iekļūšanas acīs un uz ādas. Ja darba procesa gaitā rodas apģērba aptraipīšanas bīstamība – bet ne tālāk, kā 20 m tiešā līnijā no darba vietas, kurā tiek izpildīti darba procesi, jābūt uzstādītām avārijas dušām (drošības dušām), lai varētu nomazgāt visu ķermeni, un atsevišķi acu skalošanas iekārtas.

Roku aizsardzība

Izmantot pret produktu noturīgus aizsargcimdus (piem., no butilkaučuka). Īslaicīgas saskares gadījumā izmantot aizsargcimdus ar 2. vai augstāku efektivitātes līmeni (caurspiešanās laiks > 30 minūtes). Ilgtermiņa saskares gadījumā izmantot aizsargcimdus ar 6. efektivitātes līmeni (caurspiešanās laiks > 480 minūtes). Uz neaizsargātām ķermeņa daļām ieteicams lietot aizsargkrēmu.

Lietojot aizsargcimdus darbam ar ķīmiskajiem produktiem, jāatceras, ka efektivitātes līmenis un atbilstošais caurspiešanās laiks nelielina par faktisko aizsardzības laiku konkrētajā darba vietā, jo aizsardzību var ietekmēt daudzi faktori, piemēram, temperatūra, citas vielas u.c. Ja ir kādas degradācijas, bojājumu vai izskata izmaiņu pazīmes (krāsa, elastība, forma), ir ieteicams nomaiņīt cimdus ar jaunu pāri. Lūdzam sekot ražotāja norādījumiem ne tikai attiecībā uz cimdus izmantošanu, bet arī attiecībā uz to tīrīšanu, uzturēšanu un uzglabāšanu. Ir arī svarīgi zināt, kā novilkt cimdus, lai izvairītos no roku notraipīšanas.

Kermeņa aizsardzība

Antistatisks aizsargapģērbs no stingra auduma (vislabāk no dabīgās šķiedras, piem., no kokvilnas).

Aizsargapavi.

Acu aizsardzība

Cieši pieguļošas aizsargbrilles ar sānu aizsardzības elementiem (plastmasas korpuss, kas noturīgs pret organiskajiem šķīdinātājiem).

Elpošanas orgānu aizsardzība

Normālos lietošanas apstākļos ventilācija nav nepieciešama. Nepiemērotas ventilācijas gadījumā izmantot sertificētu respiratoru ar AX tipa filtru. Strādājot noslēgtās telpās, pie nepietiekama skābekļa satura gaisā, pie lielas nekontrolētas izdalīšanās vai pie citiem apstākļiem, kad respirators ar filtru nenodrošina pietiekamu aizsardzību, nepieciešams izmantot elpošanas aparātus ar autonomu gaisa padevi.

Individuālās aizsardzības līdzekļiem ir jāatbilst Direktīvas 89/686/EK prasībām. Darba devējam ir pienākums nodrošināt aprīkojuma kvalitātes prasības, tīrīšanu un apkopi atbilstoši veiktajām darbībām.

Vides riska pārvaldība

Izvairīties no vides piesārņošanas, neizliet kanalizācijā. Nepieciešams kontrolēt iespējamus izmešus no ventilācijas sistēmām un apstrādes iekārtām, lai noteiktu to atbilstību vides aizsardzības noteikumiem.

Drošības datu lapa

[Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 un Regulas Nr. 453/2010 kritērijiem]

SPRAY PROFESSIONAL FLUORESCENT

Sastādīšanas datums: 05.12.2014

Tulkota 20.07.2017

Versija: 2.0/LV

9. iedaļa: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

agregātstāvoklis/forma:	šķidrums aerosola flakonā
krāsa:	saskaņā ar specifikāciju
smarža:	raksturīga
smaržas sliekšnis:	nav noteikts
pH:	nav piemērojams
kušanas/sasalšanas temperatūra:	nav noteikta
viršanas punkts un virš.temp. diapazons (1013 hPa):	-42 līdz 142°C (attiecīgi propāns, ksilols)
uzliesmošanas temperatūra:	-105°C (propāns)
iztvaikošanas ātrums:	nav noteikts
uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm):	īpaši viegli uzliesmojošs
augstākā/zemākā uzliesmojamība	
vai sprādziena robežas:	9,6/1,9 % tilp. (nesējgāze)
tvaika spiediens:	> 0,1MPa (-15°C), <2,55 MPa (70°C) – nesējgāzei
tvaika blīvums (gaiss=1):	> 1
blīvums:	apm. 0,68 kg/dm ³
šķīdība(-s):	0,012 kg/dm ³ (ūdens)
adalījuma koeficients: n-oktānols/ūdens:	nav noteikts
pašaizdegšanās temperatūra:	> 287°C
noārdīšanās temperatūra:	nav noteikta
sprādzienbīstamība:	veido sprādzienbīstamus maisījumus ar gaisu
oksidēšanas īpašības:	neuzrāda
dinamiskā viskozitāte:	nav noteikta

9.2 Cita informācija

Nav papilddatu.

10. iedaļa: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1 Reaģētspēja

Produkts ir reaģētspējīgs. Sk. arī: 10.3-10.5. iedaļas

10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Produkts ir stabils normālos izmantošanas un glabāšanas apstākļos.

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Produkta tvaiki var veidot sprādzienbīstamus maisījumus ar gaisu.

10.4 Apstākļi, no kuriem jāvaiņā

Sargāt no karstuma avotiem un tiešas saules staru iedarbības, temperatūrām, kas pārsniedz 50°C.

10.5 Nesaderīgi materiāli

Izvairīties no saskares ar spēcīgiem oksidētājiem.

10.6 Bīstami noārdīšanās produkti

Nav zināmi.

Drošības datu lapa

[Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 un Regulas Nr. 453/2010 kritērijiem]

SPRAY PROFESSIONAL FLUORESCENT

Sastādīšanas datums: 05.12.2014

Tulkota 20.07.2017

Versija: 2.0/LV

11. iedaļa: Toksikoloģiskā informācija

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi

Sastāvdaļu toksiskums

acetons

LD₅₀ (norijot, žurkas) 5 800 mg/kg (eksperimentāla vērtība)

LD₅₀ (caur ādu, truši) 7 400 mg/kg (eksperimentāla vērtība)

n-butilacetāts

LD₅₀ (caur ādu, truši) > 14 000 mg/kg

LC₅₀ (ieelpojot, žurkas) 9 660 mg/m³/8h

ksilols

LD₅₀ (norijot, truši) 5 000 mg/kg

LC₅₀ (ieelpojot, žurkas) 4 550 ppm/4h

LD₅₀ (caur ādu, žurkas) 1 700 mg/kg

Maisījuma toksiskums

Akūts toksiskums

ATEmix (caur ādu) 15 454 mg/kg

ATEmix (ieelpojot) 77,48 mg/l

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.

Kodīgs/kairinošs ādai

Izraisa ādas kairinājumu.

Nopietns acu bojājums/kairinājums

Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Elpcelū vai ādas sensibilizācija

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.

Cilmes šūnu mutācija

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.

Kancerogēnums

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.

Toksisks reproduktīvajai sistēmai

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.

Toksiska ietekme uz mērkorgānu, vienreizēja iedarbība

Var izraisīt miegainību vai reiboni.

Toksiska ietekme uz īpašu mērkorgānu, atkārtota iedarbība

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.

Bīstamība ieelpojot

Produkts satur sastāvdaļas ar zemu viskozitāti, kas klasificētas kā bīstamas pēc norīšanas, izraisot aspirāciju. Tomēr, ņemot vērā produkta veidu, kas novērš nejaušu norīšanu, produkts nerada bīstamību ieelpojot.

Drošības datu lapa

[Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 un Regulas Nr. 453/2010 kritērijiem]

SPRAY PROFESSIONAL FLUORESCENT

Sastādīšanas datums: 05.12.2014

Tulkota 20.07.2017

Versija: 2.0/LV

12. iedaļa: Ekoloģiskā informācija

12.1 Toksiskums

Sastāvdaļu toksiskums

ogļūdenraži C₃₋₄

Akūts toksiskums zivīm	LC ₅₀	> 24,11 mg/l/96h (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)
Akūts toksiskums dafnijām	EC ₅₀	> 14,22 mg/l/48h (<i>Daphnia magna</i>)
Akūts toksiskums aļģēm	EC ₅₀	> 7,71 mg/l/72h (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>)

acetons

Akūts toksiskums zivīm	LC ₅₀	5 540 mg/l/96h (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)
	LC ₅₀	11 000 mg/l/96h (<i>Alburnus alburnus</i>)
Akūts toksiskums dafnijām	EC ₅₀	8 800 mg/l/48h (<i>Daphnia pulex</i>)
	EC ₅₀	2 100 mg/l/24h (<i>Artemisia salina</i>)

Akūts toksiskums aļģēm	NOEC	530 mg/l/8h (<i>Microcystis aeruginosa</i>)
	NOEC	430 mg/l/96h (<i>Prorocentrum minimum</i>)

Akūts toksiskums baktērijām	EC12	1 000 mg/l/30 min. (aktīvās dūņas)
-----------------------------	------	------------------------------------

n-butilacetāts

Akūts toksiskums zivīm	LC ₅₀	62 mg/l/96h (<i>Leuciscus iduslas</i>)
	LC ₅₀	18 mg/l/96h (<i>Pimephales promelas</i>)
Akūts toksiskums dafnijām	EC ₅₀	44 mg/l/48h (<i>Daphnia magna</i>)
Akūts toksiskums aļģēm	IC ₅₀	675 mg/l/72h (<i>Scenedesmus subspicatus</i>)

ksilols

Akūts toksiskums dafnijām	EC ₅₀	7,4 mg/l/48h (<i>Daphnia magna</i>)
---------------------------	------------------	---------------------------------------

etilbenzols

Akūts toksiskums zivīm	LC ₅₀	94,44 mg/l/96h (<i>Carassius auratus</i>)
	LC ₅₀	12,1 mg/l/96h (<i>Pimephales promelas</i>)

Maisījuma toksicitāte

Produkts nav klasificēts kā bīstams videi.

12.2 Noturība un spēja noārdīties

Dati par maisījumu nav pieejami.

n-butilacetāts: BCF = 3,1

12.3 Bioakumulācijas potenciāls

Dati par maisījumu nav pieejami.

12.4 Mobilitāte augsnē

Produkts ir mobils ūdens vidē un augsnē. Gāzveida sastāvdaļas ātri izplatās atmosfērā. Maisījuma sastāvdaļu mobilitāte augsnē ir atkarīga no hidrofilajām un hidrofobajām īpašībām un augsnē biotiskajām un abiotiskajām īpašībām, tostarp tās struktūras, klimatiskajiem apstākļiem, gadalaikiem un augsnes organismiem (galvenokārt: baktērijas, sēnītes, aļģes, bezmugurkaulnieki).

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Nav piemērojams.

12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes

Maisījums nav klasificēts kā bīstams ozona slānim. Jāņem vērā citas atsevišķu maisījuma sastāvdaļu iedarbības kaitīgās sekas uz vidi (piemēram, endokrīnās sistēmas traucējumi, globālās sasilšanas potenciāls).

Drošības datu lapa

[Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 un Regulas Nr. 453/2010 kritērijiem]

SPRAY PROFESSIONAL FLUORESCENT

Sastādīšanas datums: 05.12.2014

Tulkota 20.07.2017

Versija: 2.0/LV

13. iedaļa: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Produkta atkritumu apglabāšanas metodes: neizliet kanalizācijā. Apglabāt atbilstoši vietējiem noteikumiem. Neattīrīt paliekas no oriģināliepakojumiem. Ieteicamais atkritumu kods: 16 03 05* Organiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas.

Izmantotā iepakojuma atkritumu apglabāšanas metodes: atkritumu klasifikācija atbilst prasībām, ko uzstāda bīstamajiem atkritumiem. Iepakojumu nogādāt pilnvarotam uzņēmumam. Nejaukt ar citiem atkritumiem. Nededzināt un nepārdurt iztukšotus iepakojumus.

Juridiskais pamatojums: Direktīvas 2008/98/EK, 94/62/EK.

14. iedaļa: Informācija par transportēšanu

14.1 ANO numurs

1950

14.2 ANO sūtīšanas nosaukums

AEROSOLI, uzliesmojoši

14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)

2 (etīkete 2.1)

14.4 Iepakojuma grupa

Nav piemērojams. Ierobežoti daudzumi 1l (LQ2).

14.5 Vides apdraudējumi

Maisījums nav bīstams videi saskaņā ar pārvadājumu noteikumu kritērijiem.

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Sargāt no uguns avotiem un uguns. Iepakojumus nedrīkst mest vai pakļaut triecieniem. Tvertnes jāiekrauj automobilī vai konteinerā tādā veidā, lai tās nevarētu apgāzties vai nokrist.

EMS kods: F-D, S-U (IMDG kods jūras transportam).

14.7 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam

Nav piemērojams.



15. iedaļa: Informācija par regulējumu

15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Komisijas **Regula (ES) 2016/918** (2016. gada 19. maijs), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu

Eiropas Parlamenta un Padomes **Regula (EK) Nr. 1907/2006** (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķīmikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK

Drošības datu lapa

[Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 un Regulas Nr. 453/2010 kritērijiem]

SPRAY PROFESSIONAL FLUORESCENT

Sastādīšanas datums: 05.12.2014

Tulkota 20.07.2017

Versija: 2.0/LV

Eiropas Parlamenta un Padomes **Regula (EK) Nr. 1272/2008** (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006.

Padomes **Direktīva 67/548/EEK** (1967. gada 27. jūnijs) par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakojšanu un marķēšanu.

Eiropas Parlamenta un Padomes **Direktīva 1999/45/EK** (1999. gada 31. maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakojšanu un marķēšanu, ar grozījumiem.

Komisijas **Regula (EK) Nr. 790/2009** (2009. gada 10. augusts) par grozījumiem, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu (Dokuments attiecas uz EEZ).

Eiropas Komisijas 2010. gada 20. maija **Regula Nr. 453/2010**, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (*REACH*).

Eiropas Parlamenta un Padomes **Direktīva 2008/98/EK** (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu.

Eiropas Parlamenta un Padomes **Direktīva 94/62/EK** (1994. gada 20. decembris) par iepakojumu un izlietoto iepakojumu.

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

Maisījumiem nav nepieciešams veikt ķīmiskās drošības novērtējumu.

16. iedaļa: Cita informācija

Pilns 3. iedaļā norādīto H apzīmējumu teksts

H220	Īpaši viegli uzliesmojoša gāze.
H225	Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H226	Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H312	Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.
H315	Kairina ādu.
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H332	Kaitīgs ieelpojot.
H335	Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
H336	Var izraisīt miegainību vai reibošus.
EUH066	Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Saīsinājumi un akronīmi

PBT	Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance = noturīga, bioakumulatīva, toksiska
vPvB	very Persistent, very Bioaccumulative substance = ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva
DNEL	Derived No Effect Level = atvasinātais beziedarbības līmenis

Drošības datu lapa

[Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 un Regulas Nr. 453/2010 kritērijiem]

SPRAY PROFESSIONAL FLUORESCENT

Sastādīšanas datums: 05.12.2014

Tulkota 20.07.2017

Versija: 2.0/LV

PNEC	Predicted No Effect Concentration = beziedarbības koncentrācija
Flam. Gas 1	Uzliesmojošas gāzes, 1. bīstamības kategorija
Press. Gas	Gāze zem spiediena
Eye Irrit. 2	Acu kairinājums, 2. bīstamības kategorija
Skin Irrit. 2	Ādas kairinājums, 2. bīstamības kategorija
Flam. Liq. 2, 3	Uzliesmojošs šķidrums, 2. un 3. bīstamības kategorija
STOT SE 3	Toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība, 3. bīstamības kategorija
Acute Tox. 4	Akūta toksicitāte, 4. bīstamības kategorija

Apmācība

Pirms darba uzsākšanas ar produktu lietotājam jāiepazīstas ar veselības aizsardzības un drošības noteikumiem par ķīmisko vielu lietošanu un, galvenokārt, jāiziet atbilstoša apmācība darba vietā. Personām, kas saistītas ar bīstamo kravu transportēšanu saskaņā ar ADR nolīgumu, jāūt pienācīgi apmācītām veikto uzdevumu ietvaros (vispārējā apmācība, praktiskā apmācība un apmācība saistībā ar drošības jautājumiem).

Citi dati

Maisījuma klasifikācija tika veikta, pamatojoties uz aprēķinu metodi atbilstoši Direktīvas 1999/45/EK un Regulas 1272/2008/EK (CLP) pamatnostādņēm.

Sastādīšanas datums: 05.12.2014

Versija: 2.0/LV

Labojums: 15.08.2018

Izmaiņas: Iedaļas 1-16

Šī DDL anulē un nomaina visas iepriekšējās versijas.

Augstāk norādītā informācija sastādīta, balstoties uz pieejamajiem aktuālajiem datiem par produktu, kā uz arī ražotāja rīcībā esošās pieredzes un zināšanu bāzes. Tā nav produkta kvalitatīvais apraksts vai noteiktu īpašību garantija. Tā jāuzskata kā palīdzība drošai rīcībai produktu pārvadājot, uzglabājot un lietojot. Tā neatbrīvo lietotāju no atbildības par nepareizu augstāk norādītās informācijas izmantošanu, kā arī visu juridisko normu ievērošanas, kuras ir spēkā šajā nozarē.

Drošības datu lapas beigas