



Wekem®

GmbH Emilie-Winkelmann-Str. 2 59192 Bergkamen

Tel. 0 23 89-40 30 10

Fax 0 23 89-40 30 111

www.wekem.de

Mail: info@wekem.de

Datu drošības lapa

1 Vielas / preparāta un uzņēmēj sabiedrības / uzņēmuma identifikācija ·

Informācija par produktu ·

Tirdzniecības nosaukums: **Korrosisschutzwachs WS 440-400** ·

Vielas / preparāta lietojums Coating ·

Ražotājs / piegādātājs:

WEKEM GmbH Emilie-Winkelmann-Str. 2 D-59192 Bergkamen Tālr. + 49- (0) -2389-403010

Fakss + 49- (0) -2389-4030111 E-pasts: vertrieb@wekem.de ·

Papildu informāciju var iegūt no: + 49- (0) -2389-403010,

E-pasts : info@wekem.de ·

Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:

Giftzentrale Mainz - 24 Stunden Tālr. + 49- (0) -6131-19240

2 Bīstamības identificēšana ·

Bīstamības apraksts:



Kaitīgs F +

Īpaši viegli uzliesmojošs ·

Informācija par īpašu bīstamību cilvēkiem un videi: Produkts ir jāmarķē, ņemot vērā aprēķinu procedūru, kas norādīta "Vispārējā ES preparātu klasifikācijas vadlīnijās" jaunākajā derīgajā versijā. Brīdinājums! Tvertne ar paaugstinātu spiedienu. R 12 Īpaši viegli uzliesmojošs. R 52 / 53 Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. R 65 Kaitīgs: norijot, var izraisīt plaušu bojājumus. Tvertne ar paaugstinātu spiedienu: sargāt no saules

gaismas un nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 ° C. Neuzdurt un nededzināt pat pēc lietošanas. 50,0% satura ir viegli uzliesmojoši. Sargāt no bērniem. · Klasifikācijas sistēma: Klasifikācija notiek saskaņā ar jaunākajiem ES sarakstu izdevumiem, un to papildina uzņēmuma un literatūras dati.

3 Sastāvs / informācija par sastāvdaļām · Ķīmiskais raksturojums · Apraksts: Zemāk uzskaitīto vielu maisījums ar nekaitīgiem papildinājumiem. · Bīstamās sastāvdaļas: CAS: 64742-82-1 EINECS: 265-185-4 Ligoīns (naftas), smagā, hidrodesulfurizētā? @G Xn; R 10-52 / 53-65-66

10–25%

CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9

propāns? @C F +; R 12

10–25%

CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7

butāns? @C F +; R 12

1ß - 25%

CAS: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9

Ligoīns (naftas), ar ūdeņradi apstrādāts vieglais? @G Xn,? @G Xi,? @C F,? @D N; R 11-38-51 / 53-65-67

10–25%

4 Pirmās palīdzības pasākumi · Vispārīga informācija: Nekavējoties noņemiet apģērbu, kas samērcēts ar produktu. · Pēc ieelpošanas: Nodrošināt svaigu gaisu; sūdzību gadījumā konsultējieties ar ārstu. · Pēc saskares ar ādu: Parasti produkts nekairina ādu. · Pēc saskares ar acīm: Atvērti aci vairākas minūtes skalot zem tekoša ūdens. · Pēc norīšanas: Ja simptomi nepāriet, konsultējieties ar ārstu.

*** 5 ugunsdzēsības pasākumi** · Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi: CO₂, smiltis, ugunsdzēsšanas pulveris. Nelietojiet ūdeni. · Drošības apsvērumu dēļ nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi: Ūdens · Aizsardzības līdzekļi: Nav nepieciešami īpaši pasākumi.

*** 6 Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos** · Drošības pasākumi, kas saistīti ar personām: Valkājiet aizsarglīdzekļus. Sargāt no neaizsargātām personām. · Vides aizsardzības pasākumi: Neļaujiet produktam nokļūt notekūdeņu sistēmā vai ūdenstilpē. Neļaujiet iekļūt kanalizācijā / virszemes vai gruntsūdeņos. · Tīrīšanas / savākšanas pasākumi: Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju. Neskalojiet ar ūdeni vai ūdens tīrīšanas līdzekļiem

*** 7 Lietošana un glabāšana** · Lietošana: · Informācija drošai lietošanai: Atveriet tvertni un ar to rīkojieties uzmanīgi. · Informācija par aizsardzību pret uguni un sprādzieniem: Sargāt no aizdegšanās avotiem - nesmēkēt. Aizsargājiet pret elektrostatiskiem lādiņiem. Tvertne ar paaugstinātu spiedienu: sargāt no saules gaismas un nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 ° C, t.i., elektriskām gaismām. Neuzdurt un nededzināt pat pēc lietošanas. Neizsmidziniet uz atklātas uguns vai jebkāda kvēlojoša materiāla. · Uzglabāšana: · Prasības, kas jāievēro noliktavām un tvertnēm: Uzglabāt vēsā vietā. Ievērojiet oficiālos noteikumus par

iesaiņojuma uzglabāšanu ar paaugstinātu spiedienu. · Informācija par glabāšanu vienā kopējā krātuvē: Nav nepieciešams. · Papildu informācija par uzglabāšanas apstākļiem: Uzglabāt vēsā, sausā vietā labi noslēgtās tvertnēs. Sargāt no karstuma un tiešiem saules stariem.

*** 8 Iedarbības pārvaldība** / individuālā aizsardzība · Papildu informācija par tehnisko līdzekļu noformējumu: Nav citu datu; skatīt 7. punktu.

Sastāvdaļas ar robežvērtībām, kurām nepieciešama uzraudzība darba vietā: 106-97-8 butāns WEL Īstermiņa vērtība: 1810 mg / m³, 750 ppm Ilgtermiņa vērtība: 1450 mg / m³, 600 ppm Carc (ja vairāk nekā 0,1% no buta -1,3-dienēns) 8002-74-2 parafīna vaski un ogļūdeņraža vaski WEL Īstermiņa vērtība: 6 mg / m³ Ilgtermiņa vērtība: 2 mg / m³ · Papildu informācija: Par pamatu tika izmantoti izgatavošanas laikā spēkā esošie saraksti. · Individuālie aizsardzības līdzekļi: · Vispārēji aizsardzības un higiēnas pasākumi: Pirms pārtraukumiem un darba beigās nomazgājiet rokas. · Elpošanas ceļu aizsardzība: Īsas iedarbības vai zema piesārņojuma gadījumā lietot elpošanas ceļu filtru. Intensīvas vai ilgstošas iedarbības gadījumā lietot autonomo elpceļu aizsarglīdzekli. Nav nepieciešams, ja istaba ir labi vēdināta. · Roku aizsardzība: Sintētiskā kaučuka cimdi Cimdū materiāla izvēle, ņemot vērā iespējamās laiku, difūzijas ātrumu un noārdīšanos · Cimdū materiāls Nitrilkaučuks, NBR · Cimdū materiāla caurlaides laiks. un tas ir jāievēro. ·

Acu aizsardzība:



Cieši noslēgtas brilles

9 Fizikālās un ķīmiskās īpašības ·

Vispārīgā informācija Forma: Aerosols Krāsa: Dzeltens nokrāsa Smarža: Raksturīga · Stāvokļa izmaiņas Kušanas punkts / kušanas diapazons: Nav noteikts. Viršanas punkts / viršanas diapazons: Nav piemērojams, kā aerosols. · Uzliesmošanas temperatūra: <21 ° C · Aizdegšanās temperatūra: 365 ° C · Pašaizdegšanās: Produkts pats par sevi nedeg. · Eksplozijas briesmas: Produkts nav sprādzienbīstams. Tomēr ir iespējami sprādzienbīstami gaisa / tvaiku maisījumi. · Eksplozijas robežas: Apakšējā: 1,5 Vol% Augšējā: 10,9 Vol% · Tvaika spiediens pie 20 ° C: 8300 hPa · Blīvums pie 20 ° C: 0,780 g / cm³

Šķīdība / sajaukšanās ar ūdeni: nav viegli sajaucams vai grūti sajaucams. · Šķīdinātāju saturs: Organiskie šķīdinātāji: 50% Ūdens: 0,0%

10 Stabilitāte un reaģētspēja ·

Termiskā sadalīšanās / apstākļi, no kuriem jāizvairās: Nesadalās, ja tiek izmantots saskaņā ar specifikācijām. · Materiāli, no kuriem jāizvairās: · Bīstamas reakcijas Reaģē ar skābēm, sārmu ar oksidētājiem. · Bīstami sadalīšanās produkti: Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti.

11 Toksikoloģiskā informācija ·

Akūts toksiskums: · Klasifikācijai būtiskas LD / LC50 vērtības: 64742-82-1 Līgroīns (naftas), ar hidrodesulfurizētu smago Orālais LD50> 2000 mg / kg (žurka) Dermālais LD50> 2000 mg / kg (žurka) Inhalatīvā LC50 (4h)> 5 mg / l (žurka) 106-97-8 butāns Inhalatīvs LC50 (4h) 658 mg / l (žurka) · Primārā kairinošā iedarbība: · uz ādu: Nekairinoša iedarbība. · Uz acīm: Nekairinošs efekts. · Sensibilizācija: Nav zināmi sensibilizējoši efekti.

12 Ekoloģiskā informācija ·

Papildu ekoloģiskā informācija: · Vispārīgas piezīmes: Ūdens bīstamības klase 3 (Vācijas noteikumi) (Pašnovērtējums): ļoti bīstams ūdenim. Neļaujiet produktam nokļūt gruntsūdenī, ūdenstecē vai kanalizācijas sistēmā, pat mazos daudzumos. Dzeramā ūdens bīstamība, ja zemē noplūst pat ļoti mazi daudzumi.

* **13Atbrīvošanās no atkritumiem** · Produkts: · Ieteikums: nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Neļaujiet produktam nonākt kanalizācijas sistēmā. ·

Eiropas atkritumu katalogs 16 05 04 gāzes spiediena tvertnēs (ieskaitot balonus), kas satur bīstamas vielas

Neattīrīts iepakojums: · Ieteikums: Likvidēšana jāveic saskaņā ar oficiālajiem noteikumiem.

14Transporta informācija ·

Sauszemes transports ADR / RID (pārrobežu) d cwg ·



ADR / RID klase: 2.5F gāzes. ·

Bīstamības kods (Kemler): - · ANO numurs: 1950 · Iepakojuma grupa: - · Bīstamības etiķete 2.1 · Preču apraksts: 1950 AEROSOLS · Tuneļa ierobežojuma kods D ·

Jūras transports IMDG:



d cwg · IMDG klase: 2.1 · UN numurs : 1950 · 2.1 etiķete · Iepakojuma grupa: - · EMS numurs: FD, SU · Jūras piesārņotājs: Nē · Pareizais kravas nosaukums: AEROSOLS ·

Gaisa transports ICAO-TI un IATA-DGR: d cwg



· ICAO / IATA klase: 2.1 · UN / ID numurs: 1950 · Etiķete 2.1 · Iepakojuma grupa: - · Pareizais kravas nosaukums: AEROSOLS, viegli uzliesmojošs

*** 15 Reglamentējošā informācija ·**

Marķēšana saskaņā ar ES vadlīnijām:

Produkts ir klasificēts un marķēts saskaņā ar ES direktīvām / Rīkojumu par bīstamiem materiāliem. · Produkta koda burts un bīstamības apzīmējums: Xn Kaitīgs F + Īpaši viegli uzliesmojošs · Marķējuma sastāvdaļas, kas nosaka bīstamību: Ligoīns (naftas), ar hidrodesulfurizēto smago ligoīnu (naftas), vieglais, apstrādāts ar ūdeni.

Riska frāzes: 12 Īpaši viegli uzliesmojošs. 52 / 53 Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. 65 Kaitīgs: norijot, var izraisīt plaušu bojājumus. · Drošības frāzes: 3 Uzglabāt vēsā vietā. 9 Uzglabāt konteineru labi vēdināmā vietā. 16 Sargāt no aizdegšanās avotiem - nesmēķēt. 23 Neieelpot aerosolu. 45 Nelaiemes gadījuma vai sliktas pašsajūtas gadījumā nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību (ja iespējams, parādīt etiķeti). 53 Izvairieties no saskares - pirms lietošanas iegūstiet īpašus norādījumus. · Dažu preparātu īpašs marķējums: Tvertne ar paaugstinātu spiedienu: sargāt no saules gaismas un nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 ° C. Neuzdurt un nededzināt pat pēc lietošanas. 50,0% saturs ir viegli uzliesmojoši. Sargāt no bērniem. · Nacionālie noteikumi: · Tehniskās instrukcijas (gaiss): Klase Dalība% NK 50,0. · Ūdens bīstamības klase: Ūdens bīstamības klase 3 (Pašnovērtējums): ārkārtīgi bīstams ūdens.

16. Cita informācija

Šī informācija ir balstīta uz mūsu pašreizējām zināšanām. Tomēr tas negarantē kādas īpašas produkta īpašības un nerada juridiski pamatotas līgumattiecības. · Attiecīgās R-frāzes 10 Uzliesmojošs. 11 viegli uzliesmojošs. 12 Īpaši viegli uzliesmojošs. 38 Kairina ādu. 51/53 Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. 52 / 53 Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. 65 Kaitīgs: norijot, var izraisīt plaušu bojājumus. Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu vai plaisāšanu. 67 Tvaiki var izraisīt miegainību un reiboni. · * Dati, salīdzinot ar iepriekšējo versiju, ir mainīti.

Datu lapa ir sagatavota

06.12.2019