

tesa® Powerstrips viedās lipīgās sloksnes 3kg

BNR 77761

Rezerves paka viedajam pašlīmējošajam āķim 3 kg. Viedā pašlīmējošā āķa ērtai atkārtotai izmantošanai vai atsevišķai izmantošanai.

Lespējas

- Sloksne viedā pašlīmējošā āķa 3 kg atkārtotai izmantošanai
- Gludām un stigrām virsmām, piemēram, flīzēm telpās
- Priekšmetiem līdz 3 kg uz sloksni
- Sloksni var izmantot arī vienu pašu, bez āķa
- Pēc noņemšanas neatstāj pēdas

Produkta īpašības

- | | | | |
|---------------------------------|-----------|--|---|
| • Līmlentas tips | divpusējs | • Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests | nē |
| • Caurspīdīga | nē | • Šķīdumu nesaturošs | jā |
| • Noturība pret UV stariem | nē | • Piemērotas virsmas | līdzens koks, flīzes, lielākā daļa plastmasas veidu, stikls, akrila stikls, tērauds |
| • Ūdensnoturība | nē | | |
| • Noturība pret mitrumu | nē | • Atkārtoti lietojams | nē |
| • Noturība pret eļļu un taukiem | nē | • Ūdensizturība | nē |
| • Noturība pret ozonu | nē | • Nepieciešamas baterijas | nē |
| | | • Baterijas iekļautas | nē |

Tehniskie dati

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|------------------------------|--------|
| • Uzklāšanas temperatūra | min. 15° C °C | • Kopējais biezums | 650 µm |
| • Lietošanas joma | iekšdarbiem | • Temperatūras noturība no | 5 °C |
| • Materiāls | PE (polietilēns) | • Temperatūras noturība līdz | 35 °C |
| • Noņemams bez atlikumiem | jā | • Nesatur silikonu | jā |
| • Līmvielas tips | sintētiskā gumija | • Bīstamais materiāls | nē |

tesa® Powerstrips viedās lipīgās sloksnes 3kg

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliicināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

