

tesa® Professional 4398



Produkta Informācija

tesa® 4398 fasādes apmetuma auduma lente

Izmantojot tesa® fasādes apmetuma auduma lenti, pavisam īsā laikā iespējams droši maskēt vietas, kuras jāaizsargā apmešanas darbu laikā. Pateicoties tās ērtajai pielietošanai, auduma lenti var izstiept par līdz pat 20% no tās garuma un noplēst ar rokām. Tādā veidā to var labi uzstādīt jebkurā fasādes daļā, kas jums jāpārklāj, lai jūs varētu ātrāk koncentrēties uz veicamajiem apmēšanas darbiem. Dabiskā kaučuka līmviela nodrošina tesa® produktiem raksturīgo saķeres spēku. Turklāt tas ļauj ātri un bez piepūles noņemt lenti. Tā kā tā nodrošina UV izturību līdz pat 10 dienām, fasādes lente ir labi piemērota pamata āra apmešanas vai krāsošanas darbiem. Pēc darbu pabeigšanas lenti var ātri un bez piepūles noņemt. Zilā lente palīdz ietaupīt laiku lielākajā daļā būvlaukumu.

Lespējas

- Viegla un uzticama āra virsmu aizsardzība
- Saules gaisma nav problēma: UV izturība līdz pat 10 dienām, pēc noņemšanas neatstāj atlikumus
- Viegli izmantojama, pateicoties stiepes izturībai - lenti bez piepūles iespējams noplēst ar rokām
- Palīdz ietaupīt laiku strādājot, lenti iespējams ātri un bez piepūles noņemt
- Lentē sastāvs: pamatnes materiāls = audums, līmviela = dabiskais kaučuks
- Pieejamie izmēri: 25 m : 30 mm, 25 m : 50 mm

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Tehniskie dati

• Starpslāņa materiāls	audums	• Stiepes izturība	55 N/cm
• Kopējais biezums	260 µm	• Noturība pret UV starojumu	1.5 nedēļas
• Līmvielas veids	dabiskais kaučuks	• Siets	55 skaits uz kvadrātcollu
• Sagraušanas pagarinājums	20 %		

Lipšana pie

- tērauda 5.0 N/cm

Īpašības

• Noplēšana ar rokām	●●●●	• Krāsas stiprinājums	●●●
• Piemērota viegli bojājamām virsmām	●	• Pielāgošanās formai	●
• Piemērota nelīdzenām virsmām	●●●		

Novērtējums atbilstošajā tesa® sortimentā: ●●●● ļoti labi ●●● labi ●● vidēji ● vāji

tesa® Professional 4398

Produkta Informācija



Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliicināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet
<http://l.tesa.com/?ip=04398>