

tesa® Professional 53988 Soft PVC Insulation Tape



Produkta Informācija

Mīksta PVC izolācijas līmlente vadu izolācijai un marķēšanai

Elektriskās izolācijas lente tesaflex 53988 ir uzticams palīgs elektriķiem, mehāniķiem un citiem amatniekiem. Tai raksturīgs salīdzinoši biezs starpslānis, augsts elastīgums un ļoti labi salipšanas rādītāji (pat pie tērauda un zemām temperatūrām). PVC izolācijas lente ir piemērota ne tikai izolācijai un marķēšanai, bet arī remonta darbiem un saišķu veidošanai. Tā kā ir pieejama daudzās krāsās - sarkana, zila, brūna, melna, balta, pelēka, zaļa, dzeltena un zaļi-dzeltena, to var lietot arī kā marķēšanas līmlenti. tesaflex 53988 ir sertificēta atbilstoši saistošiem standartiem un ir droši lietojama.

Pamata pielietojums

- ideāli piemērota elektroizolācijai, piem. vadu izolācijai vai marķēšanai
- Sertificēta saskaņā ar IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), VOC-certified, RoHS 2.0 un REACH conform
- Biezs starpslānis (150 µm)
- Augsts dielektriskās caursišanas spriegums (7.000 V)
- Temperatūras noturība līdz +90° C
- Pieejama daudzās dažādās krāsās un izmēros

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Tehniskie dati

- | | | | |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|
| • Starpslāņa materiāls | mīksts PVC | • Stiepes izturība | 25 N/cm |
| • Kopējais biezums | 150 µm | • Temperatūras noturība | 90 °C |
| • Līmvielas veids | dabiskais kaučuks | • Temperatūras noturība (īstermiņa) | 90 °C |
| • Sagraušanas pagarinājums | 240 % | • Dielektriskās sadalīšanās spriegums | 7000 volt |

Lipšana pie

- | | |
|-----------|----------|
| • tērauda | 2.5 N/cm |
|-----------|----------|

Īpašības

- | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------|
| • Noplēšana ar rokām | ●●● | • Mitruma izturība | ●●● |
| • Viegli noņemama | nē | • Noturība pret mīkstinātāju | ●●● |
| • Sertificēts saskaņā ar | VDE, IMQ, SEMKO, IEC 60454-3-1 | • Noturība pret UV starojumu | ●● |
| | | • Water resistance | ●● |
| • Saķere | ●●●● | • Pielāgošanās formai | ●●●● |
| • Nodilumizturība | ●●● | • Aizmiglošanās | ●●●● |
| • Izturība pret novecošanu (UV) | ●●● | | |

Novērtējums atbilstošajā tesa® sortimentā: ●●●● ļoti labi ●●● labi ●● vidēji ● vāji

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet
<http://l.tesa.com/?ip=53988>

tesa® Professional 53988 Soft PVC Insulation Tape



Produkta Informācija

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliicināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet
<http://l.tesa.com/?ip=53988>