

DROŠĪBAS DATU LAPA Sagatavots saskaņā ar Eiropas Komisijas un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) prasībām. Atjaunināts atbilstoši Eiropas Komisijas Regulas (ES) 2020/878 prasībām LUBRICATING SPRAY SR-80 (aerosols)	1. lapa no 9 lapām Sagatavošanas datums 2005-02-07 Izskatīšanas datums 29.03.2021
---	---

1. ĶĪMISKĀS VIELAS/PREPARĀTA UN UZŅĒMUMA/UZŅĒMUMA NOSAUKUMS

Ķīmiskās vielas/preparāta nosaukums LUBRICATING SPRAY SR-80 (aerosols)

Citi nosaukumi (sinonīmi) TP-8019/400

Identificētie maisījuma lietojumi un lietošanas veidi, kas nav ieteicami:

Identificētie lietojumi: smērēļļa. Lietošanas aprakstu sistēma ir parādīta 16.2. sadaļā.

Neieteicams lietojums: nav ieteicams lietot ārpus norādītajiem lietojumiem un mērķiem.

Ražotājs BAVIS Enterprises Inc. P.O.BOX 2264, 2040 Heiserman Drive Brighton, ASV.

Piegādātājs: SIA "Krāsu pasaule", Lielvārdes iela 22-4, Rīga, Latvija, LV-1006

mobila +371 29433186

e-pasts Mr. Krasu.pasaule@apollo

Par drošības datu lapu atbildīgās personas e-pasta adrese: visachemija@gmail.com

Palīdzības tālruna numurs:

Saindēšanās un zāļu informācijas centra diennakts tālrunis (Rīgā): 67042473, [67501590](tel:67501590)

Vietne: www.spkc.gov.lv

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 01, 112

Medicīniskā palīdzība: 03, 113

2. IESPĒJAMS APDRAUDĒJUMS

Vielas vai maisījuma klasifikācija

Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP)

Klasifikācija:

1 kategorija. uzliesmojošs aerosols,

4 kategorija. akūta toksicitāte, norijot un ieelpojot,

2 kat. ādas kairinājums,

2 kat. acu kairinājums.

Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008:

GHS ikona:

GHS02

GHS07



Signālvārds

Bīstams

Bīstamības frāzes:

H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols

H302+H332 Kaitīgs norijot un ieelpojot

H315 Izraisa ādas kairinājumu.

H319 Izraisa smagu acu kairinājumu.

Piesardzības frāzes:

P102 Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā

P210 Sargāt no siltuma avotiem/dzirkstelēm/atklātas liesmas/karstām virsmām. - Nesmēķē

P260 Neieelpot aerosolu

P262 Izvairīties no saskares ar acīm, ādu vai apģērbu

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir un ir viegli pieejamas. Turpiniet mazgāt acis.

DROŠĪBAS DATU LAPA Sagatavots saskaņā ar Eiropas Komisijas un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) prasībām. Atjaunināts atbilstoši Eiropas Komisijas Regulas (ES) 2020/878 prasībām LUBRICATING SPRAY SR-80 (aerosols)	1. lapa no 9 lapām Sagatavošanas datums 2005-02-07 Izskatīšanas datums 29.03.2021
---	---

P337+P313 Ja acu kairinājums nepāriet: meklēt medicīnisko palīdzību NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Ja jūtaties slikti, zvanīt SAINDĒŠANĀS KONTROLES UN INFORMĀCIJAS BIROJAM/griezties pie ārsta. P280 Valkāt aizsargcimdus P271 Lietot tikai ārpus telpām vai labi vēdināmā vietā Apdraudējums, kas saistīts ar aizdegšanās vai sprādziena iespējamību Produkts ir īpaši uzliesmojošs. Produkta tvaiki var veidot sprādzienbīstamus maisījumus ar gaisu. Bīstamība cilvēku veselībai, iespējamās iedarbības sekas Tvaiki var kairināt acis, elpceļus un ādu. Ilgstošas vai atkārtotas iedarbības gadījumā var izraisīt ādas izžūšanu, plaisas, nealerģisku dermatītu. Norīšana (nejaša norīšana ir maz ticama) var izraisīt reiboni, sliktu dūšu, vemšanu. Vides apdraudējumi un iespējamās bojājumu sekas Nav identificēts.

3. SASTĀVS UN INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM				
Bīstamās sastāvdaļas:				
CAS Nr.	EINECS Nr. ELINCS Nr.	Ķīmiskais nosaukums	Produkta masas (tilpuma) koncentrācija (%)	Klasifikācija saskaņā ar CLP
111-76-2	203-905-0	2-butoksietanols	< 60 %	GHS07 4 kategorija. akūta toksicitāte, H332, H302 2 kat. acu kairinājums, H319 2 kat. ādas kairinājums, H315 (pēc norīšanas: ATE = 1200 mg/kg (-))
64742-96-7	265-200-4	Šķīdinātājnafta (naftas), smaga alifātiska	< 10 %	GHS08 1 kategorija. plaušu bojājumu risks, H304
64742-45-6	265-147-7	Destilāti (naftas), smagie naftēni, hidrogenēti (ar < 3% dimetilsulfoksīda)	< 10 %	GHS08 1B kategorija. kancerogenitāte, H350 (bet nav klasificēts kā dimetilsulfoksīds < 3%)
106-97-8	203-448-7	Butāna (ja butadiēns < 0,1%)	< 5	GHS02 1 kategorija. uzliesmojoša gāze, H220
74-98-8	200-827-9	Propāns	< 15	GHS02 1 kategorija. uzliesmojoša gāze, H220

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI Galvenā informācija Ja rodas šaubas vai simptomi neizzūd, konsultējieties ar ārstu. Cietušajam, kurš zaudējis samaņu, dodiet zāles vai citas zāles. mutiski ir aizliegts. Konsultējoties ar ārstu, uzrādiet drošības datu lapu, produkta iepakojumu vai etiķeti. Pēc ieelpošanas Izvediet cietušo svaigā gaisā, novietojiet siltā, ērtā vietā un ļaujiet viņam atpūsties. Ja elpošana ir neregulāra, veikt mākslīgo elpināšanu, ja nepieciešams, skābekļa masku un nekavējoties vērsties pie ārsta. Pēc saskares ar ādu Novilkt piesārņoto apģērbu. Rūpīgi nomazgājiet ādu ar ziepēm un ūdeni. Neizmantojiet šķīdinātājus vai atšķaidītājus. Ja parādās bojājuma simptomi (apsārtums), konsultējieties ar ārstu. Pēc saskares ar acīm Izņemiet kontaktlēcas. Nekavējoties labi noskalojiet ar ūdens strūklu (mazgājiet vismaz 10 minūtes), ar plaši atvērtām acīm un

DROŠĪBAS DATU LAPA Sagatavots saskaņā ar Eiropas Komisijas un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) prasībām. Atjaunināts atbilstoši Eiropas Komisijas Regulas (ES) 2020/878 prasībām LUBRICATING SPRAY SR-80 (aerosols)	1. lapa no 9 lapām Sagatavošanas datums 2005-02-07 Izskatīšanas datums 29.03.2021
---	---

Svarīgākie simptomi un ietekme (akūta un aizkavēta)

Acis: acu kairinājums, apsārtums, asarošana.

Pēc norīšanas: iespējama slikta dūša, reibonis.

Āda: kairinājums, apsārtums, alerģiskas reakcijas, paaugstināta ādas jutība.

Ieelpošana: iespējams elpceļu kairinājums.

Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi: Simptomātiska ārstēšana, nav nepieciešama pastāvīga uzraudzība, iespējama ilgstoša/pastāvīga ietekme.

5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

Piemēroti ugunsdzēsšanas līdzekļi

Oglekļa dioksīds, putas, smiltis, ugunsdzēsšanas pulveris, ūdens strūkļa. Spiediena tvertne, augstā temperatūrā var eksplodēt un izlīst. Aizveriet uzkrāsētās tvertnes ar produktu, lai atdzēsētu ar ūdeni. Novērst ugunsgrēka atlikumu un piesārņotā ugunsdzēsšanas ūdens nokļūšanu vietējās un lietus notekcaurulēs, ūdenstilpēs un dabiskajā vidē.

Nepiemērots ugunsdzēsšanas aprīkojums

Spēcīga ūdens straume.

Bīstamās vielas, kas izdalās no ķīmiskās vielas preparāta sadegšanas laikā, sadegšanas produkti, gāzes

Oglekļa monoksīds, oglekļa dioksīds, dūmi.

Īpaši ugunsdzēsēju aizsardzības līdzekļi

Izolējoša gāzmaska ar lielāku par apkārtējā gaisa spiedienu un izolējošs aizsargapģērbs.

6. NELAIMES GADĪJUMU LIKVIDĒŠANAS PASĀKUMI

Tvaiki ir smagāki par gaisu un var uzkrāties zemās telpās un zemēs vai slēgtās telpās. Var veidot sprādzienbīstamus maisījumus ar gaisu. Izvairieties no uzliesmojošu un sprādzienbīstamu tvaiku koncentrācijas veidošanās. Neieelpot tvaikus. Ievērojiet drošības prasības 7. un 8. sadaļā. Ja prece ir nokļuvusi dabiskajā vidē, par to nepieciešams informēt attiecīgās iestādes saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Individuālie piesardzības pasākumi

Individuālie aizsardzības līdzekļi: sk 8 nodaļas.

Vides piesardzības pasākumi

Neizmetiet LUBRICATING SPRAY SR-80 virszemes ūdenstilpēs vai dabiskajā vidē.

Tīrīšanas procedūras

Izlijušais LUBRICATING SPRAY SR-80 jāpārklāj ar smiltīm, zemi, vermikulītu, diatomītu vai citu nedegošu absorbentu, pēc tam jāsavāc un jāielej atbilstošos traukos, un atlikumi jānomazgā ar mazgāšanas līdzekļiem. Neizmantojiet organiskos šķīdinātājus.

Likvidējiet atkritumus saskaņā ar tiesību aktiem, kas reglamentē to apstrādi (skatīt 13. nodaļu)

7. LIETOŠANA UN UZGLABĀŠANA

Prasības un ieteikumi drošai lietošanai

Ievērojiet lietošanas instrukcijas un etiķeti. Izvairieties no uzliesmojošu un sprādzienbīstamu tvaiku koncentrācijas veidošanās. Neieelpot aerosolu, izvairīties no saskares ar ādu un acīm. Izvairieties no atklātas liesmas un elektrostatisko lādiņu uzkrāšanās. Ievērot darba drošību un veselību regulējošos tiesību aktus. Individuālie aizsardzības līdzekļi: sk 8 nodaļas.

Prasības uzglabāšanai

Uzglabāt oriģinālajā ražotāja iepakojumā, sausā, vēsā, labi vēdināmā vietā, aizsargātā no tiešiem saules stariem, prom no siltuma avotiem, temperatūrā, kas nav augstāka par 40 °C. Sargāt no nepiederošām personām.

Nepiemērotas (nesaderīgas) ķīmiskās vielas, kas jāuzglabā kopā

Spēcīgas oksidējošas vielas, stipras skābes un spēcīgi sārmī.

Vadlīnijas materiālu daudzuma ierobežojumiem

Tur nav.

8. IEDARBĪBAS NOVĒRŠANA/PERSONU AIZSARDZĪBA

Ķīmiskā viela, preparāta komponentu robežvērtība darba vides gaisā (RV, PEL, STEL, TLV, TWA), izcelsmes valsts apstiprinātās institūcijas nosaukums (ACGIH, NIOSH, OSHA u.c.)

Naftas destilāti IPRD – 350 mg/m³, TPRD – 500 mg/m³, 2-butoksietanols IPRD – 50 mg/m³, TPRD – 100 mg/m³ (Lietuvas

DROŠĪBAS DATU LAPA Sagatavots saskaņā ar Eiropas Komisijas un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) prasībām. Atjaunināts atbilstoši Eiropas Komisijas Regulas (ES) 2020/878 prasībām LUBRICATING SPRAY SR-80 (aerosols)	1. lapa no 9 lapām Sagatavošanas datums 2005-02-07 Izskatīšanas datums 29.03.2021
---	---

higiēnas norma HN 23:2011).

Ekspozīcijas kontrole darba vidē

Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju. Ja iespējams, darba vietā uzstādiet izplūdes ventilāciju. Ja šie pasākumi nav pietiekami, lai samazinātu tvaiku koncentrāciju līdz pieļaujamajai robežvērtībai, izmantojiet piemērotus elpceļu aizsardzības līdzekļus.

Acu/sejas aizsardzība



Strādājot ar produktu (piem., lejot), ieteicams valkāt hermētiskas aizsargbrilles un aizsargvairogu (DIN EN 166). Izvairieties no saskares ar acīm.

Roku aizsardzības līdzekļi



Ieteicams valkāt necaurīdīgus, PVC, neoprēna vai gumijas aizsargcimdus. Materiālam, no kura izgatavoti cimdi, jābūt izturīgam pret izstrādājuma iedarbību. Cimdus ieteicams regulāri un nekavējoties nomainīt, ja pamanāt nodiluma, bojājumu vai izskata pazīmes (krāsa, elastība, forma). Valkājiet apģērbu vai aizsargtērpu, kas izgatavots no pārklātiem materiāliem, kas ir izturīgi pret produktu; drošības apavi, eļļas izturīgi, neslīdoši.

Ādas aizsardzība



Valkājiet apģērbu vai aizsargtērpu, kas izgatavots no pārklātiem materiāliem, kas ir izturīgi pret produktu; drošības apavi, eļļas izturīgi, neslīdoši (EN 166).

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi



Normālos lietošanas apstākļos elpošanas filtri nav nepieciešami. Ugunsgrēka laikā un nepietiekamas ventilācijas gadījumā, liela produkta tvaiku vai miglas veidošanās iespējamība, lietot individuālos elpceļu aizsardzības līdzekļus. Izmantot maskas vai pusmaskas ar filtru, kas aizsargā pret organiskām gāzēm, tvaikiem vai AP tipa aerosoliem, vai filtrējošas pusmaskas ar vārstiem aizsardzībai pret gāzēm (FFP2 atbilstoši LST EN 149 vai P tipa filtriem).

Ietekmes uz vidi kontrole

Neizmest virszemes ūdenstilpēs, dabiskajā vidē.

Personīgās higiēnas preces

Ievērojiet vispārējās higiēnas prasības. Pirms pārtraukumiem un pēc darba nomazgāt rokas un seju. Neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet darba vietā.

9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

Agregātstāvoklis (ciets, šķidrums, gāzēts)

Šķidrums (aerosols).

Sensorās īpašības (krāsa, smarža)

Dzeltena krāsa, raksturīga smarža.

Ūdeņraža jonu koncentrācijas vērtība, pH

Nav noteikts.

Vārīšanās punkts un C vai viršanas temperatūras diapazons

6,5 oC (nesējs).

Uzliesmošanas temperatūra un C

Nav datu.

Uzliesmojamība

Uzliesmojošs

Pašaiždegšanās temperatūra un C

Oksidejošas īpašības

Nav datu.

Sasalšanas/kušanas temperatūra un C

Nav datu.

Tvaika spiediens, kPa

50-60 psig.

Relatīvais blīvums g/cm3, kg/m3

1,08 g/cm3 (pie 25 oC).

Šķīdība (ūdenī, taukos)

Nav datu.

Sadalījuma koeficients (n-oktānols/ūdens)

Nav datu.

Viskozs

Nav datu.

DROŠĪBAS DATU LAPA Sagatavots saskaņā ar Eiropas Komisijas un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) prasībām. Atjaunināts atbilstoši Eiropas Komisijas Regulas (ES) 2020/878 prasībām LUBRICATING SPRAY SR-80 (aerosols)	1. lapa no 9 lapām Sagatavošanas datums 2005-02-07 Izskatīšanas datums 29.03.2021
---	---

Nav datu. Sprādzienbīstamības robežas Apakšdaļa, tilpums % Augšējais, tilpums % Dati nav pieejami.	Tvaika blīvums > 1 (pie 15-32 °C). Iztvaikošanas ātrums Nav datu.
--	---

10. STABILITĀTE UN REAGĒTSPĒJA Ķīmiskā stabilitāte un bīstamas ķīmiskās reakcijas Uzglabāšanas un lietošanas apstākļos produkts ir stabils (skatīt 7. apakšpunktu). Izvirāmi apstākļi Atklāta liesma, karstas virsmas, augsta temperatūra. Vielas, no kurām jāizvairās Spēcīgas oksidējošas vielas, stipras skābes un spēcīgi sārmī. Bīstami sadalīšanās produkti Degšanas laikā var veidoties oglekļa monoksīds, oglekļa dioksīds, dūmi. Nepieciešamība pēc stabilizatoriem Nav nepieciešams. Eksotermiskas reakcijas iespēja Nav piemērojams. Nestabili sadalīšanās produkti Nav noteikts.

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA Akūta toksicitāte testa dzīvniekiem: Nav noteikts. Kairinājums Nav noteikts. Hroniska ietekme uz izmēģinājumu dzīvniekiem Nav noteikts. Cita ietekme uz testa dzīvniekiem Nav noteikts. Ietekme uz cilvēkiem: Tvaiki var kairināt acis, elpceļus un ādu. Ilgstošas vai atkārtotas iedarbības gadījumā var izraisīt ādas izžūšanu, plaisas, nealerģisku dermatītu. Norīšana (nejaša norīšana ir maz ticama) var izraisīt reiboni, slikto dūšu, vemšanu. Kancerogenitāte Nav klasificēts kā kancerogēns. Mutagenitāte Nav klasificēts kā mutagēns. Reproduktīvā toksicitāte Nav klasificēts kā toksisks reproduktīvajai sistēmai.

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA Ķīmiskās vielas, preparāta īpašības, kas var ietekmēt vidi Ekotoksicitāte (toksicitāte ūdenim, augsnes organismiem, citiem dzīvniekiem un augiem) Nav noteikts. Veiklība Nav datu. Izturība un noārdīšanās spēja Nav noteikts. Bioakumulācijas potenciāls Nav datu. Vēl viens negatīvs efekts Nav datu

DROŠĪBAS DATU LAPA Sagatavots saskaņā ar Eiropas Komisijas un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) prasībām. Atjaunināts atbilstoši Eiropas Komisijas Regulas (ES) 2020/878 prasībām LUBRICATING SPRAY SR-80 (aerosols)	1. lapa no 9 lapām Sagatavošanas datums 2005-02-07 Izskatīšanas datums 29.03.2021
---	---

13. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA Prasības neizmet atkritumus vidē Kannas saturu aizliegts izliet vietējās un lietus notekcaurulēs, virszemes ūdenstilpēs un dabiskajā vidē. Ķīmisko vielu, preparātu atkritumu, piesārņotā iepakojuma iznīcināšanas metodes (sadedzināšana, iznīcināšana, apglabāšana poligonā utt.) Atkritumu kods: 14 06 (organisko šķīdinātāju, dzesēšanas šķidrumu un propelentu atkritumi); 16 01 99 (citādi nenorādīti transportlīdzekļu apkopes atkritumi). Iepakojuma atkritumu kods 15 01 04 (metāla iepakojums), 15 01 10 (iepakojumi, kas satur bīstamu ķīmisko vielu atliekas vai ir ar tām piesārņoti). Nepārduriet tukšo tvertni, to var pārstrādāt vai iesaiņot un izmest kā sadzīves atkritumus. Atkritumi tiek apsaimniekoti saskaņā ar šo apsaimniekošanu regulējošo tiesību aktu prasībām (skat. 15. nodaļu).
--

14. PIEGĀDES INFORMĀCIJA

Uz produktu attiecas bīstamo kravu pārvadāšanas prasības un klasifikācija (IMDG, IATA, ADR/RID).

	ADR – sauszemes maršruti RID – dzelzceļi	ADNR – Ūdensceļi IMDG – Jūras ceļi	IATA – aviokompānijas
ANO numurs	1950	1950	1950
Pareizs kravas nosaukums	AEROSOLI, uzliesmojoši	AEROSOLI, uzliesmojoši	AEROSOLI, uzliesmojoši
Transportēšanas bīstamības klase un markējums	2 	2 	2 
Pakešu grupa	II	II	II
Vides apdraudējumi	Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams

Pārvadāšana bez taras saskaņā ar MARPOL 73/78 II pielikumu un IBC kodeksu: Nav piemērojams.

15. REGLAMENTĒJOŠĀ INFORMĀCIJA 15.1. Drošības, veselības un vides tiesību akti, kas attiecas uz konkrēto vielu vai maisījumu 2006. gadā 18. decembris Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 par ķīmisko vielu reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), ar ko izveido Eiropas Ķīmikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93, Komisijas Regula (EK) Nr. 1488/94, Padomes Direktīva 76/769/EEK un Komisijas Direktīvas 91/155/EEK, 93/67/EEK, 93/105/EK un 2000/21/EK (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr. L 396, 2006 -12 -30, kļūdu labošana - Nr.L 136/3, 29.05.2007.); 2008. gadā 16. decembris Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu, ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Nr. L 353, 31.12.2008.); Higiēnas norma H23 "Ķīmisko vielu arodekspozīcijas robežvērtības. Vispārīgās prasības mērījumiem un ietekmes novērtējumam"; Higiēnas norma HN 36 "Aizliegtās un ierobežotās vielas"; "Noteikumi par nodarbināto aizsardzību pret ķīmiskajiem aģentiem darbā un darbinieku nodrošināšanu ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem"; "Lietuvas Republikas Atkritumu apsaimniekošanas likums"; "Lietuvas Republikas Iepakojuma un iepakojuma atkritumu apsaimniekošanas likums"; "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi";

DROŠĪBAS DATU LAPA Sagatavots saskaņā ar Eiropas Komisijas un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) prasībām. Atjaunināts atbilstoši Eiropas Komisijas Regulas (ES) 2020/878 prasībām LUBRICATING SPRAY SR-80 (aerosols)	1. lapa no 9 lapām Sagatavošanas datums 2005-02-07 Izskatīšanas datums 29.03.2021
---	---

Eiropas līgums par starptautiskajiem bīstamo kravu autopārvadājumiem (ADR);
Eiropas līgums par starptautiskajiem bīstamo kravu pārvadājumiem pa ūdensceļiem (IMDG);
Eiropas līgums par starptautiskajiem bīstamo kravu gaisa pārvadājumiem (IATA);
Eiropas atkritumu katalogs (EWC);
Informācijas prasību un ķīmiskās drošības novērtējuma ieteikumu R.12. Lietošanas aprakstu sistēma.

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Saskaņā ar REACH regulas 14. pantu ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts.

Informācija, kas norādīta uz ķīmiskās vielas vai preparāta iepakojuma (konteiner) etiķetes.

ELĻOŠANAS SPRAY SR-80. Smēreļļa (aerosols). Satur < 60% 2-butoksietanola, < 10% šķīdinātāju līgroīna (naftas), smagos, alifātiskos un < 10% destilātus (naftas), smagos naftēnus, hidroģenētus, nesējgāzes.

Bīstamības simboli un atsauces:

Preces iepakojums ir marķēts ar simbolu "3" (apgriezts burts epsilons).

Spiedientvertne: sargāt no saules gaismas un uzglabāt temperatūrā līdz 50 o C. Neēdiet badu un nededziniet pat tukšu. Nesmidzināt uz atklātas liesmas vai sakarsēta materiāla. Sargāt no aizdegšanās avotiem. Nesmēķē. Uzliesmojošā satura masas daļa ~ 40%.

Saites uz izmaiņām

Sniegtā informācija ir saskaņā ar REACH regulas Nr. 1907/2006 EK ar Regulu Nr. 2020/878 ar grozījumiem.

Noskatīts: 29.03.2021.

Versija: 4

Definītie lietojumi, lietojuma apraksts un kategorijas:

Lietošanas sektora (SU) apraksts.

SU21	Lietotājiem: privātie mājoņi (= plaša sabiedrība = lietotāji)
SU22	Profesionāla izmantošana: publiskā telpa (administrācija, izglītība, izklaide, pakalpojumi, amatnieki)

Saīsinājumi un akronīmi

ADR/RID Eiropas līgums par starptautiskajiem bīstamo kravu autopārvadājumiem/dzelzceļu

AP Aizsardzības pasākumi

CAS ķīmisko saīsinājumu dienests

CLP regula par klasifikāciju, marķēšanu un iepakojumu; Regulas (EK) Nr. 1272/2008

DNEL Atvasinātā beziedarbības robežvērtība

EC50 Vielas efektīvā koncentrācija, kuras iedarbība atbilst 50% no maksimālās reakcijas

ECHA Eiropas Ķīmikāliju aģentūra

EINECS Eiropas esošo komerciālo ķīmisko vielu saraksts

EWC Eiropas atkritumu katalogs

ERC Vides izdalīšanās kategorija

H&S drošība un veselība

IARC — Starptautiskā vēža izpētes aģentūra

IATA Starptautiskā gaisa transporta asociācija

IMDG Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss

IPRD Ilgtermiņa iedarbības robežvērtība

LC50 Letāla koncentrācija 50%. pētītas populācijas

MEASE materiālu iedarbības novērtējums un novērtējums

DV dalībvalstis

NTP – Nacionālā toksicitātes programma

N/E — nav iekļauts

OELV robežvērtība darba vidē

OSHA – Darba drošības un veselības aģentūra

PBT Noturīgs, bioakumulatīvs un toksisks

PNEC Paredzamā koncentrācija bez ietekmes

DROŠĪBAS DATU LAPA Sagatavots saskaņā ar Eiropas Komisijas un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) prasībām. Atjaunināts atbilstoši Eiropas Komisijas Regulas (ES) 2020/878 prasībām LUBRICATING SPRAY SR-80 (aerosols)	1. lapa no 9 lapām Sagatavošanas datums 2005-02-07 Izskatīšanas datums 29.03.2021
---	---

PROC procesa kategorija RE Atkārtota iedarbība
REACH Ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, licencēšana un ierobežojumi
SCOEL Zinātniskā komiteja ķīmisko aģentu iedarbībai darbā
SDS drošības datu lapa
SE Viena ekspozīcija
STP Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
SU izmantošanas nozare
STOT Orgānu specifiska toksicitāte
TLV-TWA Sliedzīga robežvērtība - vidējā vērtība laika intervālā
TPRD Īstermiņa iedarbības robežvērtība
VLE-MP Ekspozīcijas robežvērtība - vidējā vērtība mg/m³ gaisa
vPvB Ļoti noturīgs un ar augstu bioakumulāciju Naudoti šaltiniai
<http://eippcb.jrc.es/reference/>
<http://echa.europa.eu>
<http://www.sinlist.org/>
<http://www.subsport.eu/>
<http://www.catsub.dk>
<http://osha.europa.eu/en/topics/ds>
<http://www.hse.gov.uk/coshh/essentials/index.htm>
http://www.dguv.de/ifa/en/prg/ghs_spaltenmodell/index.jsp
<http://www.substitution-cmr.fr/>
<http://www.mdsystem.com>
<http://www.infochema.lt>
<http://chemija.gamta.lt/cms/index>
<http://www.gamtostyrimai.lt/lt/pages/view/?id=2>

Tāpat: dati, ko sniedz Eiropas Ķīmisko vielu birojs (ECB), Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA), Zviedrijas Ķīmikāliju aģentūra (KemI), Starptautiskā laboratoriju organizācija (ILO), TOXNET datubāzes.

Atbildības ierobežojums

Informācija, cik mums ir zināms, ir pareiza materiāla/maisījuma drošības datu lapas sagatavošanas datumā un ir spēkā, ja produkts tiek lietots atbilstoši noteiktajiem nosacījumiem un mērķim, kas norādīts uz iepakojuma vai tehniskajā ieteikumā. Šī nav specifikāciju lapa, un sniegtie dati nav uzskatāmi par tehniskajām specifikācijām. Informācija šajā materiāla/maisījuma drošības datu lapā ir iegūta no avotiem, kurus mēs uzskatām par uzticamiem. Tomēr informācija tiek sniegta bez jebkādas tiešas vai netiešas garantijas par tās pareizību. Noteikta informācija un secinājumi, kas izdarīti šajā dokumentā, ir no avotiem, kas nav tiešie paša materiāla/maisījuma testu dati. Produkta apstrādes, uzglabāšanas, lietošanas un likvidēšanas nosacījumi vai metodes ir ārpus mūsu kontroles un mums nav zināmas. Šī un citu iemeslu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību un nepārprotami atsakāmies no atbildības par zaudējumiem, bojājumiem vai izdevumiem, kas radušies šī produkta apstrādes, uzglabāšanas, lietošanas vai utilizācijas rezultātā. Ja produkts tiek izmantots kā cita produkta sastāvdaļa, materiāla drošības datu lapas informācija var nebūt derīga

LUBRICATING SPRAY SR-80 Smērēļļa (aerosols)

Aerosols. Satur < 60% 2-butoksietanola, < 10% šķīdinātāju ligoīna (naftas), smagos, alifātiskos un < 10% destilātus (naftas), smagos naftēnus, hidroģenētus, nesējgāzes.



Bīstami

DROŠĪBAS DATU LAPA Sagatavots saskaņā ar Eiropas Komisijas un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) prasībām. Atjaunināts atbilstoši Eiropas Komisijas Regulas (ES) 2020/878 prasībām LUBRICATING SPRAY SR-80 (aerosols)	1. lapa no 9 lapām Sagatavošanas datums 2005-02-07 Izskatīšanas datums 29.03.2021
---	---

Bīstamības frāzes:

H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols

H302+H332 Kaitīgs norijot un ieelpojot

H315 Izraisa ādas kairinājumu.

H319 Izraisa smagu acu kairinājumu.

Piesardzības frāzes:

P102 Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā

P210 Sargāt no siltuma avotiem/dzirkstelēm/atklātas liesmas/karstām virsmām. - Nesmēķē

P260 Neieelpot aerosolu

P262 Izvairīties no saskares ar acīm, ādu vai apģērbu

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir un ir viegli pieejamas. Turpiniet mazgāt acis.

P337+P313 Ja acu kairinājums nepāriet: meklēt medicīnisko palīdzību

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Ja jūtaties slikti, zvanīt SAINDĒŠANĀS KONTROLES UN INFORMĀCIJAS BIROJAM/griezties pie ārsta.

P280 Valkāt aizsargcimdus

P271 Lietot tikai ārpus telpām vai labi vēdināmā vietā

Spiedientvertne: sargāt no saules gaismas un uzglabāt temperatūrā līdz 50 oC. Neēdiet badu un nededziniet pat tukšu. Nesmidzināt uz atklātas liesmas vai sakarsēta materiāla. Sargāt no aizdegšanās avotiem. Nesmēķē.

Uzliesmojošā satura masas daļa ~ 40%. "3"

Saīdēšanās un zāļu informācijas centra diennakts tālrunis (Rīgā):67042473 ,[67501590](tel:67501590)