

Produkta datu lapa

SIGA-Wigluv®



Aktualizēts: 16.09.2020

Izplatītājs: SIGA

Pielietošanas instrukcija: skatīt rokas grāmatu

Konstrukcija: difūzijai atvērta īpaša PO plēve, elastīga, ūdens necaurlaidīga, UV noturīga, iztur 12 mēnešu atmosfēras iedarbību, ar SIGA augstas veiktspējas līmvielu

Iepakojums:

Wigluv 60	10 ruļļi kastē
Wigluv 100	6 ruļļi kastē
Wigluv 150	4 ruļļi kastē
Wigluv 300	2 ruļļi kastē
Wigluv 20/40	10 ruļļi kastē

Raksturlielumi:

		Standarti	Mērvienības	Vērtības
Izmēri	garums/platums garums/platums garums/platums garums/platums garums/platums	Wigluv 60 Wigluv 100 Wigluv 150 Wigluv 300 Wigluv 20 /40	m m m m m	40 / 0,06 25 / 0,10 25 / 0,15 25 / 0,30 25 / 0,06
Temperatūras izturība			°C	no -40°C līdz +100°C
Iestrādes temperatūra			°C	no -10°C
Atmosfēras iedarbība				maks. 12 mēneši
Difūzijas ekvivalents gaisa slāņa biezums s_d		EN 1931	m	< 2
Noturība pret lietus gāzēm	$P_{maks.}$	EN 1027 EN 12208	Pa klase	600 9A
Ilgmūžība	augstas noturības līmviela, neizžūst un nekļūst trausla, jo nesatur kaučuku, gumiju vai šķīdinātājus, droši un stabili absorbē konstrukcijas kustības			
Uzglabāšana	neierobežota			