

Kiilto NoWo tapešu līme



Paredzēta nemainīga izmēra neaustu tapešu līmēšanai pie uzsūcošām vai krāsotām virsmām. Piemērota līmēšanai ar rokām vai ar specializētu tehniku.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- neaustu tapešu līmēšanai
- lietošanai gatava
- the tapetes var noņemt ar Kiilto Tapetinpoisto tapešu noņemšanas līdzekli
- ļoti mazs patēriņš: 4–5 m²/l

PIELIETOŠANAS JOMA

Paredzēta nemainīga izmēra neaustu papīra tapešu līmēšanai pie uzsūcošām vai krāsotām virsmām. Piemērota līmēšanai ar rokām vai ar specializētu tehniku. Var izmantot arī, lai līmētu tapetes ar papīra pamatni, veicot iepriekšēju tapešu samitrināšanu ar līmi. Nav piemērota plastmasas materiālu līmēšanai. Atbilst M1 būvmateriālu emisiju klasifikācijai.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Līmēšanas laikā telpā jābūt tās normālajai temperatūrai. Gan tapetēm, gan līmei jābūt sasilušām līdz tādai pašai temperatūrai. Virsmai jābūt sausai, līdzenai, stingrai un tīrai. Noņemiet vecās tapetes un atlupešu krāsu. Izlīdziniet un noslīpējiet negludumus. Gruntējiet vai iepriekš ar līmi apstrādājiet īpaši uzsūcošas virsmas. Gruntēšanai izmanto mitrumizturīgu, matētu gruntskrāsu vai ūdenī 1:1 atšķaidītu tapešu līmi. Krāsotas virsmas nomazgā, piemēram, ar Kiilto Maalarinpesu (krāsošanas tīrīšanas līdzeklis) un rūpīgi noskalo.

Nemainīga izmēra neaustas tapetes mitrumā nepiebrīst un tās nav nepieciešams iepriekš samitrināt ar līmi. Līmi vienmērīgā slānī uzklāj uz sienas, piemēram, ar rullīti, vai ar tapešu līmēšanas mašīnu uzklāj uz tapešu aizmugures. Sāciet no griestu līnijas un pielīdziniet tapeti ar stingru otu vai gludu lāpstiņu, sākot no vidus un virzoties uz malām, lai apakšā palikušie gaisa burbuļi tiktu izspiesti. Uzmanieties, lai nenosmērētu tapešu virsmu ar līmi. Nekavējoties notīriet līmes pārpalikumus no šuvju vietām ar mitru lupatiņu vai sūkli. Spēcīga berzēšana var sabojāt tapešu krāsu vai spīdumu. Piemērota arī krāsojamām, nemainīga izmēra tapetēm un tapetēm ar papīra pamatni pēc iepriekšējas samitrināšanas ar līmi. Nav paredzēta austiem stiklšķiedras materiāliem. Darba telpā nodrošiniet labu ventilāciju. Ievērojiet tapešu ražotāja instrukcijas.

PAPILDINFORMĀCIJA

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba

PAMATNES MITRUMS	koks: 8–12 %, betons: maks. 3 % pēc svara vai < 85 % relatīvais mitrums
UZKLĀŠANAS TEMPERATŪRA	+18–25 °C
SALIZTURĪBA	sasalst
PATĒRIŅŠ	5–6 m ² /l neaustām tapetēm, 3–5 m ² /l tapetēm ar papīra pamatni ar iepriekšēju mitrināšanu
BLĪVUMS/IPATNĒJAIS SVARS	aptuv. 1,05
SAISTVIELAS VEIDS	PVA dispersija un modificēta ciete
IEPAKOJUMU IZMĒRI	1 l, 5 l, 10 l, 15 l
UZGLABĀŠANA	Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 18 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt. Atvērtu iepakojumu jāizlieto mēneša laikā.



apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

VIDE UN DROŠĪBA

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.