

Būvmateriālu virsmas hidrofobizators “**HIDROFOBS**”

Pielietojums

Ķieģeļu, betona, dabiskā akmens, koka, saplākšņa, cementa apmetuma un azbestcimenta izstrādājumu virsmu tai skaitā arī ēku fasādes apstrādei, lai izveidotu ūdeni neuzsūcošas virsmas. Hidrofobizators atgrūž ūdeni, laiž cauri ūdens tvaikus un aizsargā būvmateriālu virsmas no ūdens iedarbības vismaz 10 gadus.

Galvenās īpašības (iegūstamais efekts)

- Aizsargā būvmateriālu virsmu pret atmosfēras iedarbību;
- Pasargā krāsotas virsmas no izbalēšanas;
- Samazina siltuma zudumus caur sienu (sauss materiāls slikti vada siltumu);
- Piedeva ir bezkrāsains, viskozs šķidrums

Lietošanas instrukcija

1. Apstrādājamai virsmai ir jābūt tīrai, sausai, attīrītai no putekļiem un mehāniski nesaistītām materiāla daļiņām.
2. Defekta vietas jāatjauno (apmetuma labojumi jāveic 28 dienas pirms apstrādes ar hidrofobizātoru).
3. Dekorus, logu stiklus un citas līdzīgas detaļas jāaizklāj ar polietilēna plēvi.
4. Hidrofobizātoru uz virsmas ar otu, suku vai ar pneimatisko smidzinātāju. Pārklājumu veic vienā vai divās kārtās.

5. Hidrofobizatora patēriņš parasti ir 3 - 6 m²/l un ir atkarīgs no virsmas porainības.
6. 7 dienas pēc virsmas apstrādes tā ir sagatavota krāsošanai ar eļļas vai ūdens bāzes veidotu krāsu sastāvu. Lietojot cementa krāsas, vispirms uzklāj krāsu sastāvu un tikai tad apstrādā ar hidrofobizatoru.
7. Nedrīkst apstrādāt mitras virsmas.

Veselība un drošība

Saskaņā ar vispārpieņemtām praktiskās darbības normām, pret visiem ķīmiskiem produktiem ir jāizturas īpaši uzmanīgi, tie ir jātur tālāk no bērniem un mājdzīvniekiem. Ugunsnedrošs.

Jāaizsargā āda un acis no tieša kontakta ar produktu Hidrofobs. Pieprasot iespējams saņemt pilnu veselības un drošības datu lapu komplektu.

Uzglabāšanas:

Hermētiski noslēgtā iepakojumā - 1 gads (sausā un vēsā vietā).

Iepakojums

5L; 10L; 25L.