

SODAL CYANOFIX

Datums: 27/12/18

Lapaspuše: 1

1. DAĻA: Vielas/maisījuma un kompānijas/uzņēmuma identifikācija

1.1 Produkta identifikators

Produkta nosaukums:	Soudal Cyanofix
REACH reģistrācijas numurs:	Nav piemērojams (maisījums)
REACH produkta veids:	Maisījums (organisks)

1.2 Attiecīgie noteiktie vielas vai maisījuma pielietojuma veidi un neieteicamie pielietojuma veidi

1.2.1 Attiecīgi noteiktie pielietojuma veidi

Līme

1.2.2 Neieteicamie pielietojuma veidi

Nav zināmi neieteicamie pielietojuma veidi

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju:

Drošības datu lapas piegādātājs

SODAL N.V.
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout
Tālr.: +32 14 42 42 31
Fakss: +32 14 44 39 71
msds@soudal.com

Produkta ražotājs

SODAL N.V.
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout
Tālr.: +32 14 42 42 31
Fakss: +32 14 44 39 71
msds@soudal.com

1.4 Tālruna numurs ārkārtas gadījumiem:

Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs (strādā 24 h diennakti) tālr. Nr. 67042468
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: tālr. Nr. 112

2. DAĻA: Apdraudējuma identifikācija

2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija:

2.1.1 Klasifikācija saskaņā ar Regulu EK Nr. 1272/2008

Klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 kritērijiem

Klase	Kategorija	Apdraudējuma norādes
Kairinošs acīm	kategorija 2	H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
STOT SE	kategorija 3	H335: Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
Ādas kairin.	kategorija 2	H315: Izraisa ādas kairinājumu.

2.1.2 Klasifikācija saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK-1999/45/EK

Klasificēts kā bīstams saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK un 1999/45/EK kritērijiem
Xi; R36/37/38 - Kairinošs acīm, elpošanas sistēmai un ādai

2.2 Marķējuma elementi:

Marķējums saskaņā ar Regulu EK Nr. 1272/2008 (CLP)B

Bīstamības piktogrammas

GHS07



Autors: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG)
Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel
<http://www.big.be>
© BIG vzw

Publicēšanas datums: 2005-10-21
Pārskatīšanas datums: 2012-02-14
Produkta Nr.: 42864
134-15960-271-en

Iemesls pārskatīšanai: CLP
Redakcijas numurs: 0200

Satur etilspirta 2-Ciānkrilātu

Signālvārds Brīdinājums

H - paziņojumi

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu
H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu
H315 Izraisa ādas kairinājumu

P - paziņojumi

P101 Vēršoties pie ārsta, ņemiet līdzi produkta iepakojumu vai etiķeti
P102 Glabājiet bērniem nepieejamā vietā
P280 Izmantot aizsargcimdus un aizsargbrilles/sejas aizsargu
P261 Izvairīties ieelpot
P312 Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta
P304 + P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot
P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu
P501 Nodot saturu/iepakojumu ražotājam/atbildīgajai iestādei

Papildus informācija

EUH202 Ciānkrilāts. Bīstams. Saista ādas un acu audus dažu sekunžu laikā. Glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

Papildus ieteikumi

Ciānkrilāts. Bīstams. Saista ādas un acu audus dažu sekunžu laikā. Glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

2.3 Citi riski:

DSD/DPD

Sakarā ar nepietiekamiem datiem nevar sniegt paziņojumu par komponentu atbilstību PBT un vPvB kritērijiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIII pielikumu

Materiāls, kas rada ugunsbīstamību

Uzmanību! Saista ādas un acu audus dažu sekunžu laikā

CLP

Sakarā ar nepietiekamiem datiem nevar sniegt paziņojumu par komponentu atbilstību PBT un vPvB kritērijiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIII pielikumu

Materiāls, kas rada ugunsbīstamību

Uzmanību! Saista ādas un acu audus dažu sekunžu laikā

3. DAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1 Vienas:

Neattiecas

3.2 Maisījumi:

Nosaukums (REACH reģistrācijas Nr.)	CAS Nr. EK Nr.	Konc. (C)	Klasifikācija saskaņā ar DSD/DPD	Klasifikācija saskaņā ar CLP	Piezīme	Piezīme
etilspirta 2-ciānkrilāts (-)	7085-85-0 230-391-5	80%<C<100%	Xi; R36/37/38	Acu kairin. 2; H319 STOT SE 3; H335 Ādas kairin.. 2; H315	(1)(2)(8)(10)	Sastāvdaļa

(1) Pilnu R frāžu un H paziņojumu tekstu skatiet 16. punktā

(2) Viela ar Kopienas darbavietā pieļaujamo iedarbības robežvērtību

(8) Specifiskās robežkoncentrācijas skatiet 16. punktā

(10) Ievērojot Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma ierobežojumus

4. DAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

Autors: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG)

Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel

<http://www.big.be>

© BIG vzw

Publicēšanas datums: 2005-10-21

Pārskatīšanas datums: 2012-02-14

Produkta Nr.: 42864

134-15960-271-en

Iemesls pārskatīšanai: CLP

Redakcijas numurs: 0200

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts:**Vispārīgi:**

VISPĀRĪGI. Pārbaudiet dzīvībai svarīgās funkcijas. Bezsamaņā: uzturiet brīvus elpceļus un elpošanu. Apstājusies elpošana: mākslīgā elpināšana vai skābeklis. Sirdsdarbības apstāšanās: veikt atdzīvināšanu. Cietušais pie samaņas ar apgrūtinātu elpošanu: novietot pusguļus. Cietušais šoka stāvoklī: noguldīt uz muguras ar nedaudz paceltām kājām. Nepieļaut: novērst asfiksiju/aspirācijas pneimoniju. Apsegt cietušo, lai nepieļautu atdzišanu (nesildīt). Neatstājiēt cietušo bez uzraudzības. Sniedziet psiholoģisku atbalstu. Nomieriniet cietušo, izvairieties no fiziskas slodzes. Atkarībā no cietušā stāvokļa: ārsts/slimnīca.

Ielpošanas gadījumā:

Pārvietojiet cietušo svaigā gaisā. Elpošanas problēmas: konsultēties ar ārstu/medikū.

Pēc saskares ar ādu:

Neraujiet virsmas ar tiešo pretējo rīcību. Iegremdējiet savienotās virsmas siltā ziepjūdenī. Berziet virsmas ar strupu malu instrumentu, piemēram, špakteljāpstīņu. Nepielietojiet (ķīmiskos) neitralizēšanas līdzekļus. Ja kairinājums nepāriet, nogādāt cietušo pie ārsta.

Pēc nokļūšanas acīs:

Nemēģiniet atvērt acis ar dažādu manipulāciju palīdzību. Rūpīgi nomazgāt ar siltu ūdeni. Uzklājiet mitru marles plāksleri. Nogādājiet cietušo pie oftalmologa.

Pēc norīšanas:

Nemēģiniet raut lūpas ar tiešu pretējo rīcību. Uzklājiet daudz silta ūdens un siekalu. Konsultējieties ar ārstu/medikū, ja jums ir slikta pašsajūta.

4.2 Vissvarīgākie simptomi un sekas, akūtas un novēlotas:**4.2.1 Akūti simptomi****Ielpošanas gadījumā:**

Sauss/iekaisis kakls. Elpceļu kairinājums. Deguna gļotādu kairinājums. PAKĻAUŠANA LIELAI KONCENTRĀCIJAI: Elpošanas grūtības

Pēc saskares ar ādu:

Tirpas/ādas kairinājums

Pēc nokļūšanas acīs:

Acu audu kairinājums

Pēc norīšanas:

Iedarbība nav zināma

4.2.2 Novēloti simptomi

Iedarbība nav zināma

4.3 Norādījumi par neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu ārstēšanu:

Aprakstīta zemāk, ja nepieciešama un pieejama

5. DAĻA: Ugunsdrošības pasākumi

5.1 Dzēšanas līdzekļi:**5.1.1 Piemēroti dzēšanas līdzekļi:**

Ūdens strūkļa. BC pulveris. Oglekļa dioksīds. Daudzfunkcionālās putas.

5.2.1 Nepiemēroti dzēšanas līdzekļi:

Ūdens strūkļa kā neefektīvs ugunsdzēsšanas līdzeklis.

5.2 Īpaši riski, kas rodas no pašas vielas vai maisījuma:

Sadegot: izdalās toksiskas un kodīgas gāzes/tvaiki (slāpekļa tvaiki, oglekļa monoksīds - oglekļa dioksīds).

5.3 Informācija ugunsdzēsējiem:**5.3.1 Norādījumi:**

Izkliedējiet toksiskās gāzes ar ūdens strūkļu

5.3.2 Īpašs aizsardzības aprīkojums ugunsdzēsējiem:

Sejas aizsargmaska. Cimdi. Aizsargapģērbs. Siltuma/uguns iedarbība: saspiesta gaisa/skābekļa aparāti.

6. DAĻA: Rīcība noplūdes gadījumā

6.1 Individuālie piesardzības pasākumi, aizsargaprīkojums un ārkārtas procedūras:

Sargāt no atklātas liesmas.

6.1.1 Aizsarglīdzekļi personālam, kas nav iesaistīts avārijas likvidēšanā

Skatiet 8.2 punktu

6.1.2 Aizsardzības līdzekļi seku likvidētājiem

Cimdi. Sejas aizsargmaska. Aizsargapģērbs.

Piemērots aizsargapģērbs

Skatiet 8.2 punktu

6.2 Vides piesardzības pasākumi:

Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas.

6.3 Ierobežošanas un satīrīšanas metodes un materiāli:

Autors: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG)

Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel

<http://www.big.be>

© BIG vzw

Publicēšanas datums: 2005-10-21

Pārskatīšanas datums: 2012-02-14

Produkta Nr.: 42864

134-15960-271-en

Šķidruma noplūde: ļauj reaģēt ar pārmērīgu ūdens daudzumu. Pirms mehāniskas produkta savākšanas ļaujiet tam sacietēt. Mazgājiet apģērbu un aprīkojumu pēc darba.

6.4 Atsauce uz citām nodaļām:

Skatiet 13. Punktu

7. DAĻA: Pārvietošana un glabāšana

Šajā sadaļā sniegtā informācija ir vispārīgs apraksts. Iespējami un pieejamie iedarbības scenāriji, ja tādi ir, ir pievienoti pielikumā. Vienmēr lietojiet attiecīgos iedarbības scenārijus, kas atbilst Jūsu noteiktajam lietojumam.

7.1. Drošas pārvietošanas piesardzības pasākumi:

Sargāt no atklātas liesmas/karstuma. Gāze/tvaiki smagāki par gaisu pie 20°C. Ievērot ļoti stingru higiēnu - izvairīties no saskares. Uzglabāt cieši aizvērtu. Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu.

7.2 Drošas uzglabāšanas apstākļi, ieskaitot neatbilstības:

7.2.1 Drošas uzglabāšanas prasības:

Uzglabāšanas temperatūra: 2-8°C. Uzglabāt vēsā vietā. Uzglabāt sausā vietā. Ventilācija grīdas līmenī. Sargāt no tiešiem saules stariem. Uzglabāt tikai oriģinālos konteineros. Izpildītu juridiskās prasības.

7.2.2 Sargāt no:

Siltuma avotiem, oksidējošām vielām, spēcīgām bāzēm, spēcīgām skābēm, spirtiem, amīniem, ūdens / mitruma.

7.2.3 Piemērots iepakojuma materiāls:

Polietilēns

7.2.4 Nepiemērots iepakojuma materiāls:

Dati nav pieejami

7.3 Specifiskais gala pielietojums(-i):

Iespējami un pieejamie iedarbības scenāriji, ja tādi ir, ir pievienoti pielikumā. Skatiet ražotāja sniegto informāciju.

8. DAĻA: Iedarbības kontrole/individuālā aizsardzība

8.1 Kontroles parametri

8.1.1 Iedarbības darbavietā

a) Darbavietā pielaujamās iedarbības robežvērtības

Robežvērtības ir aprakstītas zemāk, ja tās ir nepieciešamas un pieejamas

Indikatīvs iedarbības ierobežojums (Nīderlande)

etilspirta 2-ciānkrilāts (-)	Īslaicīga vērtība	1.5 mg/m ³	
	Īslaicīga vērtība, aprēķināta	0.29 ppm	

Ierobežtā vērtība (Beļģija)

etilspirta 2-ciānkrilāts (-)	Īslaicīga vērtība	- ppm - mg/m ³	
	Laika svērtā vidējā iedarbības robežvērtība 8 h	0.2 ppm 1.04 mg/m ³ 1920 mg/m ³	

ASV (TLV)

etilspirta 2-ciānkrilāts (-)	Īslaicīga vērtība	-	
	Laika svērtā vidējā iedarbības robežvērtība 8 h	0.2 ppm	

Ierobežtā vērtība (Apvienotā Karaliste)

etilspirta 2-ciānkrilāts (-)	Īslaicīga vērtība	0.3 ppm 1.5 mg/m ³	
	Laika svērtā vidējā iedarbības robežvērtība 8 h	- ppm - mg/m ³	

b) Valsts bioloģiskās robežvērtības

Robežvērtības ir aprakstītas zemāk, ja tās ir nepieciešamas un pieejamas.

8.1.2 Paraugu ņemšanas metodes

Produkta nosaukums	Tests	Numurs
etilspirta 2-ciānkrilāts (-)	OSHA	55

8.1.3 Spēkā esošās robežvērtības, lietojot vielu vai maisījumu paredzētajā veidā

Robežvērtības ir aprakstītas zemāk, ja tās ir nepieciešamas un pieejamas.

Autors: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG)

Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel

<http://www.big.be>

© BIG vzw

Publicēšanas datums: 2005-10-21

Pārskatīšanas datums: 2012-02-14

Produkta Nr.: 42864

134-15960-271-en

Iemesls pārskatīšanai: CLP

Redakcijas numurs: 0200

8.1.4 DNEL/PNEC vērtības
Darbinieki

etilsiprta 2-ciānākrilāts

Iedarbības līmenis (DNEL/DMEL)	Veids	Vērtība	Piezīme
DNEL	Ilgtermiņa vietēja iedarbība ieelpojot	9.25 mg/m ³	
	Ilgtermiņa sistēmiska iedarbība ieelpojot	9.25 mg/m ³	

Iedzīvotāju vidū

etilsiprta 2-ciānākrilāts

Iedarbības līmenis (DNEL/DMEL)	Veids	Vērtība	Piezīme
DNEL	Ilgtermiņa vietēja iedarbība ieelpojot	9.25 mg/m ³	
	Ilgtermiņa sistēmiska iedarbība ieelpojot	9.25 mg/m ³	

8.1.5 Kontroles grupa

Aprakstīta zemāk, ja nepieciešama un pieejama.

8.2 Iedarbības kontrole:

Šajā sadaļā sniegtā informācija ir vispārīgs apraksts. Iespējami un pieejamie iedarbības scenāriji, ja tādi ir, ir pievienoti pielikumā. Vienmēr lietojiet attiecīgos iedarbības scenārijus, kas atbilst Jūsu noteiktajam lietojumam.

8.2.1 Atbilstoša tehniskā pārvaldība

Sargāt no atklātas liesmas/karstuma. Regulāri mērit koncentrāciju gaisā. Veikt operācijas atklātā telpā/ ar vietējo nosūces ventilāciju / vai ar elpceļu aizsardzību.

8.2.2 Individuālās aizsardzības pasākumi, piemēram, individuālās aizsardzības līdzekļi

Ievērot ļoti stingru higiēnu - izvairīties no saskares. Uzglabāt cieši aizvērtu. Neēst, nedzert un nesmēķēt darba laikā.

a) Elpceļu aizsardzība:

Lietojiet gāzmasku ar A tipa filtru, ja koncentrācija gaisā pārsniedz iedarbības robežvērtību.

b) Roku aizsardzība:

Cimdi.

Materiāli	Noturības ilgums	Biezums
nitrila gumija	>480 minūtes	>0.4 mm

- Aizsargapģērbu materiāli (labas pretestības)

Nitrila gumija

c) Acu aizsardzība:

Sejas aizsargs

d) Ādas aizsardzība:

Aizsargapģērbs.

8.3.2 Ietekmes uz apkārtējo vidi kontrole:

Skatiet 6.2, 6.3 un 13. Punktu

9. DAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības
9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām:

Fizikālā forma	Šķidrums
Smarža	Kairinošs / asa smarža
Smaržas sliekšnis	Dati nav pieejami
Krāsa	Bezkrāsains
Dalīņu izmērs	Nav piemērojams
Sprādzienbīstamība	Dati nav pieejami
Uzliesmojamība	Materiāls, kas rada ugunsbīstamību
Log Kow	Dati nav pieejami
Dinamiskā viskozitāte	Dati nav pieejami
Kinemātiskā viskozitāte	Dati nav pieejami
Kušanas punkts	Dati nav pieejami
Vārišanās punkts	> 100°C
Uzliesmošanas temperatūra	80 - 93°C
Iztvaikošanas ātrums	Dati nav pieejami
Tvaiku spiediens	Dati nav pieejami

Autors: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG)

Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel

http://www.big.be

© BIG vzw

Publicēšanas datums: 2005-10-21

Pārskatīšanas datums: 2012-02-14

Produkta Nr.: 42864

134-15960-271-en

Iemesls pārskatīšanai: CLP

Redakcijas numurs: 0200

SOUDAL CYANOFIX

Datums: 27/12/18

Lapaspuse: 6

Relatīvais tvaiku blīvums	> 2
Šķīdība	Ūdens; reaģē
Relatīvais blīvums	1.1
Sadalīšanās temperatūra	Dati nav pieejami
Pašizdegšanās temperatūra	Dati nav pieejami
Sprādzienbīstamība	Nav ar sprādzienbīstamību saistītu ķīmikāliju grupas
Oksidējošās īpašības	Nav ar oksidēšanu saistītu ķīmikāliju grupas
pH	Dati nav pieejami

Fizikālā bīstamība

Dati nav pieejami

9.2 Cita informācija:

Absolūtais blīvums	1050 kg/m ³
--------------------	------------------------

10. DAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1 Reaģētspēja:

Temperatūrā virs uzliesmošanas punkta: augstākā ugunsgrēka / sprādzienbīstamība

10.2 Ķīmiskā stabilitāte:

Nestabila pakļaujot mitrumam

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība:

Dati nav pieejami

10.4 Nevēlami apstākļi:

Sargāt no atklātas liesmas / siltuma

10.5 Nesaderīgi materiāli:

Oksidējošas vielas, (spēcīgas) bāzes, (spēcīgas) skābes, spirti, amīni, ūdens / mitrums

10.6 Bīstami sadalīšanās produkti:

Sadegot: izdalās toksiskas un kodīgas gāzes/tvaiki (slāpekļa tvaiki, oglekļa monoksīds - oglekļa dioksīds)

11. DAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi:
11.1.1 Testa rezultāti
Akūts toksiskums

Soudal Cyanofix

(Izmēģinājumu) dati par maisījumu nav pieejami

etilspirta 2-ciānkrilāts

Iedarbības ceļš	Parametrs	Metode	Vērtība	Iedarbības ilgums	Suga	Dzimums	Vērtības noteikšana
Orāli	LD50	Līdzvērtīga ESAO 401	> 5000 mg / kg ķermeņa masas		Žurka	Vīriešu	Eksperimentāla vērtība
Caur ādu	LD50	Līdzvērtīga ESAO 401	>2000 mg/kg ķermeņa masas		Trusis	Vīriešu	Eksperimentāla vērtība

Maisījuma klasifikācijas pamatā ir maisījuma sastāvdaļu klasifikācija

Kopsavilkums

Zema akūta toksicitāte caur ādu

Zema akūta toksicitāte orāli

Kodīgums/kairinājums

Soudal Cyanofix

(Izmēģinājumu) dati par maisījumu nav pieejami

etilspirta 2-ciānkrilāts

Iedarbības ceļš	Rezultāts	Metode	Iedarbības ilgums	Laika posms	Suga	Vērtības noteikšana
Acis	Kairinošs	Līdzvērtīga OECD 405	72 h	24; 48; 72 stundas	Trusis	Eksperimentāla vērtība
Āda	Viegli kairinošs	Līdzvērtīga OECD 404	24 h	24; 72 stundas	Trusis	Eksperimentāla vērtība

Autors: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG)

Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel

http://www.big.be

© BIG vzw

Publicēšanas datums: 2005-10-21

Pārskatīšanas datums: 2012-02-14

Produkta Nr.: 42864

134-15960-271-en

Iemesls pārskatīšanai: CLP

Redakcijas numurs: 0200

Ieelpošana	Kairinošs					VI pielikums
------------	-----------	--	--	--	--	--------------

Maisījuma klasifikācijas pamatā ir maisījuma sastāvdaļu klasifikācija

Šīs vielas klasifikācija saskaņā ar VI pielikumu, ir diskutējama, jo tā neatbilst testa secinājumiem

Kopsavilkums

Izraisa ādas kairinājumu

Izraisa nopietnu acu kairinājumu

Var izraisīt elpceļu kairinājumu

Elpceļu vai ādas jutīgums

Soudal Cyanofix

(Izmēģinājumu) dati par maisījumu nav pieejami

Kopsavilkums

Dati nav pieejami

Toksiska ietekme uz mērkorgānu

Soudal Cyanofix

(Izmēģinājumu) dati par maisījumu nav pieejami

Kopsavilkums

Dati nav pieejami

Mutagenitāte (in vitro)

Soudal Cyanofix

(Izmēģinājumu) dati par maisījumu nav pieejami

etilspirta 2-ciānākrilāts

Rezultāts	Metode	Testa substrāts	Ietekme	Vērtības noteikšana
Negatīvs ar vielmāiņas aktivāciju, negatīvs bez metaboliskās aktivācijas	OECD 473	Cilvēku limfocīti	Neietekmē	Eksperimentāla vērtība
Negatīvs ar vielmāiņas aktivāciju, negatīvs bez metaboliskās aktivācijas	OECD 476	Pele (limfomas L5178Y šūnas)	Neietekmē	Eksperimentāla vērtība

Mutagenitāte (in vivo)

Soudal Cyanofix

(Izmēģinājumu) dati par maisījumu nav pieejami

Kancerogenitāte

Soudal Cyanofix

(Izmēģinājumu) dati par maisījumu nav pieejami

Toksiskums reproduktīvai funkcijai

Soudal Cyanofix

(Izmēģinājumu) dati par maisījumu nav pieejami

Maisījuma klasifikācijas pamatā ir maisījuma sastāvdaļu klasifikācija

Kopsavilkums CMR

Nav klasificēts kā reprotoksisks vai toksisks attīstībai

Nav klasificēts kā mutagēns vai genotoksisks

Nav klasificēts kā kancerogēns

Cita toksicitātes ietekme

Soudal Cyanofix

(Izmēģinājumu) dati par maisījumu nav pieejami

Secinājums

Dati nav pieejami

11.1.2 Cita informācija

Soudal Cyanofix

(Izmēģinājumu) dati par maisījumu nav pieejami

Autors: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG)

Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel

<http://www.big.be>

© BIG vzw

Publicēšanas datums: 2005-10-21

Pārskatīšanas datums: 2012-02-14

Produkta Nr.: 42864

134-15960-271-en

Iemesls pārskatīšanai: CLP

Redakcijas numurs: 0200

12. DAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1 Toksiskums:

Soudal Cyanofix

(Izmēģinājumu) dati par maisījumu nav pieejami

Kopsavilkums

Nav pieejami dati par ekotoksiskumu

12.2 Noturība un sadalīšanās:

Secinājums

Satur komponentus, kas grūti sadalās bioloģiski

12.3 Bioloģiskās uzkrāšanās potenciāls:

Soudal Cyanofix

Log Kow

Metode	Vērtība	Ilgums	Vērtības noteikšana
	Dati nav pieejami		

Par komponentiem, kas uzkrājas bioloģiski, dati nav pieejami

12.4 Mobilitāte augsnē:

Soudal Cyanofix

Secinājums

Zema iespēja par mobilitāti augsnē

(Testa) dati par maisījuma komponentu mobilitāti nav pieejami

12.5 PBT un vPvB novērtējuma rezultāti:

Sakarā ar nepietiekamiem datiem nevar sniegt paziņojumu par komponentu atbilstību PBT un vPvB kritērijiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIII pielikumu

12.6 Cita nelabvēlīga iedarbība:

Soudal Cyanofix

Ozona noārdīšanas potenciāls (ODP)

Nav klasificēts kā bīstams ozona slānim (Regula (EK) (1999/45/))

Gruntsūdeņi

Veido piesārņojumu

etilspirta 2-ciān akrilāts

Ozona noārdīšanas potenciāls (ODP)

Nav klasificēts kā bīstams ozona slānim (Regula (EK) Nr. 1005/2009)

13. DAĻA: Utilizēšanas apsvērumi

Šajā sadaļā sniegtā informācija ir vispārīgs apraksts. Iespējami un pieejami iedarbības scenāriji, ja tādi ir, ir pievienoti pielikumā. Vienmēr lietojiet attiecīgos iedarbības scenārijus, kas atbilst Jūsu noteiktajam lietojumam.

13.1 Atkritumu apsaimniekošanas metodes:

13.1.1 Noteikumi, kas attiecas uz atkritumiem

Izlieto materiālu kods (Direktīva 2008/98/EK, lēmums 2000/0532/EK).

08 04 09* (adhezīvu un hermētiķu atkritumi, kuri satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas). Atkarībā no rūpniecības nozares un ražošanas procesa var būt spēkā arī citi EURAL kodi. Bīstamie atkritumi saskaņā ar Direktīvu 2008/98/EK.

13.1.2 Utilizācijas metodes

Sajaucot ar ūdeni - uzmanīties. Atkritumiem ļaut sacietēt. Nodot oficiāli pilnvarotā izgāztuvē. Sadedzināt atbilstoši, kas paredz enerģijas atgūšanu. Utilizēt atkritumus atbilstoši vietējiem un/vai valsts noteikumiem. Bīstamos atkritumus nedrīkst jaukt kopā ar citiem atkritumiem. Dažādu veidu bīstamos atkritumus nedrīkst jaukt kopā, ja tas var radīt piesārņojuma risku vai rada problēmas turpmākai atkritumu apsaimniekošanai. Bīstamie atkritumi ir jāapsaimnieko atbildīgi. Visas personas, kas uzglabā, pārvadā vai apstrādā bīstamos atkritumus, veic vajadzīgos pasākumus, lai novērstu piesārņojuma un kaitējuma risku cilvēkiem vai dzīvniekiem. Nepieļaut nonākšanu kanalizācijā vai apkārtējā vidē. Nepieļaut nokļūšanu virszemes ūdeņos.

13.1.3 Iepakojums/tvertne

Izlieto materiālu kods iepakojumam (Direktīva 2008/98/EK).

15 01 10* (iekpojums, kas satur bīstamu vielu pārpalikumus vai ir ar tām sasmērēts)

14. DAĻA: Informācija par transportēšanu

Autoceļi (ADR)

14.1 ANO numurs

Transports	Nav pakļauts
ANO numurs	3334

14.2 Pareizs ANO pārvadāšanas nosaukums:

Pareizs transportēšanas nosaukums	Aviācijā reglamentēts šķidrums, c.n.p.
-----------------------------------	--

14.3 Transporta bīstamības kategorija(s):

Bīstamības identifikācijas numurs	
Klase	9
Klasifikācijas kods	M11

14.4 Iepakojuma grupa:

Iepakojuma grupa	
Marķējums	N.A.

14.5 Vides riski:

Videi bīstamas vielas apzīmējums	nē
----------------------------------	----

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam:

Īpaši noteikumi	190
Ierobežots daudzums	N.A.

Dzelceļš (RID)

14.1 ANO numurs

Transports	Nav pakļauts
ANO numurs	3334

14.2 Pareizs ANO pārvadāšanas nosaukums:

Pareizs transportēšanas nosaukums	Aviācijā reglamentēts šķidrums, c.n.p.
-----------------------------------	--

14.3 Transporta bīstamības kategorija(s):

Bīstamības identifikācijas numurs	
Klase	9
Klasifikācijas kods	M11

14.4 Iepakojuma grupa:

Iepakojuma grupa	
Marķējums	

14.5 Vides riski:

Videi bīstamas vielas apzīmējums	nē
----------------------------------	----

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam:

Īpaši noteikumi	
Ierobežots daudzums	

Iekšējie ūdensceļi (ADN)

14.1 ANO numurs

Transports	Nav pakļauts
ANO numurs	3334

14.2 Pareizs ANO pārvadāšanas nosaukums:

Pareizs transportēšanas nosaukums	Aviācijā reglamentēts šķidrums, c.n.p.
-----------------------------------	--

14.3 Transporta bīstamības kategorija(s):

Klase	9
Klasifikācijas kods	M11

14.4 Iepakojuma grupa:

Iepakojuma grupa	
Marķējums	

14.5 Vides riski:

Videi bīstamas vielas apzīmējums	
----------------------------------	--

14.6 Īpaši

SOUDAL CYANOFIX

Datums: 27/12/18

Lapaspuše: 10

Īpaši noteikumi	
Ierobežots daudzums	

Jūra (IMDG)

14.1 ANO numurs

Transports	Nav pakļauts
ANO numurs	3334

14.2 Pareizs ANO pārvadāšanas nosaukums:

Pareizs transportēšanas nosaukums	Aviācijā reglamentēts šķidrums, c.n.p.
-----------------------------------	--

14.3 Transporta bīstamības kategorija(s):

Klase	9
-------	---

14.4 Iepakojuma grupa:

Iepakojuma grupa	
Marķējums	

14.5 Vides riski:

Jūras piesārņotājs	-
Videi bīstamas vielas apzīmējums	nē

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam:

Īpaši noteikumi	
Ierobežots daudzums	

14.7 Transportēšana vairumā saskaņā ar MARPOL73/78 II pielikumu un IBC kodeksu:

MARPOL 73/78 II pielikums	
---------------------------	--

Gaisa transports (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 ANO numurs

ANO numurs	3334
------------	------

14.2 Pareizs ANO pārvadāšanas nosaukums:

Pareizs transportēšanas nosaukums	Aviācijā reglamentēts šķidrums, c.n.p.
-----------------------------------	--

14.3 Transporta bīstamības kategorija(s):

Klase	9
-------	---

14.4 Iepakojuma grupa:

Iepakojuma grupa	
Marķējums	9

14.5 Vides riski:

Videi bīstamas vielas apzīmējums	nē
----------------------------------	----

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam:

Īpaši noteikumi	A27
Pasažieru un kravu pārvadājumi: ierobežots daudzums: maksimālais neto daudzums vienā iepakojumā	30 kg G

15. DAĻA: Normatīvā informācija

15.1 Maisījumam aktuāli drošības, veselības un vides noteikumi/normatīvie akti:
Eiropas tiesību akti:

REACH XVII pielikums – Ierobežojums

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 pielikuma XVII uzskaitījums: ierobežojumi attiecībā uz dažu bīstamu vielu, maisījumu un izstrādājumu ražošanu, laišanu tirgū un lietošanu

	Vielas, vielu grupas vai maisījuma apzīmējums	Ierobežojuma nosacījumi
- Soudal Cyanofix -etilspirta 2-ciānkrilāts	Šķidrās vielas vai maisījumi, ko uzskata par bīstamiem saskaņā ar Padomes Direktīvas 67/548/EEK un Direktīvas 1999/54/EK definīcijām.	1. Neizmantot: - dekoratīvos izstrādājumus, kas paredzēti gaismas vai krāsu efektiem, izmantojot dažādas fāzes, piemēram, dekoratīvās lampās un pelnu traukos, - trikiem un jokiem, - spēlēs vienam vai vairākiem dalībniekiem, vai jebkādos izstrādājumos, ko paredzēts lietot šādam nolūkam, pat dekoratīvā nolūkā, 2. Izstrādājumus, kas neatbilst 1. rindkopai, nedrīkst laist tirgū. 3. Nedrīkst laist tirgū, ja tie satur krāsvielu, ja vien tā nav nepieciešama fiskālu iemeslu dēļ, vai aromatizatoru,

		vai abus, ja: - tos var izmantot kā degvielu dekoratīvās eļļas lampās, kas ir pieejamas plašai sabiedrībai, un - tie ir kaitīgi ieelpojot un ir marķēti ar R65 vai H304, 4. Dekoratīvās eļļas lampas, kas paredzētas plašai sabiedrībai, nedrīkst laist tirgū, ja tās neatbilst Eiropas standartam par Dekoratīvajām eļļas lampām (EN 14059), ko pieņēmusi Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN). 5. Neierobežojot citu Kopienas noteikumu, kas attiecas uz bīstamo vielu un maisījumu klasifikāciju, iepakojumu un marķējumu, īstenošanu, piegādātāji pirms laišanas tirgū nodrošina, ka tiek izpildītas šādas prasības: a) lampu eļļas ar R65 vai H304 marķējumu, kas paredzētas plašai sabiedrībai, ir skaidri, salasāmi un neizdzēšami apzīmēti ar šādu informāciju: "Glabājiet ar šo šķidrumu uzpildītas lampas bērniem nepieejamā vietā; un "Viens malks lampas eļļas vai pat lampas degļa nolaizīšana var izraisīt dzīvībai bīstamus plaušu bojājumus" līdz 2010.gada 1.decembrim; b) grila aizdedzināšanas šķidrumi ar R65 vai H304 marķējumu, kas paredzēti plašai sabiedrībai, ir skaidri, salasāmi un neizdzēšami apzīmēti ar šādu informāciju līdz 2010.gada 1.decembrim: "Viens malks grila aizdedzināšanas šķidruma var izraisīt dzīvībai bīstamus plaušu bojājumus"; c) līdz 2010.gada 1.decembrim lampu eļļa un grila aizdedzināšanas šķidrumi ar R65 vai H304 marķējumu, kas paredzēti plašai sabiedrībai, ir iepakoti melnos necaurspīdīgos traukos, kuru tilpums nepārsniedz 1 litru. 6. Ne vēlāk kā 2014.gada 1.jūnijā Komisija pieprasīs Eiropas Ķimikāliju aģentūru sagatavot dokumentāciju saskaņā ar šīs Regulas 69. pantu ar mērķi aizliegt, ja nepieciešams, grila aizdedzināšanas šķidrumu un dekoratīvo lampu degvielas ar R65 vai H304 marķējumu pārdošanu plašai sabiedrībai. 7. Fiziskajām un juridiskajām personām, kas pirmo reizi laiž tirgū lampu eļļas un grila aizdedzināšanas šķidrumus ar R65 vai H304 marķējumu, līdz 2011.gada 1.decembrim un pēc tam reizi gadā ir jāsniedz attiecīgās Dalībvalsts atbildīgajai iestādei informāciju par alternatīviem risinājumiem lampu eļļām un grila aizdedzināšanas šķidrumiem ar R65 vai H304 marķējumu. Dalībvalstis šos datus paziņo Komisijai."
--	--	--

Nacionālā likumdošana

- Nīderlande

Waterbevaarlijkheid (Nīderlande)	11
Atkritumu identifikācija citos izlietoto materiālu sarakstos	LWCA (Nīderlande): KGA kategorija 03

- Vācija

WGK	1	Ūdens piesārņojuma klasifikācija, pamatojoties uz sastāvdaļām, saskaņā ar 2005. gada 27. jūlija Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS) (Anhang 4)
-----	---	--

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums:

Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts

16. DAĻA: Cita informācija

2. un 3. sadaļā minēto R-frāžu pilns teksts:

R36/37/38 Kairinošs acīm, elpošanas sistēmai un ādai

2. un 3. sadaļā minēto H-frāžu pilns teksts:

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu

H315 Izraisa ādas kairinājumu

(*) = BIG IEKŠĒJĀ KLASIFIKĀCIJA

Autors: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG)

Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel

<http://www.big.be>

© BIG vzw

Publicēšanas datums: 2005-10-21

Pārskatīšanas datums: 2012-02-14

Produkta Nr.: 42864

134-15960-271-en

Iemesls pārskatīšanai: CLP

Redakcijas numurs: 0200

PBT- vielas = noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas vielas
DSD Bīstamo vielu direktīva
DPD Bīstamo maisījumu direktīva
CLP (EU-GHS) Klasifikācija, marķējums un iepakojums (globālā harmonizētā sistēma Eiropā)

Specifiskās robežkoncentrācijas CLP

etilspirta 2-ciānkrilāts	C => 10 %	STOT SE 3; H335
--------------------------	-----------	-----------------

Specifiskās robežkoncentrācijas DSP

etilspirta 2-ciānkrilāts	C => 10 %	Xi;R 36/37/38
--------------------------	-----------	---------------

Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz BIG sniegtajiem datiem un paraugiem. Lapa ir sastādīta, cik vien precīzi iespējams, un atbilstoši tobrīd mūsu rīcībā esošajai informācijai. Drošības datu lapa kalpo tikai kā norāde 1. punktā minēto vielu/preparātu/maisījumu drošai pārvietošanai, lietošanai, patēriņam, glabāšanai, transportēšanai un utilizēšanai. Periodiski var tikt sastādītas jaunas drošības datu lapas. Drīkst lietot tikai jaunāko versiju. Vecās versijas ir jāiznīcina. Ja vien drošības datu lapā nav burtiski norādīts citādi, informācija neattiecas uz vielām/preparātiem/maisījumiem tirākā formā, sajaukumā ar citām vielām vai procesu ietvaros. Drošības datu lapa nesniedz informāciju par vielu/preparātu/maisījumu kvalitāti. Šīs drošības datu lapas norādījumu ievērošana neatbrīvo lietotāju no pienākuma ievērot visus pasākumus, ko nosaka veselais saprāts, noteikumi un ieteikumi, kas ir obligāti un/vai ieteicami reālajos apstākļos. BIG negarantē sniegtās informācijas precizitāti vai pilnīgumu. Šīs drošības datu lapas izmantošanu nosaka licences un atbildības ierobežojumi, kas noteikti Jūsu BIG licences līgumā. Visas intelektuālā īpašuma tiesības uz šo lapu pieder BIG, un tās izplatīšana un pavairošana ir ierobežota. Plašāku informāciju skatiet savā BIG licences līgumā.