

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 006/19


1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **Gāzbetona bloki HAVEK**
2. Paredzētais izmantojums: **Paredzēts slodzi nesošo vai slodzi nenesošo ārējo vai iekšējo sienu montāžai kopā ar gāzbetona līmi (smalku mūrjavu)**
3. Ražotājs:
Bauroc AS
Factory 2, Ritsika vkt 13, 31027 Kohtla-Järve, Estonia
Tel: +372 665 8620 e-mail: bauroc@bauroc.ee
4. Pilnvarotais pārstāvis: **SIA "Tirdzniecības nams Kurši", Rīga, Brīvības gatve 301, Tālr.:+371 67801860, e-pasts: ofiss@kurshi.lv**
5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **Sistēma 2+**
6. Saskaņotais standarts: **EN 771-4:2011+A1:2015**
Paziņotā iestāde: **nr 1504; TTÜ sertifitseerimisasutus (1504 – CPR – 0312)**
7. Deklarētās eksploatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi		Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Faktiskie izmēri	Garums, mm	600	EN 771-4:2011+ A1:2015
	Platums, mm	300	
	Augstums, mm	200	
Tolerances kategorija		TLMB	
Virsmas plakņu līdzenuma, mm		≤1,0	
Virsmas plakņu paralelītāte, mm		≤1,0	
Celtniecības bloki (kategorija)		I	
Vidējā spiedes stiprība, N/mm ² (paraugiem 100x100x100 mm)		2,0	
Rukums mm/m		≤0,3	
Saistīšanās bīdes stiprība, N/mm ²		0,30 (tabulas vērtība, EN 998-2 Pielikums C)	
Reakcija uz uguni (eiroklase)		A1	
Ūdens absorbcija, g/m ² s ^{0,5}		NPD	
Ūdens tvaiku difūzijas koeficients μ		5/10 (tabulas vērtība, EN 1745, Tabula12)	
Vidējais sausais blīvums, kg/m ³		400	
Siltumvadītspēja: λ _{10,dry} (P=50%), W/(mK)		0,096 (EN 1745, modelis S1)	
Salturība (cikli)		35 cikli	
Forma un struktūra		Viendabīgs	

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Tallinn, 15.01.2019



Toomas Nilson
Valdes loceklis