

GRUND

Gruntskrāsa sienām un griestiem

- Ūdenī šķīstoša gruntskrāsa ar ļoti labu aizpildes spēju
- Izlīdzina porainas virsmas iesūkšanas spēju
- Samazina segkrāsas patēriņu



Produkta īpašības

Gruntskrāsa iekšdarbiem, kas viegli uzklājama un labi izlīdzinās, aizpilda porainu pamatvirsmu. Produkts palīdz izlīdzināt pamatvirsmas iesūkšanas spēju un veido segkrāsas uzklāšanai piemērotu virsmu. Gruntskrāsa aizpilda porainu virsmu, sekmējot segkrāsas patēriņa samazināšanu. Ūdenī šķīstošs balta krāsas produkts, ātri žūst. Krāsa atbilst Eiropas Savienības ekomarķējuma prasībām, faktiski ir bez smaržas un ar ļoti zemu GOS saturu (≤ 1 g/l).

Pielietojums

Produkts ir paredzēts sienu un griestu gruntēšanai sausās telpās, veicot iekšdarbus, piemēram, dzīvojamās istabās un bērnistabās, virtuvēs, gaitenīšos, birojos, kā arī sabiedriskās telpās.

Pamatvirsmas

Produkts ir piemērots porainas pamatvirsmas, piemēram, špaktelētas virsmas, kā arī iepriekš nekrāsotu ģipša plātņu, apmetuma un betona virsmu gruntēšanai pirms virsmas beigu krāsošanas.

Virsmas sagatavošana

- Pamatvirsmai jābūt sausai un attīrītai no putekļiem un visa cita, kas varētu traucēt krāsas sasaistīšanos ar virsmu. Iepriekš krāsota virsma jānomazgā ar siltu ūdeni. Ļoti netīras virsmas mazgāšanai lietojams mazgāšanas līdzeklis, pēc tam virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.
- Vecā atdalījusies krāsa un vāji saistītas kārtas jāattīra līdz stingrai pamatnei; lai panāktu labāku pielipšanu, iepriekš ar spīdīgu krāsu klāta virsma jānoslīpē ar smilšpapīru.
- Virsmas nelīdzenumi, caurumi un plaisas jāpiepilda ar piemērotu špaktelēšanas tepi no "Sadolin" produktu klāsta, piemēram, ar "Maxi Pro", "Maxi". Nožuvusi nošpaktelētā virsma jānoslīpē, līdz tā ir gluda, un pēc tam jāattīra no slīpēšanas putekļiem.

Gruntēšana

- Poraina, piemēram, špaktelēta vai iepriekš nekrāsota virsma jānogruntē, uzklājot 1 kārtu krāsas "Grund".
- Gruntskrāsa ir gatava lietošanai, vajadzības gadījumā krāsu var atšķaidīt ar tīru ūdeni (līdz 10% no tilpuma).
- Par darbarīku ieteicams izmantot piemērotu veltnīti, otu vai smidzinātāju. Pirms izmantošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa.
- Pirms nākamās kārtas uzklāšanas krāsotajai virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām. Krāsošanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt: $+10...+25$ °C (ieteicams $+18\pm 2$ °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40... 80% (ieteicams 65%). Augstāka vai zemāka temperatūra, nekā pieļaujams, un/vai caurvējš krāsošanas laikā var izraisīt nekvalitatīvas krāsas plēves veidošanos.
- Pēc gruntēšanas virsma viegli jānoslīpē ar smalkgraudainu smilšpapīru, un virsma jāattīra no slīpēšanas putekļiem.

Beigu apdare

Nogruntētās virsmas beigu apdare veicama ar piemērotu lateksa krāsu no "Sadolin" produktu klāsta, piemēram, no sērijas "Ambiance" vai "Bindo".



Tehniskie raksturlielumi (EN 13 300)

Pielietojums	sausas telpas, veicot iekšdarbus
Saistviela	kopolimēra dispersija
Spīduma pakāpe (G 60°)	stipri matēta
Patēriņš (1 kārtā)	5–8 m ² /l atkarībā no pamatvirsmas porainības
Žūšanas laiks (23 °C, RH 50%)	puteķļneuzņēmīga pēc 0,5 stundām, var krāsot pēc 1–2 stundām
Atšķaidītājs	tīrs ūdens, līdz 10% no krāsas tilpuma
Krāsa	balta
Darbarīki	ota, veltnītis, smidzinātājs
Izsmidzināšana	0,017''– 0,025'' uzgalis, spiediens 150...200 bāri, smidzināšanas leņķis 30–60°
Darbarīku tīrīšana	uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni
GOS saturs	≤ 1 g/l (ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam A/a - 30 g/l).
Glabāšana	krāsas trauku glabāt cieši noslēgtā tvertnē sausā un no sala pasargātā vēsā vietā +5...+30 °C temperatūrā.
Glabāšanas laiks	neatvērtā oriģinālajā iepakojumā - 3 gadi; derīguma termiņš: sk. uz iepakojuma.
Iepakojums	2,5 l / 5 l / 10 l

Virsmas krāsošanas un kopšanas ieteikumi

- Pēc gruntēšanas krāsotajai virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām.
- Lielas virsmas jākrāso bez pārtraukumiem; vajadzības gadījumā pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros. Darba laikā jāizmanto liels krāsas daudzums, lai virsma ilgāk paliktu mitra un to varētu apstrādāt.
- Uz sienas virsmas uzklātā krāsa jāizlīdzina, virzot veltnīti uz augšu un uz leju tā, lai pēdējā veltnīša kustība katrā krāsas joslā visā sienas garumā tiktu veikta vienā virzienā. Krāsojot griestus, jāstrādā gaismas krišanas virzienā, t.i., izlīdzinošie triepieni jāveic virzienā no loga.

Darba drošība

Sargāt no bērniem. Strādāt labi vēdināmā vietā, izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīniskā palīdzību. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Satur: 1,2-benzotiazol-3(2H)-ona un C(M)IT/MIT maisījumu (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Vides aizsardzība un atkritumu apsaimniekošana

Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Ražotājs:

“Akzo Nobel”, Zviedrija.

Pārstāvis:

SIA «Akzo Nobel Baltics», Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018
info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Sniegto informāciju var izmantot kā instrukciju, izraugoties produktus un darba paņēmienus. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neņemot vērā lietošanas instrukcijā minētos norādījumus vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta ražotāja pārstāvis. Pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.