

## Capamix Capacryl PU-Satin Basis M

Versija 1.1

Pārskatīšanas datums  
07.07.2016

Izdrukas datums 08.07.2016

### 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana

#### 1.1 Produkta identifikators

Tirdzniecības nosaukums : Capamix Capacryl PU-Satin Basis M

#### 1.2 Vielas vai maisījuma apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot, attiecīgi

Vielas/maisījuma lietošanas veids : Ūdens dispersijas pārklājumi

Ieteicamie lietošanas ierobežojumi : atbilstoši pielietojot – nav

#### 1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Uzņēmums : SIA DAW Baltica  
Mellužu 17-2  
1067 Rīga  
Tālrunis : +37167500072  
Telefakss : +37167440660  
E-pasta adrese : info@daw.lv  
Atbildīgā/izsniedzēja persona

#### Ražotājs:

Uzņēmums : DAW SE  
Roßdörfer Straße 50  
64372 Ober-Ramstadt  
Tālrunis : +496154710  
Telefakss : +49615471222

#### 1.4 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās 1 : Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112  
Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1079; strādā 24 h diennaktī. Tālr. 67042473

### 2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana

#### 2.1 Vielas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)

Nav bīstama viela vai maisījums.

#### 2.2 Etiķetes elementi

Marķēšana (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006, (EK) 2015/830

## Capamix Capacryl PU-Satin Basis M

Versija 1.1

Pārskatīšanas datums  
07.07.2016

Izdrukas datums 08.07.2016

Nav bīstama viela vai maisījums.

Drošības prasību : P102 Sargāt no bērniem.  
apzīmējumi

### Papildus marķējums:

EUH210 Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

EUH208 Satur 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-metūl-2H-isotiasool-3-ooni. Var izraisīt alerģisku reakciju.

### 2.3 Citi apdraudējumi

Šī viela/maisījums 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB). Iestrādes un žūšanas laikā nodrošināt labu vēdināšanu. Neēst, nedzert un nesmēķēt krāsas izmantošanas laikā. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Neļaut nonākt augsnē, kanalizācijā vai ūdenstilpnēs. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni un ziepēm., Slīpējot lietot putekļu filtru P2., Neieelpot smidzinājumu. Lietot kombinēto filtru A2/P2.

## 3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

### 3.2 Maisījumi

#### Bīstamās sastāvdaļas

| Ķīmiskais nosaukums                                | CAS Nr.<br>EC Nr.<br>Reģistrācijas numurs                            | Klasifikācija                             | Koncentrācija<br>(% w/w) |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| 2-methylpentane-2,4-diol                           | 107-41-5<br>203-489-0<br>01-2119539582-35-XXXX                       | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319 | >= 1 - < 3               |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol                          | 112-34-5<br>203-961-6<br>01-2119475104-44-XXXX                       | Eye Irrit. 2; H319                        | >= 1 - < 3               |
| Darba vietā jāierobežo ekspozīcija ar šīm vielām : |                                                                      |                                           |                          |
| Titandioxid                                        | 13463-67-7<br>236-675-5<br>01-2119489379-17-XXXX                     |                                           | >= 10 - < 25             |
| 1,2-Propandiol                                     | 57-55-6<br>200-338-0<br>01-2119456809-23-XXXX, 02-2119752808-26-XXXX |                                           | >= 1 - < 5               |

Saīsinājumu paskaidrojumam skatīt 16. pozīciju.

## 4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006, (EK) 2015/830

## Capamix Capacryl PU-Satin Basis M

Versija 1.1

Pārskatīšanas datums  
07.07.2016

Izdrukas datums 08.07.2016

### 4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

|                     |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vispārīgi ieteikumi | : Nav bīstamības, kam būtu nepieciešami pirmās palīdzības pasākumi.                                                                                                                                |
| Ja ieelpots         | : Pārvietot svaigā gaisā.                                                                                                                                                                          |
| Ja nokļūst uz ādas  | : Rūpīgi nomazgāt ādu ar ziepēm un ūdeni vai lietot atpazīstamu ādas tīrītāju.<br>NElietot šķīdinātājus vai biezinātājus.                                                                          |
| Ja nokļūst acīs     | : Izņemt kontaktlēcas.<br>Vismaz 10 minūtes bagātīgi skalot ar tīru, svaigu ūdeni, turot plakstiņus atvērtus.<br>Meklēt medicīnisko palīdzību.                                                     |
| Ja norīts           | : Ja norīts: NEierosināt vemšanu.<br>Iztīrīt muti ar ūdeni un pēc tam izdzert lielu dzudzumu ūdens.<br>Nekad personai bezsamaņā nedot neko caur muti.<br>Ja simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu. |

### 4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Simptomi | : Informācija nav pieejama. |
| Riski    | : Informācija nav pieejama. |

### 4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Ārstēšana | : Informācija nav pieejama. |
|-----------|-----------------------------|

## 5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi

### 5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi

|                                  |                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi | : Izmantot ugunsdzēsības pasākumus, kas ir piemēroti vietējiem apstākļiem un apkārtesošajai videi. |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

|                                     |                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Īpaša bīstamība ugunsdzēsības laikā | : Degšana rada kairinošus dūmus.<br>Neļaut ugunsdzēsībā lietotajam ūdenim nokļūt kanalizācijā vai ūdenstilpēs. |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

|                                    |                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Īpašas ugunsdzēsēju aizsargierīces | : Lietot personālo aizsardzības aprīkojumu. Uguns dzēšanai uzvilkt elpošanas aparātu, ja nepieciešams. |
| Papildinformācija                  | : Ķīmisko ugunsgrēku standartprocedūra.                                                                |

## 6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

### 6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

|                                |                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Individuālie drošības pasākumi | : Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.<br>Materiāls var radīt slidenus apstākļus.<br>Lietot aizsargapavus vai zābakus ar raupju gumijas zoli. |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006, (EK) 2015/830

## Capamix Capacryl PU-Satin Basis M

Versija 1.1

Pārskatīšanas datums  
07.07.2016

Izdrukas datums 08.07.2016

Aizsardzības pasākumi uzskaitīti 7. un 8. punktos.  
Ar izlieto to materiālu rīkoties, kā aprakstīts punktā "Iespējamie  
utilizācijas veidi".

### 6.2 Vides drošības pasākumi

Vides drošības pasākumi : Neieskalot virszemes ūdeņos vai sanitārajā kanalizācijas  
sistēmā.  
Ja produkts piesārņo upes vai ezerus vai kanalizāciju, paziņot  
par to atbildīgajām iestādēm.  
Novērst tālāku noplūdi vai izšļakstīšanos, ja ir droši to darīt.

### 6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākšanas metodes : Uzsūkt ar inertu absorbējošu materiālu (piemēram, smiltīm,  
silikagelu, skābes saistvielu, universālo saistvielu, zāģu  
skaidām).  
Uzglabāt piemērotos slēgtos konteineros tālākai utilizācijai

### 6.4 Atsauce uz citām iedaļām

Utilizācijas nosacījumus skatīt 13.nodaļā.

## 7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana

### 7.1 Piesardzība drošai lietošanai

Ieteikumi drošām darbībām : Nav nepieciešami īpaši tehniskie aizsardzības pasākumi.  
Personālajai aizsardzībai skat. 8. punktu.  
Smēķēšana, ēšana un dzeršana jāaizliedz darba telpās.

Ieteikumi aizsardzībai pret  
ugunsgrēku un sprādzienu : Normāli profilaktiskie uguns aizsardzības pasākumi.

Higiēnas pasākumi : Nodrošināt piemērotu ventilāciju. Izvairīties no saskares ar  
ādu un acīm. Mazgāt rokas pirms ēšanas, dzeršanas vai  
smēķēšanas. Nomazgāt rokas pirms pārtraukumiem un darba  
dienas beigās.

### 7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Prasības uzglabāšanas  
vietām un konteineriem : Atvērtos konteinerus rūpīgi aizvērt un uzglabāt stāvus, lai  
nepieļautu noplūdi. Lai saglabātu produkta kvalitāti,  
neuzglabāt to siltumā vai tiešā saules gaismā. Uzglabāt  
istabas temperatūrā. Ātri bojājas, ja sasaldēts.

Ieteikumi parastai  
uzglabāšanai : Turēt prom no oksidējošiem aģentiem un stipri skābiem vai  
sārmainiem materiāliem.

### 7.3 Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

Specifisks(i) lietošanas  
veids(i) : Ievērot ražotāja tehniskās informācijas.

## 8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

### 8.1 Pārvaldības parametri

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006, (EK) 2015/830

## Capamix Capacryl PU-Satin Basis M

Versija 1.1

Pārskatīšanas datums  
07.07.2016

Izdrukas datums 08.07.2016

### Pieļaujamās ekspozīcijas ierobežojums darba vietā

| Sastāvdaļas               | CAS Nr.    | Vērtības tips<br>(Ekspozīcijas<br>veids) | Pārvaldības parametri             | Bāze       |
|---------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | 112-34-5   | TWA                                      | 10 ppm<br>67,5 mg/m <sup>3</sup>  | 2006/15/EC |
| Papildinformācija         | Indikatīvs |                                          |                                   |            |
|                           |            | STEL                                     | 15 ppm<br>101,2 mg/m <sup>3</sup> | 2006/15/EC |
| Papildinformācija         | Indikatīvs |                                          |                                   |            |
|                           |            | AER 8 st                                 | 10 ppm<br>67,5 mg/m <sup>3</sup>  | LV OEL     |
|                           |            | AER īslaicīgā                            | 15 ppm<br>101,2 mg/m <sup>3</sup> | LV OEL     |
| Titandioxid               | 13463-67-7 | AER 8 st                                 | 10 mg/m <sup>3</sup>              | LV OEL     |
| 1,2-Propandiol            | 57-55-6    | AER 8 st                                 | 7 mg/m <sup>3</sup>               | LV OEL     |

### 8.2 Iedarbības pārvaldība

#### Personāla aizsardzības līdzekļi

Acu aizsardzība : Aizsargbrilles

#### Roku aizsardzība

Materiāls : Nitrilgumija  
Cimdu biezums : 0,2 mm  
Aizsardzības indekss : 3. klase

Piezīmes : Valkāt piemērotus cimdus, kas testēti pēc EN374. Pirms cimdu novilkšanas tos notīrīt ar ziepēm un ūdeni.

Ādas un ķermeņa aizsardzība : Aizsargapģērbs

Elpošanas aizsardzība : Parasti nav nepieciešams elpceļu aizsargaprīkojums.

Aizsardzības pasākumi : Nav nepieciešami īpaši aizsarglīdzekļi.

## 9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

### 9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Izskats : šķidrums  
Krāsa : pigmentēts  
Smarža : nav noteikts  
Smaržas sliekšnis : Nav piemērojams  
pH : ap 8 - 9  
Kušanas punkts/kušanas diapazons : ap 0 °C

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006, (EK) 2015/830

## Capamix Capacryl PU-Satin Basis M

Versija 1.1

Pārskatīšanas datums  
07.07.2016

Izdrukas datums 08.07.2016

|                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Viršanas punkts / viršanas temperatūras diapazons | : ap 100 °C                              |
| Uzliesmošanas temperatūra                         | : nav noteikts                           |
| Iztvaikošanas ātrums                              | : Nav piemērojams                        |
| Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm)             | : nav noteikts                           |
| Augšējā sprādzienbīstamības robeža                | : Nav piemērojams                        |
| Apakšējā sprādzienbīstamības robeža               | : Nav piemērojams                        |
| Tvaika spiediens                                  | : ap 23 hPa                              |
| Relatīvais tvaiku blīvums                         | : Nav piemērojams                        |
| Relatīvais blīvums                                | : Nav piemērojams                        |
| Blīvums                                           | : 1,1500 g/cm <sup>3</sup>               |
| Šķīdība<br>Šķīdība ūdenī                          | : pilnīgi sajaucams                      |
| Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens          | : nav noteikts                           |
| Pašaiždegšanās temperatūra                        | : nav noteikts                           |
| Noārdīšanās temperatūra                           | : Dati nav pieejami                      |
| Plūšanas laiks                                    | : ap 35 s pie 20 °C<br>Metode: DIN 53211 |
| Sprādzienbīstamība                                | : Nav piemērojams                        |
| Oksidēšanas īpašības                              | : Dati nav pieejami                      |

### 9.2 Cita informācija

Dati nav pieejami

## 10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

### 10.1 Reaģētspēja

Stabils ieteicamajos uzglabāšanas apstākļos.

### 10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

### 10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006, (EK) 2015/830

## Capamix Capacryl PU-Satin Basis M

Versija 1.1

Pārskatīšanas datums  
07.07.2016

Izdrukas datums 08.07.2016

Bīstamās reakcijas : Nesadalās, ja lieto, kā norādīts.

### 10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās

Apstākļi, no kuriem jāvairās : Sargāt no sala.  
Temperatūras un tiešās saules gaismas ekstrēmi.

### 10.5 Nesaderīgi materiāli

Materiāli, no kā jāizvairās : Nesavietojams ar oksidētājiem.  
Nesavietojams ar skābēm un bāzēm.

### 10.6 Bīstami sadalīšanās produkti

Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts., Ugunsgrēka gadījumā var veidoties bīstami sadalīšanās produkti, piemēram: Oglekļa monoksīds, oglekļa dioksīds un nesadegušie ogļūdeņraži (dūmi).

## 11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

### 11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi

#### Akūta toksicitāte

##### Produkts:

Akūta perorāla toksicitāte : > 2.000 mg/kg

Akūta ieelpas toksicitāte : Piezīmes: Dati nav pieejami

Akūta dermāla toksicitāte : Piezīmes: Dati nav pieejami

##### Sastāvdaļas:

##### **2-(2-butoxyethoxy)ethanol:**

Akūta perorāla toksicitāte : LD50 orāli (Žurka): 7.291 mg/kg  
Metode: OECD Testa 401.Vadlīnijas

Akūta dermāla toksicitāte : LD50 (Trusis): 2.764 mg/kg  
Metode: OECD Testa 402.Vadlīnijas

#### Kodīgums/kairinājums ādai

##### Produkts:

Piezīmes: Saskaņā ar Eiropas Savienības klasificēšanas kritērijiem produkts netiek uzskatīts par ādas kairinātāju.

#### Nopietns acu bojājums/kairinājums

##### Produkts:

Piezīmes: Saskaņā ar Eiropas Savienības klasificēšanas kritērijiem produkts netiek uzskatīts par acu kairinātāju.

#### Elpceļu vai ādas sensibilizācija

##### Produkts:

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006, (EK) 2015/830

## Capamix Capacryl PU-Satin Basis M

Versija 1.1

Pārskatīšanas datums  
07.07.2016

Izdrukas datums 08.07.2016

Piezīmes: Atkārtota saskare var izraisīt alerģiskas reakcijas ļoti jutīgām personām.

### Papildinformācija

#### Produkts:

Piezīmes: Dati nav pieejami

---

## 12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

### 12.1 Toksicitāte

#### Produkts:

Toksiskums attiecībā uz zivīm : Piezīmes: Dati nav pieejami

Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem : Piezīmes: Dati nav pieejami

### 12.2 Noturība un spēja noārdīties

#### Produkts:

Bionoārdīšanās : Piezīmes: Dati nav pieejami

### 12.3 Bioakumulācijas potenciāls

#### Produkts:

Bioakumulācija : Piezīmes: Dati nav pieejami

### 12.4 Mobilitāte augsnē

#### Produkts:

Mobilitāte : Piezīmes: Dati nav pieejami

### 12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

#### Produkts:

Novērtējums : Šī viela/maisījums 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB)..

### 12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes

#### Produkts:

Papildus ekoloģiskā informācija : Nav pieejami dati par šo produktu.  
Piedāvātā informācija pamatojas uz datiem par sastāvdaļām un līdzīgu produktu ekotoksikoloģiju.

---

## 13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006, (EK) 2015/830

## Capamix Capacryl PU-Satin Basis M

Versija 1.1

Pārskatīšanas datums  
07.07.2016

Izdrukas datums 08.07.2016

### 13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Produkts : Šķidrus materiāla atlikumus nodot vecu krāsu, laku savākšanas vietās, iekaltušus materiāla atlikumus nodot kā būvgružus.

Piesārņotais iepakojums : Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus.

Atkritumu kods : 080112 Krāsu un laku atkritumi, kuri neatbilst 08 01 11

## 14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

### 14.1 ANO numurs

Nav regulējuma kā bīstamai precei

### 14.2 ANO sūtīšanas nosaukums

Nav regulējuma kā bīstamai precei

### 14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Nav regulējuma kā bīstamai precei

### 14.4 Iepakojuma grupa

Nav regulējuma kā bīstamai precei

### 14.5 Vides apdraudējumi

Nav regulējuma kā bīstamai precei

### 14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Piezīmes : skat. sadaļas 6-8

### 14.7 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam.

Piezīmes : Nav piemērojams

## 15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu

### 15.1 Drošības, veselības joma un vides noteikumi/ normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Seveso III: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/18/ES par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību.

Nav piemērojams

Gaistoši organiskie savienojumi : Direktīva 2004/42/EK  
< 7 %  
< 80 g/l

Citi noteikumi:

Maternitātes aizsardzībai pieņemt zināšanai Direktīvu 92/85/EEC vai stingrākus vietējos normatīvos aktus, kur tas piemērojams.

### 15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums nav nepieciešams šai vielai.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006, (EK) 2015/830

## Capamix Capacryl PU-Satin Basis M

Versija 1.1

Pārskatīšanas datums  
07.07.2016

Izdrukas datums 08.07.2016

### 16. IEDAĻA. Cita informācija

#### H formulējumu pilns teksts

H315 : Kairina ādu.  
H319 : Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

#### Citu saīsinājumu pilns teksts

Eye Irrit. : Acu kairinājums  
Skin Irrit. : Ādas kairinājums

(Q)SAR - (Kvantitatīvās) Strukturālās aktivitātes attiecības; ADN - Eiropas līgums par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem; ADR - Eiropas līgums par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa ceļiem; ASTM - Amerikas Materiālu testēšanas biedrība; bw - Ķermeņa masa; CLP - Iepakojuma marķējuma klasifikācijas likums; EK Regula Nr. 1272/2008; DIN - Vācijas Standartizācijas Institūta standarts; ECHA - Eiropas Ķīmikāliju Aģentūra; EC-Number - Eiropas Kopienas numurs; ECx - Ar x% atbildreakciju saistītā koncentrācija; ELx - Ar x% atbildreakciju saistītais iekraušanas apjoms; EmS - Ārkārtas gadījuma grafiks; ErCx - Ar x% pieauguma apjoma atbildreakciju saistītā koncentrācija; GHS - Globāli harmonizēta sistēma; IARC - Starptautiskā vēža izpētes aģentūra; IATA - Starptautiskā gaisa transporta asociācija; IBC - Bīstamu ķīmisku lielkravu pārvadājošu kuģu būvniecības un aprīkojuma starptautiskais kodekss; IC50 - Puse maksimālās inhibējošās koncentrācijas; ICAO - Starptautiskā civilās aviācijas organizācija; IMDG - Starptautiskās jūras transporta bīstamās kravas; IMO - Starptautiskā jūrniecības organizācija; ISO - Starptautiskā standartizācijas organizācija; LC50 - Letāla koncentrācija 50% no testa populācijas; LD50 - Letāla deva 50% no testa populācijas (vidējā letālā deva); MARPOL - Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu; n.o.s. - Nav norādīts citādi; NO(A)EC - Nav novērota (nelabvēlīga) blakusparādību koncentrācija; NO(A)EL - Nav novērots (nelabvēlīga) blakusparādību līmenis; NOELR - Nav novērojamas ietekmes uz ielādes līmeni; OECD - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija; OPPTS - Ķīmiskās drošības un piesārņojuma novēršanas birojs; PBT - Noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela; REACH - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907 / 2006 par, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu; RID - Noteikumi, kas attiecas uz starptautiskajiem bīstamo kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu; SADT - Pašpaaugstināšana sadalīšanās temperatūra; SDS - Drošības datu lapa; TRGS - Bīstamu vielu tehniskie noteikumi; UN - Apvienotās Nācijas; vPvB - Ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs; DSL - Vietējais vielu saraksts (Kanāda); KECI - Korejas esošo ķīmikāliju saraksts; TSCA - Toksisko vielu kontroles akts (Savienotās Valstis); AICS - Austrālijas Ķīmisko vielu saraksts; IECSC - Ķīnas Esošo Ķīmisko vielu saraksts; ENCS - Esošās un jaunās ķīmiskās vielas (Japāna); ISHL - Rūpnieciskās drošības un veselības likums (Japāna); PICCS - Filipīnu Ķīmikāliju un ķīmisko vielu vielu saraksts; NZIoC - Jaunzēlandes Ķīmisko vielu saraksts; TCSI - Taivānas Ķīmisko vielu saraksts; CMR - Kancerogēns, mutagēns vai reproduktivitātei toksisks; GLP - Laba laboratorijas prakse

#### Papildinformācija

Cita informācija : Šim produktam nav nepieciešams toksikoloģiskās iedarbības slēdziens atbilstoši REACH priekšrakstiem (EG) Nr. 1907/2006.  
Šis produkts ir maisījums, kurā trauksmes sajūtu rosinošas substances (SVHC) īpatsvars nav vienāds vai lielāks par 0,1%, līdz ar to nav nepieciešams definēt produkta pieļaujamos pielietojumus un izstrādāt vielas drošības novērtējumu.  
Pielietojuma saturs atbilstoši REACH 31. (1)(a) punktam – reģistrētas vielas / maisījumi, kuri atbilstoši priekšrakstiem (EG) Nr. 1272/2008 vai 1999/45/EG atbilst iedalījuma bīstamas vielas un maisījumi kritērijiem – nav nepieciešams.

Informācija, kas sniegta šajā drošības datu lapā, ir pareiza, ņemot vērā visas mums pieejamās zināšanas, informāciju un pārliecību tās publicēšanas datumā. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai kā vadlīnijas drošām darbībām, lietošanai, apstrādei, uzglab

# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006, (EK) 2015/830

## Capamix Capacryl PU-Satin Basis M

Versija 1.1

Pārskatīšanas datums  
07.07.2016

Izdrukas datums 08.07.2016

### REACH un GHS/CLP informācija

Ar REACH (EG Nr. 1907/2006) un GHS/CLP regulu (EG Nr. 1272/2008) noteiktās normatīvo prasību izmaiņas mēs īstenosim atbilstoši mūsu likumiskajām saistībām. Mēs aktualizēsim un pielāgosim mūsu drošības datu lapas atbilstoši mūsu rīcībā esošai informācijai, ko saņemam no saviem piegādātājiem. Kā ierasts, informēsim Jūs par šīm izmaiņām.

Attiecībā uz REACH vēlamies norādīt, ka DAW kā izejmateriālu lietotājs reģistrācijas neveic savā vārdā, bet gan balstās uz savu piegādātāju sniegto informāciju. Pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas mēs atbilstoši pielāgosim mūsu drošības datu lapas. Atkarībā no saņemto izejvielu reģistrēšanas termiņiem tas var tikt veikts pārejas perioda laikā no 01.12.2010. līdz 01.06.2018.

Drošības datu lapu maisījumiem pielāgošanai GHS/CLP regulai ir spēkā pārejas periods līdz 01.06.2015. Šajā pārejas periodā mēs pielāgosim mūsu drošības datu lapas atbilstoši saņemtajai nepieciešamajai informācijai no mūsu piegādātājiem.

LV / LV