

SOPOT PLAFONVEIDA LED GAISMEKLIS

PRODUKTA DATU LAPU

SOPOT_2x24W_S_LED_4470

Kvadrāts, mūsdienīga izskata, plāns LED gaismeklis.
Komplektā pievienota tālvadības pults,
ar iespēju tālvadības dimmēšana kā arī aprīkots ar CCT
(Gaismas temperatūras regulācija) regulēšanu.
Korpuss un rāmis: korpuss balts ar alumīnija apdari.
Difuzors: polikarbonāds IP20, Temperatūras regulācija
no 3000K līdz 6500K.



IP20

IK03

97,02 lm/W

TEHNISKIE DATI

SKU: 6004000074

Elektriskie dati

Nominālā jauda	2x24 W
Darba jauda	46.01 W
Nominālais spriegums	165-240 V
Jaudas koeficients	≥0.50
Tīkla frekvence	50/60 Hz

Fotometriskie dati

Gaismas temperatūra (CCT)	3000 to 6500 K
Gaismas efektivitāte	97,02 lm/W
Gaismas plūsma	4464 lm
Krāsu atveidošanas indekss (CRI)	≥80
Vienotais atspulga vērtējums (UGR)	<21.5

Apgaismojuma tehniskie dati

Apgaismojuma leņķis	120°
---------------------	------

Izmēri un svars

Diametrs	375x375 mm
Augstums	78 mm
Svars	0,572 kg

Materiāli

Korpusa materiāls	Alumīnija
Virsbūves krāsa	Balts
Difuzora materiāls	Polikarbonāds

Darbības apstākļi

Apkārtējās vides temperatūras diapazons	-20...+65°C
---	-------------

Dzīves laiks

Dzīves laiks L80/B10 par 25°	30000 st
LED Zimols	BRIDGELUX
Strāvas pārveidotājs	TOPE(8-24Wx2(MAX))
Montāžas informācija	
Instalācijas veids	Virsapmetuma
Uzstādīšanas vieta	Griesti
Iespējas	
Dimmējams	Jā
Savienojuma veids	Pie strāvas caur kontaktklemēm
Standarti un sertifikāti	
Aizsardzības klase IK	IK03
Aizsardzības veids IP	IP20
Standarti	CE, RoHS
Garantija	36 mēnesī

LOGISTIKAS DATI

Pamata iepakojums

Produkta kods	6004000074
Iepakojums	Kastīte
Daudzums iepakojumā	1 gab
EAN produkta kods	4772007009244
Nākamais iepakojums	
Iepakojums	Kartona kaste
Kartona kastšu daudzums lielajā pārvedājuma iepakojumā	10 gab
Pārvedājumu EAN kods	4772007009268

PIEDERUMI

CITI ĢIMENES PRODUKTI

