

SOPOT PLAFONVEIDA LED GAISMEKLIS

PRODUKTA DATU LAPU

SOPOT_2x36W_S_LED_6740

Kvadrāts, mūsdienīga izskata, plāns LED gaismeklis.
Komplektā pievienota tālvadības pults,
ar iespēju tālvadības dimmēšana kā arī aprīkots ar CCT
(Gaismas temperatūras regulācija) regulēšanu.
Korpuss un rāmis: korpuss balts ar alumīnija apdari.
Difuzors: polikarbonāds IP20, Temperatūras regulācija
no 3000K līdz 6500K.



IP20

IK03

104,35 lm/W

TEHNISKIE DATI

SKU:

6004000075

Elektriskie dati

Nominālā jauda	2x36 W
Darba jauda	64.51 W
Nominālais spriegums	165-240 V
Jaudas koeficients	≥0.50
Tīkla frekvence	50/60 Hz

Fotometriskie dati

Gaismas temperatūra (CCT)	3000 to 6500 K
Gaismas efektivitāte	104,35 lm/W
Gaismas plūsma	6732 lm
Krāsu atveidošanas indekss (CRI)	≥80
Vienotais atspulga vērtējums (UGR)	<21.5

Apgaismojuma tehniskie dati

Apgaismojuma leņķis	120°
---------------------	------

Izmēri un svars

Diametrs	480x480 mm
Augstums	75 mm
Svars	1,208 kg

Materiāli

Korpusa materiāls	Alumīnija
Virsbūves krāsa	Balts
Difuzora materiāls	Polikarbonāds

Darbības apstākļi

Apkārtējās vides temperatūras diapazons	-20...+65°C
---	-------------

Dzīves laiks

Dzīves laiks L80/B10 par 25°	30000 st
LED Zimols	BRIDGELUX
Strāvas pārveidotājs	TOPE(25-40Wx2(MAX))
Montāžas informācija	
Instalācijas veids	Virsapmetuma
Uzstādīšanas vieta	Griesti
Iespējas	
Dimmējams	Jā
Savienojuma veids	Pie strāvas caur kontaktklemēm
Standarti un sertifikāti	
Aizsardzības klase IK	IK03
Aizsardzības veids IP	IP20
Standarti	CE, RoHS
Garantija	36 mēnesī

LOGISTIKAS DATI

Pamata iepakojums

Produkta kods	6004000075
Iepakojums	Kastīte
Daudzums iepakojumā	1 gab
EAN produkta kods	4772007009251
Nākamais iepakojums	
Iepakojums	Kartona kaste
Kartona kastšu daudzums lielajā pārvedājuma iepakojumā	6 gab
Pārvedājumu EAN kods	4772007009275

PIEDERUMI

CITI ĢIMENES PRODUKTI

