

DECLARATION OF PERFORMANCE NO. 57/2017

1. Unique identification code of product-type:
 - FOLIA PAROIZOLACYJNA NEX-PAR 3m x 25mb x 0,20mm +/-30% TYP A
2. Intended use:
 - Waterproofing walls and rooftops. It's often used as insulating and protective covering for floor boards.
3. Manufacturer:
 - Nexus Sp. z o. o., ul. Szczecińska 28 d, 72-123 Kliniska Wielkie, Poland
 - Production Plant: Nexus Sp. z o. o., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, Poland
4. Authorised representative: not applicable
5. System of AVCP:
 - Systems 3 i 4
6. Harmonized standard:
 - PN-EN 13984:2013-06
Notified body: POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SA, oddział w Gdańsku,
Notified body No.1434
7. Declared performance:

Essential characteristics		Declared performance	Harmonized technical specification
Vapour diffusion thickness, Sd-value		Sd [m] = 39 +/-50%	PN-EN 13984:2013-06
Durability:	after artificial ageing	Pass	
	Alkali resistance	NPD	
Watertightness		Watertight under 2kPa	
Reaction to fire		Class F	
Tensile properties		MD ≥17 [N/15mm]	
		TD ≥18 [N/15mm]	
Resistance to impact		Lack of resistance at h=200mm	
Resistance to tear (Nail shank)		MD ≥30 N	
		TD ≥35 N	
Joint strength		MD 40 [N/50mm]	
		TD 52 [N/50mm]	
Dangerous substances		Do not appear	

- The performance of the product identified is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with (UE) No 305/2011, under the sole responsibility of manufacturer identified above.

Signed on behalf of the manufacturer:

Kliniska Wielkie, 28.07.2017 r.

Piotr Skwara
Prezes Zarządu / ChairmanPREZES ZARZĄDU
Piotr Skwara

NEXUS Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 28 d
72-123 Kliniska Wielkie
REGON 321473081 NIP 856-184-83-58

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 56/2017

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :
 - FOLIA PAROIZOLACYJNA NEX-PAR 3m x 25mb 0,20mm +/-10% TYP A, nr partii patrz etykieta i produkt
- Zamierzone zastosowanie:
 - wyroby do regulacji pary wodnej, wykonanie warstwy paroizolacyjnej zabezpieczającej konstrukcję ścian, stropów oraz innych przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej.
- Producent:
 - Nexus Sp. z o. o., ul. Szczecińska 28 d, 72-123 Kliniska Wielkie,
 - Zakład produkcyjny: Nexus Sp. z o. o., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń
- Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
- Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
 - System 3 i 4
- Norma zharmonizowana:
 - PN-EN 13984:2013-06
 - Jednostka notyfikowana: POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SA, oddział w Gdańsku, nr jednostki notyfikującej 1434
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Właściwości		Parametr	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej		Sd [m] = 39 +/-50%	PN-EN 13984:2013-06
Trwałość	po sztucznym starzeniu	Spełnienie wymagań	
	po działaniu alkaliów	NPD	
Wodoszczelność przed i po sztucznym starzeniu		Wodoszczelna przy 2kPa	
Reakcja na ogień		Klasa F	
Wytrzymałość na rozciąganie		Wzdłuż ≥ 17 [N/15mm]	
		W poprzek ≥ 18 [N/15mm]	
Odporność na uderzenie		Brak odporności przy h=200mm	
Wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem		Wzdłuż ≥ 30 N	
		W poprzek ≥ 35 N	
Wytrzymałość złącza		Zakład podłużny 40 [N/50mm]	
		Zakład poprzeczny 52 [N/50mm]	
Substancje niebezpieczne		Nie występują	

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Kliniska Wielkie, dn. 28.07.2017 r.

Piotr Skwara – Prezes Zarządu

NEXUS Sp. z o.o.
 ul. Szczecińska 28 d
 72-123 Kliniska Wielkie
 REGON 321473081 NIP 856-184-83-58

PREZES ZARZĄDU

Piotr Skwara

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 57/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :
 - FOLIA PAROIZOLACYJNA NEX-PAR 3m x 25mb 0,20mm +/-30% TYP A, nr partii patrz etykieta i produkt
2. Zamierzone zastosowanie:
 - wyroby do regulacji pary wodnej, wykonanie warstwy paroizolacyjnej zabezpieczającej konstrukcję ścian, stropów oraz innych przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej.
3. Producent:
 - Nexus Sp. z o. o., ul. Szczecińska 28 d, 72-123 Kliniska Wielkie,
 - Zakład produkcyjny: Nexus Sp. z o. o., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń
4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
5. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
 - System 3 i 4
6. Norma zharmonizowana:
 - PN-EN 13984:2013-06
Jednostka notyfikowana: POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SA, oddział w Gdańsku, nr jednostki notyfikującej 1434
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Właściwości		Parametr	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej		Sd [m] = 39 +/-50%	PN-EN 13984:2013-06
Trwałość	po sztucznym starzeniu	Spełnienie wymagań	
	po działaniu alkaliów	NPD	
Wodoszczelność przed i po sztucznym starzeniu		Wodoszczelna przy 2kPa	
Reakcja na ogień		Klasa F	
Wytrzymałość na rozciąganie		Wzdłuż ≥ 17 [N/15mm]	
		W poprzek ≥ 18 [N/15mm]	
Odporność na uderzenie		Brak odporności przy h=200mm	
Wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem		Wzdłuż ≥ 30 N	
		W poprzek ≥ 35 N	
Wytrzymałość złącza		Zakład podłużny 40 [N/50mm]	
		Zakład poprzeczny 52 [N/50mm]	
Substancje niebezpieczne		Nie występują	

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Kliniska Wielkie, dn. 28.07.2017 r.

Piotr Skwara – Prezes Zarządu

NEXUS Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 28 d
72-123 Kliniska Wielkie
REGON 321473081 NIP 856-184-83-58

PREZES ZARZĄDU

Piotr Skwara

DECLARATION OF PERFORMANCE NO. 56/2017

1. Unique identification code of product-type:
 - FOLIA PAROIZOLACYJNA NEX-PAR 3m x 25mb x 0,20mm +/-10% TYP A
2. Intended use:
 - Waterproofing walls and rooftops. It's often used as insulating and protective covering for floor boards.
3. Manufacturer:
 - Nexus Sp. z o. o., ul. Szczecińska 28 d, 72-123 Kliniska Wielkie, Poland
 - Production Plant: Nexus Sp. z o. o., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, Poland
4. Authorised representative: not applicable
5. System of AVCP:
 - Systems 3 i 4
6. Harmonized standard:
 - PN-EN 13984:2013-06
 Notified body: POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SA, oddział w Gdańsku,
Notified body No.1434
7. Declared performance:

Essential characteristics		Declared performance	Harmonized technical specification
Vapour diffusion thickness, Sd-value		Sd [m] = 39 +/-50%	PN-EN 13984:2013-06
Durability:	after artificial ageing	Pass	
	Alkali resistance	NPD	
Watertightness		Watertight under 2kPa	
Reaction to fire		Class F	
Tensile properties		MD ≥17 [N/15mm]	
		TD ≥18 [N/15mm]	
Resistance to impact		Lack of resistance at h=200mm	
Resistance to tear (Nail shank)		MD ≥30 N	
		TD ≥35 N	
Joint strength		MD 40 [N/50mm]	
		TD 52 [N/50mm]	
Dangerous substances		Do not appear	

- The performance of the product identified is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with (UE) No 305/2011, under the sole responsibility of manufacturer identified above.

Signed on behalf of the manufacturer:

Kliniska Wielkie, 28.07.2017 r.

Piotr Skwara
Prezes Zarządu / Chairman

NEXUS Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 28 d
72-123 Kliniska Wielkie
REGON 321473081 NIP 856-184-83-58

PREZES ZARZADU
Piotr Skwara