

EKSPLUATACIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Saskaņā ar OV/2016., poz. 1966

Nr. 312-KDWU-2018/01/02

1. Būvizrādājuma nosaukums un tirdzniecības nosaukums: **COLD GLUE**
2. Būvizrādājuma tipa apzīmējums: **asfalta mastika**
3. Paredzētais pielietojums: **Uzkausējamā ruberoīda kārtu pielīmēšanai daudzslāņu segumos.**
Ruberoīda pielīmēšanai pie betona virsmām.
Vieglā tipa mitruma izolācijai.
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:
IZOHAN sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, Gdynia
ražošanas uzņēmuma adrese:
a) ul. Górna 5, 83-250 Skarszewy
b) ul. Spacerowa 26/28, 83-305 Pomiechyno
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja ir piemērojams): **Nav piemērojams**
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **sistēma 3**
7. Valsts tehniskā specifikācija:
 - a) Polijas saskaņotais standarts: **PN-B-24620:1998; PN-B-24620:1998/Az1:2004 „Mastikas, masas un bitumena šķīdumi izstrādāšanai aukstā veidā”;**
Akreditētas sertifikācijas iestādes nosaukums, akreditācijas numurs un valsts izdota sertifikāta numurs vai akreditētas laboratorijas/laboratoriju nosaukums un akreditācijas numurs: **Polijas izpētes un sertifikācijas centra laboratorija Nr. AB 011**
 - b) Valsts tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
Tehniskā novērtējuma iestāde/Valsts tehniskā novērtējuma iestāde: **Nav piemērojams**
Akreditētas sertifikācijas iestādes nosaukums, akreditācijas numurs un sertifikāta numurs: **Nav piemērojams**
8. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būvizrādājuma galvenie raksturlielumi paredzētajam pielietojuma veidam vai veidiem:	Deklarētās ekspluatācijas īpašības:
Ārējais izskats un konsistence	Melnas krāsas mastika, bez redzamiem piejaukumiem, 23+-2°C temperatūrā viegli klājas, veidojot segumu bez burbuļiem
Ar asfalta mastiku pielīmēta ruberoīda notece 60(+/-2)°C temperatūrā, slīpuma leņķis 45°, laiks 5 h	Ruberoīds nepārbīdās un masa neiztek
Pārklājuma elastība, izliecot uz veltņa ar diametru 30 mm un - 5°C temperatūrā	Plaisu un plīsumu rašanās nav pieļaujama
Uzliesmošanas temperatūra pēc Penski-Martensa metodes	No 31 līdz 40 °C
Ūdens saturs	Ne vairāk kā 0,5 %
Iespēja pielīmēt ruberoīdu pie ruberoīda	Ne mazāk kā 150 N
Veselībai kaitīgu vielu saturs	Skat. Drošības datu lapu

9. Izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst visām 8. punktā norādītajām un deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Izsniegtā ekspluatācijas īpašību deklarācija atbilst Regulai (2004. gada 16. aprīlis) par būvizrādājumiem. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
I PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI
[Signature]
mgr inż. Małgorzata Klapkowska
POM/BO/0347/08

Gdynia, 2018. gada 2. janvārī.

