

EKSPLUATACIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Saskaņā ar OV/2016., poz. 1966

Nr. 300-KDWU-2018/01/02

- Būvizrādājuma nosaukums un tirdzniecības nosaukums: **ECO RENOVATOR**
- Būvizrādājuma tipa apzīmējums: **Asfalta – kaučuka dispersijas masa, Dn variants**
- Paredzētais pielietojums: **bezšuvju pārklājumiem, mitruma izolācijai, pamatnes gruntēšanai pēc atšķaidīšanas ar ūdeni; bitumena jumta segumu renovācijai un uzturēšanai; jumta bezšuvju segumiem uz vienas ruberoīda kārtas pamatnes; stiegrotam jumta segumam bez ruberoīda vai šuvēm.**
- Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:

IZOHAN sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, Gdynia

ražošanas uzņēmuma adrese:

a) ul. Górna 5, 83-250 Skarszewy

b) ul. Spacerowa 26/28, 83-305 Pomiechyno

- Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja ir piemērojams): **Nav piemērojams**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **sistēma 3**
- Valsts tehniskā specifikācija:
 - Polijas saskaņotais standarts: **PN-B-24000:1997 „Asfalta – kaučuka dispersijas masa”**; Akreditētas sertifikācijas iestādes nosaukums, akreditācijas numurs un valsts izdota sertifikāta numurs vai akreditētas laboratorijas/laboratoriju nosaukums un akreditācijas numurs: **Polijas izpētes un sertifikācijas centra laboratorija Nr. AB 011**
 - Valsts tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
Tehniskā novērtējuma iestāde/Valsts tehniskā novērtējuma iestāde: **Nav piemērojams**
Akreditētas sertifikācijas iestādes nosaukums, akreditācijas numurs un sertifikāta numurs: **Nav piemērojams**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būvizrādājuma galvenie raksturlielumi paredzētajam pielietojuma veidam vai veidiem:	Deklarētās ekspluatācijas īpašības:
Ārējais izskats, masas konsistence un pārklājuma izskats	Viendabīga masa brūnganīgā vai melnā krāsā, pastas konsistence bez redzamiem piejaukumiem, 23+-2°C temperatūrā viegli klājas, veidojot vienmērīgu melnas krāsas pārklājumu bez burbuļiem
Ūdens saturs masā, (% m/m), ne vairāk kā	60
Atšķaidīšana ar ūdeni (%V/V), ne mazāk kā	200
Pārklājuma notece vertikālā pozīcijā 5 h laikā un 100°C temperatūrā	Nenotek
Pārklājuma elastība -10°C temperatūrā, izliecot uz kluča pusperimetra ar diametru 30 mm	Plaisu un pīsumu rašanās nav pieļaujama
Pārklājuma caurlaidīgums, iedarbojoties 1000 mm ūdens stabam 48 h laikā	Nav pieļaujams
Apvalka izveides laiks, ne vēlāk kā pēc 6 h	
Masas noturība	Vismas 6 mēneši
Veselībai kaitīgu vielu saturs	Skat. Drošības datu lapu

- Izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst visām 8. punktā norādītajām un deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Izsniegtā ekspluatācijas īpašību deklarācija atbilst Regulai (2004. gada 16. aprīlis) par būvizrādājumiem. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
I PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI
inż. Małgorzata Klapkowska
POM/BO/0347/08

Gdynia, 2018. gada 2. janvārī

