

Ekspluatācijas īpašību deklarācija **nr. 035/CPR**



Izstrādājuma veida unikālais identifikācijas kods:	ATLAS SILTON S
Paredzētais lietojums vai lietojumi:	Hermētiķis ārējai lietošanai Hermētiķis iekšējai lietošanai Pielietošanai stiklinieku darbiem Nestrukturētiem pielietojumiem sanitārtehniskajā telpās.
Ražotājs:	ATLAS sp. z o.o. (S/A) ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź (Łódź) tālrunis: (42) 631 89 45 fakss: (42) 631 89 46 www.atlas.com.pl
Ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanas un verifikācijas sistēma (-as):	„3” sistēma
Saskaņotais standarts:	Standarts EN 15651-1:2012 (PN-EN 15651-1:2013) Standarts EN 15651-2:2012 (PN-EN 15651-2:2013) Standarts EN 15651-3:2012 (PN-EN 15651-3:2013) Pilnvarotā iestāde nr. 1213 SKZ – TeConA GmbH

Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Galvenie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Reakcijas uz uguni	„E” klase
Videi un veselībai bīstamu vielu izdalīšana	NPD
Ūdens necaurlaidība un gāzes necaurlaidība	
- izturība pret noteci - tilpuma maiņa - stiepes mehāniskās īpašības pastāvīgai pagarināšanai pēc ūdens iedarbības - stiepes mehāniskās īpašības (šķērsvirziena stiepes modulis) zemas struktūras, nestrukturētiem hermētiķiem, kurus izmanto izšuvošanai aukstā klimatā (-30° C) - stiepes mehāniskās īpašības (pastāvīgs pagarinājums) hermētiķiem, kurus izmanto izšuvošanai aukstā klimatā (-30°C)	≤ 3 mm ≤ 45% Atbilst ≤ 0,9 MPa NF
Ilgizturība	Atbilst

Galvenie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Reakcijas uz uguni	„E” klase
Videi un veselībai bīstamu vielu izdalīšana	NPD
Ūdens necaurlaidība un gāzes necaurlaidība	
- tilpuma maiņa - izturība pret noteci - adhēzijas/kohēzijas īpašības pēc pakļaušanas siltā ūdens un mākslīgā apgaismojuma iedarbībai - elastīga atjaunošanās - stiepes mehāniskās īpašības (šķērsvirziena stiepes modulis) zemas struktūras, nestrukturētiem hermētiķiem, kurus izmanto izšuvošanai aukstā klimatā (-30° C) - stiepes mehāniskās īpašības (pastāvīgs pagarinājums) hermētiķiem, kurus izmanto izšuvošanai aukstā klimatā (-30°C)	≤ 40% ≤ 3 mm NF pie 60% pagarinājuma ≥ 60% pie 60% pagarinājuma ≤ 0,9 MPa NF
Ilgizturība	Atbilst

Ekspluatācijas īpašību deklarācija **nr. 035/CPR**



Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Galvenie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Reakcijas uz uguni	„E” klase
Videi un veselībai bīstamu vielu izdalīšana	NPD
Ūdens necaurlaidība un gāzes necaurlaidība	
– izturība pret noteci	≤ 3 mm
– tilpuma maiņa	≤ 40%
– stiepes mehāniskās īpašības pastāvīgai pagarināšanai pēc ūdens iedarbības (+ 23°C)	≥ 25%
Mikrobioloģiskais pieaugums	1
Ilgizturība	Atbilst

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, par ko atbild vienīgi iepriekš minētais ražotājs.

Ražotāja vārdā parakstīja: **Patrycja Stasiak (Patrycja Stasiak)** Lodzā, 18. 09. 2019. g. (2. izdevums).

ATLAS Sp. z o.o.
p.o. Dyrektor ds. Jakości
Patrycja Stasiak
Patrycja Stasiak