



KRĀSAS NOŅĒMĒJS

LIETOŠANAS SFĒRA:

Vecu laku un krāsu pārklājumu noņemšanai no metāla un koka virsmām. Nav ieteicams plastmasas virsmu apstrādāšanai.

TEHNISKIE PARAMETRI:

- nepieciešamais iedarbības laiks

Ne vairāk par 30 minūtēm.

LIETOŠANA:

Pirms lietošanas rūpīgi samaisa. Uzklāj uz virsmas ar otu vai špakteli 0,5 - 1 mm biezā kārtā un iztur līdz 30 minūtēm. Kad vecā krāsa uzbriedusi un atslāņojusies, to noņem ar metāla špakteli. Ja nepieciešams, sastāvu uzklāj atkārtoti. Virsmas attīrīšanai pēc krāsu noņēmēja lietošanas izmantot šķīdinātājus 646, 647, 648.

PATĒRIŅŠ:

2 ÷ 4 m²/l

ŠĶĪDINĀTĀJS:

646, 647, 648

GLABĀŠANAS LAIKS:

36 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā.

IEPAKOJUMS:

1 l, 20 l. Iespējama cita tilpuma tara.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Satur acetonu, ksilolu (izomēru maisījumu), etilacetātu un cikloheksanonu. Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Izvairīties no tvaiku un aerosolu ieelpošanas. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Izvairīties no saskares, pirms lietošanas iepazīties ar instrukciju.