



Grunts - emalja

ALUKID

RAKSTUROJUMS:

Alumīnija pretkorozijas grunts-emalja uz alkīda polimēra bāzes.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta metāla virsmu aizsardzībai pret koroziju un dekoratīvai apdarei ārdarbos un iekšdarbos.

TEHNISKIE PARAMETRI:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| - krāsa | sudrabota |
| - negaistošo vielu tilpuma daļa, % | 44 ± 2 |
| - žūšanas laiks 20°C temperatūrā: | Ne vairāk par 12 stundām |

LIETOŠANA:

Atļauts uzklāt tieši uz tērauda virsmām vai uz virsmām kas iepriekš gruntētas ar gruntīm GF-021, RIATOP PRIMER, NOVAKOR, NEOSPRINT PRIMER, VL-02 vai FERALKID. Pirms lietošanas ALUKID rūpīgi jāsamaisa. Nepieciešamības gadījumā jāatšķaida līdz darba viskozitātei ar vaitspirtu vai šķīdinātāju VAITSOL. Pirms ALUKID uzklāšanas no krāsojamās virsmas jānotīra netīrumi un korozijas produkti (rūsas). Gadījumos, kad pilnīga virsmas attīrīšana no korozijas produktiem nav iespējama, nepieciešams, kā minimums, notīrīt irdeno rūsas kārtu un veikt maksimāli iespējamo virsmas apstrādi ar tādiem abrazīviem instrumentiem kā smilšpapīrs, tērauda suka, slīpēšanas mehānismi u.c. Šinī gadījumā jārēķinās ar iespējamu pretkorozijas aizsardzības efektivitātes samazināšanos. Uzklāj uz sagatavotām virsmām ar pulverizatoru, otu vai veltnīti 1-2 kārtās, ja iepriekš veikta virsmas gruntēšana, vai 2-3 kārtās, krāsojot negruntētas virsmas. Gaisa temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C, relatīvais gaisa mitrums – augstāks par 85 %.

PATĒRINŠ:

8 – 10 m²/l katrai kārtai.

ŠĶĪDINĀTĀJS:

Vaitspirts, VAITSOL. Šos šķīdinātājus izmanto arī darba instrumentu tīrīšanai.

GLABĀŠANAS LAIKS:

48 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā.

IEPAKOJUMS:

0,45 l; 0,9 l.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Bīstams videi! Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Nepieļaut nokļūšanu vidē. Uzliesmojošs! Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Izvairīties no aerosolu ieelpošanas. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas. Ja norīts neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.