



Tiksotropās alkīda emaljas

PENTALUX T UN PENTALUX TM

RAKSTUROJUMS:

Alkīdu emaljas ar tiksotropu struktūru, kas nodrošina nenotecēšanu no vertikālām virsmām un nepilēšanu no otas krāsošanas laikā.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Koka un gruntētu metāla virsmu krāsošanai iekšdarbiem un ārdarbiem. Ieteicama galvenokārt plakānu virsmu (piemēram, durvju un to aplodu, grīdlīstu un tml.) krāsošanai.

TEHNISKIE PARAMETRI:

- Krāsa:
- Spīdums:
- Negaistošo vielu masas daļa, %
- Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:

Balta (A bāze). Iespējama tonēšana gaišos krāsu toņos.
PENTALUX T – spīdīga; PENTALUX TM – pusmatēta.
78 – 82
Ne vairāk par 24 stundām

LIETOŠANA:

Pirms lietošanas viegli samaisīt 10 - 20 sekunžu laikā. Gadījumos, kad nepieciešama intensīva maisīšana, piemēram, pievienojot šķīdinātāju vai veicot tonēšanu, emaljas uzklāšanu ieteicams uzsākt pēc tiksotropās (gēlveida) struktūras atjaunošanās (0,5 stundu pēc šķīdinātāja pievienošanas vai 1 stundu pēc tonēšanas). Emalja ir gatava lietošanai un vairumā gadījumu tās atšķaidīšana nav nepieciešama. Tomēr atsevišķos gadījumos, piemēram, veicot sarežģīta profila vai reljefu izstrādājumu krāsošanu ar otu, atšķaidīšanai lieto vaišpirtu vai šķīdinātāju VAITSOL (līdz 4 tilpuma procentiem). Ieteicamais instruments emaljas uzklāšanai ir veltnītis. Otas lietošana ir ieteicama tikai mazgabarīta sarežģīta profila vai reljefu izstrādājumu krāsošanai. Emalju uzklāj uz tīrām, sausām vai iepriekš gruntētām virsmām 1÷2 plānās vienmērīga biezuma kārtās.

PATĒRINŠ:

11 – 13 m²/l vienai kārtai.

ŠĶĪDINĀTĀJS:

Vaišpirts, VAITSOL (līdz 4 tilpuma procentiem).

GRUNTĒŠANA:

- tērauda virsmu:

Ar gruntīm GF - 021, NOVAKOR, NEOSPRINT PRIMER, RIATOP PRIMER VAI FERALKID.

- atmosfēras iedarbībai pakļautu koka virsmu:

Ieteicams izmantot bezkrāsas krāsu koksnes aizsardzībai TEKSTŪRDEKORS vai TEKSTŪR AKVA BASE.

GLABĀŠANAS LAIKS:

48 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā.

IEPAKOJUMS:

0,9 l, 2,7 l.

DARBA UN VIDES

AIZSARDZĪBA:

Satur vaišpirtu. Tvaiki var radīt miegainību un reiboni. Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Izvairīties no tvaiku un aerosolu ieelpošanas. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas.