

tesa® 4668

Transparent PE Tape



Produkta Informācija

tesa® 4668 ir polietilēna līmēnte uz caurspīdīgas PE plēves un akrila līmvielas bāzes. tesa® 4668 ir ļoti izturīga līmēnte dažādiem pielietojuma veidiem, un to bieži izmanto LDPE plēvju salaišanai ēku un būvju celtniecībā.

- izcila noturība pret UV starojumu * spēcīga, pret novecošanu noturīga līme * noturība pret laika apstākļiem un ūdeni * laba nodilumizturība * ļoti laba noturība pret šķīdinātājiem

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Tehniskie dati

• Starpslāņa materiāls	PE plēve	• Stiepes izturība	20 N/cm
• Kopējais biezums	140 µm	• Atdalošā slāņa krāsa	caurspīdīga
• Līmvielas veids	akrils	• Temperatūras noturība (īstermiņa)	95 °C
• Sagraušanas pagarinājums	500 %	• Noturība pret UV starojumu	24 nedēļas

Lipšana pie

- tērauda 3.4 N/cm

Īpašības

• Noplēšana ar rokām	●●	• Noturība pret mīkstinātāju	●●
• Viegli noņemama	jā	• Noturība pret UV starojumu	●●●●
• Uz tās var viegli rakstīt	nē	• Water resistance	●●●●
• Sertificēts saskaņā ar	nav	• Fluorescējoša	nē
• Nodilumizturība	●●●●	• Pielāgošanās formai	●●●●●
• Izturība pret novecošanu (UV)	●●●●●	• Aizmiglošanās	●●●●
• Mitruma izturība	●●●●	• Noņemšana pēc 14 dienām (23°C)	●●●●
• Noturīga pret sālsūdeni	●●	• Noņemšana pēc 14 dienām (85°C, 95% r.h.)	●●●●

Novērtējums atbilstošajā tesa® sortimentā: ●●●●● ļoti labi ●●●● labi ●● vidēji ● vāji

tesa® 4668

Transparent PE Tape

Produkta Informācija



Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliicināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet
<http://l.tesa.com/?ip=04668>