



DROŠĪBAS DATU LAPA

Hermētiķis visu veidu laikapstākļiem

Drošības datu lapa atbilst Komisijas 2015. gada 28. maija Regulai (ES) 2015/830, kas groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 par ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH).

1. NODAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identifikācija

Izdošanas datums 31.05.2016.

Izmaiņu datums 19.02.2020.

1.1. Produkta identifikators

Produkta nosaukums Sealant All Weather

Sinonīmi UNIVERSAL FOG ALLVÄDER, BYGGFOG ALLVÄDER, TR

Izstrādājuma Nr.: 33118718, 118718

1.2. Attiecīgie apzinātie vielas vai maisījuma lietošanas veidi un lietošanas veidi, kas nav ieteicami

Vielas/preparāta lietošana Hermētiķis.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Uzņēmuma nosaukums ESSVE Produkter AB

Biroja adrese Esbogatan 14

Pasta adrese P.O. Box 7091

Pasta indekss Kista

Pilsēta Sollentuna (Sollentuna)

Valsts Zviedrija

Tālruņa numurs +4686236100

Fakss +468926865

Tīmekļa vietne <http://www.essve.se>

Kontaktpersona Fredriks Sivertsons (Fredrik Sivertsson) (fredrik.sivertsson@essve.se)

1.4. Tālruņa numurs ārkārtas situācijās

Tālrunis, kur zvanīt ārkārtas situācijās Tālruņa numurs: 112
Apraksts: SOS.

2. NODAĻA: Bīstamības identifikācija

2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija

Klasificēšana saskaņā ar Regulu
(EK) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Uzliesm. šķidr. 3; H226

STOT SE 3; H336

2.2. Etiķetes elementi

Bīstamības pictogrammas (CLP)



Sastāvs uz etiķetes

n-butilacetāts

Signālvārds

Brīdinājums

Bīstamības apzīmējumi

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H336 Var izraisīt miegainību un reibošus.
EUH 066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Drošības prasību apzīmējumi

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P102 Sargājiet no bērniem.
P210 Sargājiet no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātās liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Aizliegts smēķēt.
P280 Izmantojiet aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P304+P340 IEELPOJOT: Nogādājiet personu svaigā gaisā un nodrošiniet ērtu elpošanu.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes.
Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot.
P403+P235 Uzglabājiet labi vēdināmā vietā. Glabāt vēsumā.
P501 Atbrīvojieties no satura/tvertnēm saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par atkritumu apstrādi.

2.3. Citi apdraudējumi

PBT/vPvB

Nav PBT vai vPvB.

3. NODAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Vielā	Identifikācija	Klasifikācija	Saturs	Piezīme
n-butilacetāts	CAS Nr.: 123-86-4 EK Nr.: 204-658-1 Indeksa Nr.: 607-025-00-	Uzliesm. šķidr. 3; H226; STOT SE 3; H336;	25 ≤ 50%	

Komentāri par vielu

Visu bīstamības apzīmējumu pilnu tekstu skatīt 16. nodaļā.

4. NODAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārīgi

Parādiet ārstam drošības datu lapu vai etiķeti.

Ielelpošana

Nekavējoties pārvietojiet cietušo svaigā gaisā. Elpošanas problēmu gadījumā veikt mākslīgo elpināšanu/nodrošināt skābekli.

Saskare ar ādu	Skarto ādu nekavējoties skalojiet ar ūdeni un ziepēm vai saudzīgu mazgāšanas līdzekli. Ja viela izsūcas cauri apģērbam, nekavējoties to novelciet un skalojiet ādu ar ūdeni. Ja pēc mazgāšanas parādās simptomi, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
Saskare ar acīm	Meklējiet medicīnisko palīdzību un paņemiet līdzi šo instrukciju. Nekavējoties mazgājiet acis ar lielu daudzumu ūdens, turot plakstiņus atvērtus.
Norīšana	Nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. Ja iespējams, parādiet šo drošības datu lapu.

4.2. Būtiskākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Akūti simptomi un ietekme	Tvaiki var izraisīt miegainību un reiboņus.
---------------------------	---

4.3. Norādes par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Cita informācija	Nav informācijas.
------------------	-------------------

5. NODAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi	Putas, oglekļa dioksīds vai ugunsdzēsības pulveris.
----------------------------------	---

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi Nelietojiet dzēšanai ūdeni.

5.2. Vietas vai maisījuma izraisīta īpaša bīstamība

Bīstami sadegšanas produkti	Degšana rada indīgus dūmus.
-----------------------------	-----------------------------

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Ugunsdzēsības pasākumi	Ugunsgrēka gadījumā jālieto autonomais elpošanas aparāts un pilns aizsargtērps. Pietiekamu laiku pēc ugunsgrēka nodzēsšanas atdzēsējiet liesmu skartās tvertnes ar ūdeni. Nepieļaujiet notekūdeņu nonākšanu kanalizācijā un ūdens avotos. Veidojiet uzbērumu ūdens kontrolei. Nodzēsiet visus aizdegšanās avotus. Izvairieties no dzirkstelēm, liesmām, karstuma un smēķēšanas. Nodrošiniet ventilāciju.
------------------------	--

6. NODAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālie piesardzības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un rīcība ārkārtas situācijās

Individuālie aizsardzības pasākumi	Evakuējiet zonu. Ja to ir iespējams izdarīt bez riska, apstādiniet noplūdi. Ievērojiet piesardzības pasākumus pret statiskās elektrības izlādēm. Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju. Informāciju par individuālo aizsardzību skatīt 8. nodaļā.
------------------------------------	--

6.2. Vides drošības pasākumi

Vides drošības pasākumi	Nepieļaujiet nonākšanu notekūdens sistēmās, kanalizācijā vai ūdenstecēs.
-------------------------	--

6.3. Ierobežošanas un savākšanas metodes un materiāli

Ierobežošana	Absorbējiet ar smiltīm vai citu inerti absorbējošu vielu. Absorbējiet ar inerti, mitru, nedegošu materiālu, pēc tam noskalojiet skarto vietu ar ūdeni. Par atkritumu utilizāciju skatiet 13. nodaļu.
--------------	--

6.4. Atsauce uz citām nodaļām

Citi norādījumi

Skatīt 7., 8. un 13. nodaļu.

7. NODAĻA: Rīkošanās ar produktu un tā glabāšana

7.1. Piesardzības pasākumi drošai lietošanai

Lietošana

Tvertnei jābūt cieši noslēgtai. Uzturiet darba vietu tīru. Netīrās lupatas un drānas jāievieto ugunsdrošās tvertnēs iznīcināšanai.

Piesardzības pasākumi

Drošības pasākumi ugunsgrēka novēršanai

Uzglabāiet labi vēdināmā vietā. Ievērojiet piesardzības pasākumus pret statiskās elektrības izlādi. Iezemējiet/savienojiet tvertni un apstrādes ierīci. Neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet šī produkta lietošanas laikā.

Ieteikumi par vispārējo darba higiēnu

Ir jāievēro laba personīgā higiēna. Pirms aiziešanas no darba vietas nomazgājiet rokas un skartās vietas ar ūdeni un ziepēm.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, ieskaitot visas nesaderības

Glabāšana

Uzglabāiet slēgtā oriģinālajā tvertnē temperatūrā no 5 °C līdz 25 °C.

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Konkrēts(-i) lietošanas veids(-i)

Skatīt 1.2. nodaļu.

8. NODAĻA: Iedarbības kontrole/individuālā aizsardzība

8.1. Kontroles parametri

DNEL/PNEC

DNEL

Grupa: Patērētāji

Vērtība: 859,7 mg/m³

Grupa: Patērētāji Vērtība: 102,34 mg/m³

Grupa: Patērētāji Vērtība: 102,34 mg/m³

Grupa: Profesionāļi

Vērtība: 480 mg/m³

Grupa: Profesionāļi

Vērtība: 480 mg/m³

Grupa: Profesionāļi

Vērtība: 960 mg/m³

Grupa: Profesionāļi

Vērtība: 960 mg/m³

PNEC	Grupa: Patērētāji Vērtība: 859,7 mg/m ³
	Iedarbības ceļš: Saldūdens Vērtība 0,18 mg/l
	Iedarbības ceļš: Augsne Vērtība: 0,0903 mg/kg
	Iedarbības ceļš: Sālsūdens nogulsnes Vērtība: 0,0981 mg/kg
	Iedarbības ceļš: Saldūdens nogulsnes Vērtība: 0,981 mg/kg
	Iedarbības ceļš: Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nepārtrauktās apstrādes vērtība: 35,6 mg/l
	Iedarbības ceļš: Sālsūdens Vērtība: 0,018 mg/l

8.2. Iedarbības kontrole

Iedarbības ierobežošana darba vietā

Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju, ieskaitot atbilstošu vietējo nosūces ventilāciju, lai nepārsniegtu noteiktos arodiedarbības ierobežojumus. Individuālie aizsardzības līdzekļi jāizvēlas saskaņā ar CEN standartiem un konsultējoties ar individuālo aizsardzības līdzekļu piegādātāju.

Drošības zīmes



Acu/sejas aizsardzība

Acu aizsardzība

Lietojiet pilnu sejas aizsargu vai vairogu.

Roku aizsardzība

Roku aizsardzība

Ilgstošai vai atkārtotai saskarei nepieciešami ķīmiski izturīgi cimdi.

Ādas aizsardzība

Ādas aizsardzība (izņemot rokas)

Antistatisks tērps. Valkājiet ugunsdrošu/liesmu drošu/uguni slāpējošu apģērbu.

Elpceļu aizsardzība

Elpceļu aizsardzība

Ķīmiskais respirators ar organisko tvaiku filtru un pilnu sejas aizsargu.

Higiēna/vide

Īpaši higiēnas pasākumi

Izmazgājiet notraipīto apģērbu pirms atkārtotas lietošanas.

9. NODAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Agregātvoklis	Pasta.
Krāsa	Nav.
Smarža	Raksturīga.
Smaržas sliekšnis	Komentāri: Nav reģistrētu datu.
pH	Statuss: piegādes stāvoklī Komentāri: Nav reģistrētu datu.
Kušanas temperatūra/kušanas diapazons	Komentāri: Nav reģistrētu datu.
Viršanas temperatūra/viršanas diapazons	Vērtība: 126 °C
Uzliesmošanas temperatūra	Vērtība: 24 °C
Iztvaikošanas ātrums	Komentāri: Nav reģistrētu datu.
Uzliesmojamība	Nav reģistrētu datu.
Sprādzienbīstamības robeža	Temperatūra: 421 °C
Tvaika spiediens	Vērtība: 1256 Pa Temperatūra: 20 °C
Tvaika blīvums	Komentāri: Nav reģistrētu datu.
Relatīvais blīvums	Vērtība: 0,95 Temperatūra: 20 °C
Šķīdība	Komentāri: Nav reģistrētu datu.
Sadalījuma koeficients: n-oktānols/ūdens	Komentāri: Nav.
Sadalīšanās temperatūra	Komentāri: Nav informācijas.
Viskozitāte	Vērtība: > 20,5 cSt Temperatūra: 40 °C
Sprādzienbīstamība	Trūkst datu.
Oksidēšanās īpašības	Trūkst datu.

9.2. Cita informācija

Fiziskais apdraudējums

GOS saturs	Vērtība: 30% svara
Vidējā skaitliskā molekulmasa	Vērtība: 116,2 g/mol

10. NODAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Reaģētspēja	Saistībā ar šo produktu nav zināma reaģētspējas bīstamība.
-------------	--

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabilitāte	Materiāls ir stabils paredzētajos glabāšanas apstākļos.
-------------	---

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstamu reakciju iespējamība Nav sniegti ieteikumi.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāizvairās

Apstākļi, no kuriem jāizvairās Izvairīties no augstas temperatūras vai tiešu saules staru iedarbības.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Materiāli, no kuriem jāizvairās Uzliesmojoši/degoši materiāli.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Bīstami noārdīšanās produkti Oglekļa dioksīds (CO₂). Oglekļa monoksīds (CO).

11. NODAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par toksikoloģisko iedarbību

Cita informācija par veselības apdraudējumiem

Akūtas toksicitātes novērtējums, klasifikācija Nav fiksēti īpaši brīdinājumi par veselību.

Ādas kodīguma/kairinājuma novērtējums, klasifikācija Nav fiksēti īpaši brīdinājumi par veselību.

Acu bojājumu vai kairinājuma novērtējums, klasifikācija Nav fiksēti īpaši brīdinājumi par veselību.

Elpceļu sensibilizācijas novērtējums, klasifikācija Nav fiksēti īpaši brīdinājumi par veselību.

Sensibilizācija Nav sensibilizācijas.

Dzimumšūnu mutagenitātes novērtējums, klasifikācija Nav fiksēti īpaši brīdinājumi par veselību.

Kancerogenitātes novērtējums, klasifikācija Nav sniegti ieteikumi.

Toksiskas ietekmes uz reproduktīvo sistēmu novērtējums, klasifikācija Nav fiksēti īpaši brīdinājumi par veselību.

Toksiskas ietekmes uz mērķa orgānu novērtējums – vienreizēja iedarbība, klasifikācija Nav sniegti ieteikumi.

Toksiskas ietekmes uz mērķa orgānu novērtējums – atkārtota iedarbība, klasifikācija Var izraisīt miegainību un reiboņus.

Ieelpošanas bīstamība, komentāri Nav fiksēti īpaši brīdinājumi par veselību.

Iedarbības simptomi

Norīšanas gadījumā Nav sniegti ieteikumi.

Saskarē ar ādu Nav sniegti ieteikumi.

Ieelpošanas gadījumā Tvaiki var izraisīt miegainību un reiboņus.

Saskarē ar acīm

Nav fiksēti īpaši brīdinājumi par veselību.

12. NODAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

12.2. Noturība un noārdīšanās spēja

Bionoārdīšanās

Vērtība: 84%

Izmēģinājuma periods: 5 diena(s)

Ķīmiskais skābekļa patēriņš (KSP)

Komentāri: Nav ievadīts.

Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP)

Komentāri: Nav ievadīts.

BSP5/KSP attiecība

Vērtība: 0,79

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Bioakumulācija, komentāri

Bioakumulācija nenotiks.

12.4. Mobilitāte augsnē

Virsmas spraigums

Vērtība: 24 780 N/m

Temperatūra: 25 grādi C

12.5. PBT un vPvB novērtējuma rezultāti

PBT un vPvB novērtējuma rezultāti

Saskaņā ar pašreizējiem ES kritērijiem nav klasificēts kā PBT/vPvB.

12.6. Citi nelabvēlīgas ietekmes veidi

Papildu ekoloģiskā informācija

Nav sniegti ieteikumi.

13. NODAĻA: Utilizācijas apsvērumi

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Piemērotas ķīmiskās vielas
utilizācijas metodes

Saskaņot utilizācijas procedūras ar vides inženieri un vietējiem noteikumiem.

EWC atkritumu kods

EWC atkritumu kods: 080409 līmju un hermētiķu atkritumi, kas satur organiskos
šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas
Klasificēts kā bīstamie atkritumi: Jā

14. NODAĻA: Informācija par transportēšanu

Bīstamas kravas

Jā

14.1. ANO numurs

ADR/RID/ADN

1139

IMDG

1139

ICAO/IATA

1139

14.2. ANO kravas nosaukums

ADR/RID/ADN	PĀRKLĀJUMA ŠĶĪDUMS
IMDG	PĀRKLĀJUMA ŠĶĪDUMS
ICAO/IATA	PĀRKLĀJUMA ŠĶĪDUMS

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

ADR/RID/ADN	3
IMDG	3
ICAO/IATA	3

14.4. Iepakojuma grupa

ADR/RID/ADN	I
IMDG	I
ICAO/IATA	I

14.5. Vides apdraudējums

ADR/RID/ADN	Neattiecas.
IMDG	Neattiecas.
ICAO/IATA	Neattiecas.

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam

Īpaši drošības pasākumi lietotājam 640E

14.7. Jūras pārvadājumi bez taras saskaņā ar IMO instrumentiem**ADR/RID Cita informācija**

Tuneļu ierobežojumu kods	D/E
Ierobežots daudzums	5 L
Bīstamība Nr.	33

IMDG Cita informācija

EmS	F-E, S-E
-----	----------

15. NODAĻA: Normatīvā informācija**15.1. Drošības, veselības un vides noteikumi/tiesību akti, kas īpaši attiecas uz vielu vai maisījumu**

Ķīmisko vielu ierobežojumi saskaņā ar XVII pielikumu (REACH)	Neattiecas.
Tiesību akti un noteikumi	Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un

1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH).

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Veikts ķīmiskās drošības
novērtējums

Nē

16. NODAĻA: Cita informācija

Piegādātāja piezīmes

Šajā datu lapā sniegtā informācija atspoguļo pašlaik mūsu rīcībā esošos datus un ir uzticama, ja produkts tiek izmantots paredzētajos apstākļos un saskaņā ar lietojumu, kas norādīts uz iepakojuma un/vai tehnisko norādījumu literatūrā. Par jebkādu citu produkta lietošanas veidu, kas saistīts ar produkta izmantošanu kopā ar jebkādu citu produktu vai jebkādā citā procesā, atbildīgs ir lietotājs.

Atbilstošo H-frāžu saraksts (2. un
3. nodaļa)

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H336 Var izraisīt miegainību un reiboņus.

Pievienota, dzēsta vai pārskatīta
informācija

Attiecīgās izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo drošības datu lapas versiju, ir norādītas ar vertikālām līnijām kreisajā malā.

Versija

5