

Drošības datu lapa
saskaņā ar 1907/2006/EK 31. pantu

Lappuse 1/10

Versijas numurs 1

Drukāšanas datums: 19.07.2023

Pārskatīts: 30.06.2023

1. Vietas vai maisījuma un uzņēmuma vai sabiedrības identifikācija

Produkta identifikators

Preču zīme: Universal rubber paint TM Farbex/

Фарба гумова Универсальна TM Farbex

• Vietas vai maisījuma apzinātie lietošanas veidi un lietošanas veidi, ko neiesaka

Citas būtiskas informācijas nav.

Materiāla/maisījuma izmantošana: Krāsas

Drošības datu lapas nodrošinātāja dati

Ražotājs/piegādātājs

MC Polysan Ltd.

Piddubnoh 25

40 000 SUMY

UKRAINA

Vesnina.Ludmila@farbex.com.ua

www.farbex.ua

Piegādātājs/izplatītājs:

Adrese:

Tālrunis:

Fakss:

E-pasts:

UAB "JAROS PREKYBA"

Vilties g.4B, LT-29107 Anikščių pilsėta Lietuva

+37038150740

+370381 58037

info@jarosprekyba.lt

www.jarosprekyba.lt

• **Informācijas avots:**

Product safety department.

Lietuvas saimniecības informācijas birojs 24/7 Šiltnamių 29, LT-2043 Vilņa, mob. +370 687 53378, tālrunis +370 523 62052

• **Palīdzības tālrunis:** mobilais +37068753378, tālrunis +370523 62052

2. Iespējamie apdraudējumi

• **Vietas vai maisījuma klasifikācija**

• **Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr.1272/2008**



SkinSens.1

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

AquaticChronic 3 H412 Kaitīgs ūdens organismiem, izraisa ilgstošu ietekmi.

• **Marķēšanas elementi**

• **Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr.1272/2008**

• Prece ir klasificēta un marķēta saskaņā ar KŽP regulu.

• **Bīstamības ikoņas**



GHS07

• **Signālvārds Uzmanību**

(Turpinājums
2. lpp.)

Drošības datu lapa
saskaņā ar 1907/2006/EK 31. pantu

Lappuse 2/10

Versijas numurs 1

Drukāšanas datums:19.07.2023

Pārskatīts: 30.06.2023

**Preču zīme: Universal rubber paint TM Farbex/
Фарба гумова Універсальна TM Farbex**

(Turpinājums no 1. lpp)

- **Bīstamību identificējoši komponenti marķēšanai:**
maisījums: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr. 220-239-6] (3:1)
- **Bīstamības apzīmējumi**
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H412 Kaitīgs ūdens organismiem, izraisa īslaicīgas izmaiņas..
- **Piesardzības frāzes**
P101 Ja nepieciešama ārsta konsultācija, turiet līdz produktam iepakojumu un etiķeti
P102 Glabāt bērniem nepieejamā vietā
P103 Pirms lietošanas izlasiet etiķeti.
P261 Izvairieties no putekļu/dūmu/gāzes/miglas/tvaiku/aerosola ieelpošanas.
P273 Novērst tā iekļūšanu vidē.
P280 Valkājiet aizsargcimdus/valkājiet aizsargapģērbu/izmantojiet acu (sejas) aizsargus/lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens.
P333+P313 Ja āda ir iekaisusi vai tai ir izsitumi: konsultējieties ar ārstu.
P404 Uzglabāt slēgtā traukā.
P501 Izmetiet (izlejiet) saturu/tvertni – likvidējiet saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/starptautiskajiem noteikumiem.
- **Citi apdraudējumi**
- **PBT un vPvB novērtējuma rezultāti**

· **PBT:**

85535-85-9 hloralkāni,C14-17

· **vPvB:**

85535-85-9 hloralkāni,C14-17

3. Sastāvs vai informācija par sastāvdaļām

· **Bīstamās sastāvdaļas:**

CAS:85535-85-9 EINECS:287-477-0 REACH:01-2119519269-33	hloralkāni,C14-17 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302; Lact., H362, EUH 066PBT; vPvB	0,1-0,2%
CAS:55965-84-9 REACH:01-2120764691-48	maisījums:5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono[EBNr.247-500-7]ir2-metil-2H-izotiazol-3-ono[EBNr.220-239-6](3:1) Acute Tox.3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox.2 H330; Skin Corr. 1C, H314;Eye Dam.1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100);Aquatic Chronic 1, H410(M=100);Skin Sens.1A, H317, EUH071 Konkrētas koncentrācijas robežas: Skin Corr.1C;H314:C≥0,6% Skin Irrit.2;H315:0,06%≤C<0,6% Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 % Eye Irrit.2;H319:0,06%≤C<0,6% Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %	≥0,0025-≤0,005%

Drošības datu lapa
saskaņā ar 1907/2006/EK 31. pantu

Lappuse 3/10

Versijas numurs 1

Drukāšanas datums: 19.07.2023

Pārskatīts: 30.06.2023

**Preču zīme: Universal rubber paint TM Farbex/
Фарба гумова Універсальна TM Farbex**

SVHC

(Turpinājums no 2.)

85535-85-9 | hloralkāni, C14-17

· **Papildu atsaucis** Norādīto riska frāžu saturs ir atrodams 16. pantā.

4. Pirmās palīdzības pasākumi

Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Pēc ieelpošanas:

Garantējiet pietiekamu daudzumu tīra gaisa un zvaniet ārstam. Samaņas zuduma gadījumā noguldīt un vezt pēc stabilas noguldīšanas uz sāna

Pēc saskares ar ādu: Nekavējoties nomazgāt ar ūdeni un ziepēm, lai izskalotu.

Pēc saskares ar acīm: Pēc plakstiņu pacelšanas vairākas minūtes skalojiet acis ar tekošu ūdeni.

Pēc norīšanas: ja simptomi nepāriet, konsultējieties ar ārstu.

Svarīgākie simptomi un ietekme (akūta un aizkavēta) Citas būtiskas informācijas nav.

Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Citas būtiskas informācijas nav.

5. Ugunsdzēsības pasākumi

· **Ugunsdzēsības līdzekļi**

· **Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:** izmantojiet videi atbilstošus ugunsdzēsības līdzekļus.

· **Īpaša viela vai maisījuma izraisīta bīstamība** Citas būtiskas informācijas nav.

· **Padomi ugunsdzēsējiem**

· **Īpaši drošības pasākumi:** Īpaši pasākumi nav nepieciešami.

6. Negadījumu likvidācijas pasākumi

Individuālie aizsardzības līdzekļi, aizsardzības līdzekļi un pirmās palīdzības sniegšanas procedūras. Nav nepieciešams

Ekoloģiskie piesardzības pasākumi:

Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā vai ūdenstilpēs.

Ja nokļūst kanalizācijas sistēmā, informēt atbildīgos dienestus.

Atšķaidīt ar lielu daudzumu ūdens.

Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā/virszemes ūdeņos/gruntsūdeņos.

Izolācijas un tīrīšanas procedūras un līdzekļi:

Savākt šķidrumus ar saistvielām (smiltis, grants, skābes saistviela, universālā saistviela, zāģskaidas). Iznīciniet piesārņotas vietas kā atkritumus saskaņā ar 13. punkta prasībām.

Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju.

Atsaucis uz citām sadaļām

Informāciju par drošu lietošanu skatiet 7. sadaļā. Informācija par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem ir sniegta 8. nodaļā.

Informāciju par iznīcināšanu skatiet 13. nodaļā.

7. Lietojums un uzglabāšana

· **Piesardzības pasākumi drošai lietošanai**

Nodrošināt labu darba vietas ventilāciju/ nosūkšanu

(Turpinājums 4.
lpp.)

Drošības datu lapa
saskaņā ar 1907/2006/EK
31. pantu

Lappuse 4/10

Versijas numurs 1

Drukāšanas datums:19.07.2023

Pārskatīts:30.06.2023

**Preču zīme: Universal rubber paint TM Farbex/
Фарба гумова Універсальна TM Farbex**

Turpinājums no 3. lpp

- Izvairīties no aerosolu veidošanās.
- **Informācija par aizsardzību pret uguni un sprādzienu:** Nav nepieciešami īpaši pasākumi.
- **Droši uzglabāšanas apstākļi, ieskaitot visas nesaderības**
- **Uzglabāšana:**
- Uzglabāt cieši noslēgtā ražotāja iepakojumā temperatūrā no +5°C līdz +35°C. Sargāt no mitruma, tiešiem saules stariem un aukstuma. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
- **Prasības uzglabāšanas telpām un konteineriem:** Nav īpašu prasību.
- **Vispārīgi uzglabāšanas norādījumi:** nav nepieciešams.
- **Citi uzglabāšanas norādījumi:** Glabāt konteineru cieši noslēgtu.
- **Konkrēta (-as) galalietojuma metode(-es)** Cita būtiska informācija nav nepieciešama.

8. Iedarbības kontrole/individuālā aizsardzība

- **Kontroles parametri**
- **Sastāvdaļas ar novērojamām vērtībām darba vietā:**
Produkts nesatur ievērojamus daudzumus vielas, kuru dati ietekmētu darba vietu un būtu novērojami.

· DNEL līmenis

85535-85-9 hloralkāni, C14-17

Caur muti	LongTerm-Systemic effects	0,58mg/kgbw/day (Lietotājs)
Caur ādu	LongTerm-Systemic effects	28,75mg/kgbw/day(Lietotājs)
Ielpojot	LongTerm-Systemic effects	2 mg/m3 (Lietotājs)

55965-84-9 maisījums:5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono[EBNr.247-500-7]ir2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EBNr.220-239-6](3:1)

Caur muti	Long Term-Systemic effects	0,09mg/kgbw/day (Lietotājs)
Inhalācijas	Short term-Systemic effects	0,11mg/kgbw/day(Lietotājs)
	Long Term - Local effects	0,02 mg/m3 (Rūpniecība)
		0,02mg/m3 (Lietotājs)
	Short term-Local effects	0,04mg/m3 (Rūpniecība)
		0,04mg/m3 (Lietotājs)

· PNEC līmenis

85535-85-9 hloralkāni, C14-17

Aquatic Compartment (including sediment)	0,001 mg/l (saldūdens) 0,0002 mg/l (jūras ūdens) 80mg/l (Mikroorganismi (notekūdeņu attīrīšanas iekārtas) 5 mg/l (Mokrý nogulsnes (saldūdens)) 1mg/l (Mitrās nogulsnes (jūras ūdens)) 10,5 mg/kg (Mitrās (augšne)) (Nav datu.)
Terrestrial Compartment	
Atmospheric Compartment	

55965-84-9 maisījums:5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono[EBNr.247-500-7]ir2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EBNr.220-239-6](3:1)

Aquatic Compartment (including sediment)	3,39µg/l(saldūdens) 3,39µg/l((jūras ūdens)
--	---

Turpinājums 4. lpp

Drošības datu lapa
saskaņā ar 1907/2006/EK
31. pantu

Lappuse 5/10

Versijas numurs 1

Drukāšanas datums:19.07.2023

Pārskatīts:30.06.2023

Preču zīme: Universal rubber paint TM Farbex/
Фарба гумова Універсальна TM Farbex

(Turpinājums no 4. lpp)

Aquatic Compartment (including sediment)	27 µg/kgdw (Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas) 10 µg/kgdw (slapjš (augšne)) 27 µg/kgdw (mitrās nogulsnes (saldūdens)) 27 µg/kgdw (mitrās nogulsnes (jūras ūdens))
--	--

- **Papildu atsaucē:** Pamats tika ņemts, sastādot sarakstus, kas bija derīgi.
- **Iedarbības kontrole**
- **Atbilstoši tehniskie kontroles pasākumi** Nav citu atsauču, skatīt 7. punktu.
- **Individuālie aizsardzības līdzekļi, piemēram, individuālas aizsardzības iekārtas**
- **Vispārējie drošības un higiēnas pasākumi:**
- Nekavējoties novelciet notraipītās, izmirkušās drēbes. Mazgāt rokas pirms pārtraukumiem un pēc darba.
- **Elpošanas orgānu aizsardzība**
- Īslaicīgai vai nelielai iedarbībai pietiek respiratora. Ilgstošas iedarbības gadījumā lietot autonomo elpošanas aparātu.
- **Roku aizsardzība**

Σ Aizsargcimdi

- Materiālam, no kura izgatavoti cimdi, jābūt necaurīdīgam pret produktu/vielu/maisījumu.
- Pārbaūžu trūkuma dēļ netiek sniegti ieteikumi par piemērotu cimdu materiālu aizsardzībai pret izstrādājumu/sagatavi/ķīmisko maisījumu.
- Cimdu materiālu var izvēlēties, ņemot vērā vielas caursūkšanās, berzes un sadalīšanās laiku.
- **Cimdu materiāls**
- Pareizu aizsargcimdu izvēle ir atkarīga ne tikai no materiāla, bet arī no citiem kvalitātes rādītājiem, kas katram ražotājam ir atšķirīgi. Tā kā produkts ir daudzu materiālu kombinācija, cimdu materiāla pretestību nevar aprēķināt iepriekš, tāpēc tā tiek pārbaudīta pirms katras lietošanas reizes.
- **Cimdu materiāla caursūkšanās laiks**
- Lai uzzinātu precīzu aizsargcimdu valkāšanas laiku, konsultējieties ar ražotāju un ievērojiet norādīto ātrumu.
- **Acu un/vai sejas aizsardzība** Liešanas laikā ieteicams valkāt aizsargbrilles.

9. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

- **Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām**
- **Galvenā informācija**
- **Fiziskais stāvoklis** šķidrums(-i)
- **Krāsa:** saskaņā ar produkta aprakstu
- **Smarža:** raksturīga
- **Smaržas sliksnis:** nav noteikts.
- **Vārīšanās temperatūra vai sākotnējā vārīšanās temperatūra un viršanas temperatūras diapazons** 100°C (212°F)
- **Augšējā un apakšējā sprādzienbīstamības robeža**
- **Apakšējā:** Nav noteikts
- **Augšējā:** Nav noteikts.
- **Sadalīšanās temperatūra:** Nav noteikts.
- **pH pie 20 °C (68 °F)** ~9,5

Drošības datu lapa
saskaņā ar 1907/2006/EK
31. pantu

Lappuse 6/10

Versijas numurs 1

Drukāšanas datums:19.07.2023

Pārskatīts:30.06.2023

**Preču zīme: Universal rubber paint TM Farbex/
Фарба гумова Універсальна TM Farbex**

(Turpinājums no 5.

- **Viskozitāte:**
- **Kinemātiskā viskozitāte** Nav noteikta.
- **Dinamisks pie 20°C (68°F):** ~20000 mPas
- **Šķīdība**
- **ar ūdeni:** pilnībā sajaucas.
- **Tvaika spiediens pie 20°C (68°F):** 23h Pa (17,3mmHg)
- **Blīvums un/vai relatīvais blīvums**
- **Blīvums 20 °C (68 °F):** 1,26–1,3 g/cm³ (10,5147–10,8485 lbs/gal)

- **Cita informācija**
- **Izskats:**
- **Forma:** Strukturāli viskoza
- **Svarīgas norādes par veselības un vides aizsardzību un drošību**
- **Aizdegšanās temperatūra:** produkts nav paš aizdegošs
- **Sprādzienbīstamas īpašības:** produkts nerada sprādzienbīstamību.
- **Šķīdinātāju sastāvs:**
- **Organiskie šķīdinātāji:** <1,7%
- **Ūdens:** 42,6–46,6%
- **GOS(EC)** (catA/d(WB): ≤130 g/l)
- **18,9-19,5 g/l**
- **Cieto daļiņu saturs:** 51,7-55,7%

- **Informācija par fizikālās bīstamības klasēm**
- **Sprāgstvielas** nav piem.
- **Deģoša gāze** nav piem.
- **Aerosoli** nav piem.
- **Oksidējošās gāzes** nav piem.
- **Saspiestā gāze** nav piem.
- **Uzliesmojoši šķidrums** nav piem.
- **Uzliesmojošas cietas vielas** nav piem.
- **Pašreagējošas vielas un maisījumi** nav piem.
- **Pirofori šķidrums** nav piem.
- **Piroforas cietas vielas** nav piem.
- **Pašsasilstoši materiāli un maisījumi** nav piem.
- **Vielas un maisījumi, kas izdala uzliesmojošas gāzes saskarē ar ūdeni** nav piem.
- **Oksidējošie šķidrums** nav piem.
- **Oksidējošās cietas vielas** nav piem.

- **Organiskie peroksīdi** nav piem.
- **Vielas, kas izraisa metāla koroziju** nav piem.
- **Desensibilizētās sprāgstvielas** nav piem.

10. Stabilitāte un reaģētspēja

- **Reaģētspēja** Nav citas būtiskas informācijas.
- **Ķīmiskā stabilitāte**
- **Termiskā sadalīšanās/apstākļi, no kuriem jāizvairās:** nenotiek, ja to lieto saskaņā ar instrukcijām.

(Turpinājums 7.
lpp.)

Drošības datu lapa
saskaņā ar 1907/2006/EK
31. pantu

Lappuse 7/10

Versijas numurs 1

Drukāšanas datums:19.07.2023

Pārskatīts:30.06.2023

**Preču zīme: Universal rubber paint TM Farbex/
Фарба гумова Універсальна TM Farbex**

(Turpinājums no 6. lpp)

- **Nesaderīgi materiāli:** nav citas būtiskas informācijas.
- **Bīstami sadalīšanās produkti:** Nav zināmi sadalīšanās produkti.

11. Toksikoloģiskā informācija

- **Informācija par bīstamības klasēm, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1272/2008**
- **Akūta toksicitāte** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.

Svarīgu LD/LC50 vērtību klasifikācija:

85535-85-9 Hloralkāni, C14-17

Caur muti	LD50	2000mg/kg(Rat)
Ieelpojot	LC50/1h	48mg/l (Rat)
	LC50	>1mg/l/96h(Vēžveidīgie(Gammaruspulex))

55965-84-9 maisījums:5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono[EBNr.247-500-7]ir2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EBNr.220-239-6](3:1)

Caur muti	LD50	550mg/kg(Rat)
Caur ādu	LD50	200-1000mg/kg(Rat)
Ieelpojot	LC50/4h	0,31mg/l (Rat)

- **Ādas kodīgums un/vai kairinājums** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.
- **Nopietni acu bojājumi un/vai acu kairinājums**
- Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.
- **Elpceļu vai ādas sensibilizācija** Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
- **Mutagēna iedarbība uz dzimumšūnām** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.
- **Kancerogenitāte** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.
- **Reproduktīvā toksicitāte** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.
- **STOT (vienreizēja iedarbība)** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.
- **STOT (atkārtota iedarbība)** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.
- **Aspirācijas bīstamība** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.
- **Informācija par citiem apdraudējumiem**

Endokrīnās sistēmas traucējošās īpašības

Sastāvs neietver nevienu no sastāvdaļām.

12. Ekoloģiskā informācija

Toksicitāte

Ūdens toksicitāte:

85535-85-9 hloralkāni, C14-17

EC50	>3,2mg/l/96h (aļģes (Selenastrum capricornutum))
	0,006 mg/l/48h (Daphnia magna)
	>3,2mg/l/96h (zivis: Alburnusalburnus (niūrus))

55965-84-9 maisījums:5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono[EBNr.247-500-7]ir2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EBNr.220-239-6](3:1)

EC50	0,161 mg/l/72 h (aļģes (Selenastrum Capricornutum))
	0,16 mg/l/48h (Daphnia magna)

Drošības datu lapa
saskaņā ar 1907/2006/EK
31. pantu

Lappuse 8/10

Versijas numurs 1

Drukāšanas datums:19.07.2023

Pārskatīts:30.06.2023

**Preču zīme: Universal rubber paint TM Farbex/
Фарба гумова Універсальна TM Farbex**

(Turpinājums no 7.

	0,28mg/l/96h(Zilā zivs)
	0,19mg/l/96h(zivs)

- **Noturība un spēja noārdīties** Nav citas būtiskas informācijas.
- **Bioakumulācijas potenciāls** Nav citas būtiskas informācijas.
- **Mobilitāte augsnē** Nav citas būtiskas informācijas.
- **PBT un vPvB novērtējuma rezultāti**

· PBT:	
85535-85-9	Hloralkāni,C14-17
· vPvB:	
85535-85-9	hloralkāni,C14-17

Endokrīnās sistēmas traucējošās īpašības

Produkts nesatur vielas, kurām piemīt endokrīno sistēmu graužošanas īpašības.

Citas nevēlamas sekas

Piezīme: kaitīgs zivīm.

Citas ekoloģiskās atsauces:

Vispārīgas atsauces:

Ūdens piesārņojuma klase 1 (Pašklasificēšana): viegli piesārņo ūdeni

Nepieļaut neatšķaidītu vai lielu daudzumu nonākšanu gruntsūdeņos, ūdenstilpēs un kanalizācijā, pat nelielos daudzumos.

kaitīgs ūdens organismiem

13. Atkritumu apsaimniekošana

- **Atkritumu apstrādes metodes**
- **Ieteikums:** Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā.
- **Nefrīti iepakojumi:**
- Izžuviša produktu atliekas un tukšie konteineri saskaņā ar likumu ir jāiznīcina kā parastie būvgruži.
- **Ieteikums:** Likvidēt saskaņā ar departamenta noteikumiem.
- **Ieteicamais tīrīšanas līdzeklis:** ūdens, ja iespējams, pievienojot tīrīšanas līdzekli.

14. Informācija par pārvadāšanu

· • ANO numurs vai ID numurs	
· ADR,ADN,IMDG,IATA	nav piem.
· ANO pareizais piegādes nosaukums	
· ADR,ADN,IMDG,IATA	nav piem.
· Transportēšanas bīstamības klase(-es)	
· ADR,ADN,IMDG,IATA	
· klase	nav piem.
· Iepakojuma grupa	
· ADR,IMDG,IATA	nav piem.
· Vides apdraudējums:	Nelietojams

Turpinājums 9. lpp.

Drošības datu lapa
saskaņā ar 1907/2006/EK
31. pantu

Lappuse 9/10

Versijas numurs 1

Drukāšanas datums:19.07.2023

Pārskatīts:30.06.2023

Preču zīme: Universal rubber paint TM Farbex/
Фарба гумова Універсальна TM Farbex

(Turpinājums no 8.lpp)

- | | |
|--|--------------|
| · Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem | Nelietojams |
| · Neiesaiņotu kravu pārvadājumi pa jūru saskaņā ar SJO pasākumi | Nelietojams. |
| · UN "Model Regulation": | nav piem. |

15. Normatīvā informācija

Drošības, veselības un vides tiesību akti saistībā ar konkrēto vielu vai maisījumu

Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 GHS etiķetes saturs

Direktīva 2004/42/EK

Direktīva 2012/18/ES

Nominālais bīstamo ķīmisko vielu saraksts – I PIELIKUMS Neviena no sastāvdaļām nav iekļauta sastāvā.

REGULA (EK) Nr. 1907/2006 XVIIPIELIKUMS Ierobežojuma nosacījumi 3

- **Direktīva 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās — II pielikums**

Sastāvs neietver nevienu no sastāvdaļām.

- **REGULA (ES) 2019/1148**

- **I pielikums — IEROBEŽOTIE SPRĀGDZĪVIELU PREKURORI (Augšējā robežvērtība licencēšanai saskaņā ar 5. panta 3. punktu))**

Nesatur nevienu no sastāvdaļām.

- **II pielikums – SPRĀGSTVIELU PREKURORI, PAR KURIEM JĀZIŅO**

Nesatur nevienu no sastāvdaļām.

- **Regula (EK) Nr.273/2004 par narkotiku prekursoriem**

Nesatur nevienu no sastāvdaļām.

- **Regula (EK) Nr. 111/2005, ar ko nosaka uzraudzības noteikumus narkotisko un psihotropo vielu prekursoru tirdzniecībai starp Kopienu un trešām valstīm**

Nesatur nevienu no sastāvdaļām.

Nacionālie noteikumi:

Citi noteikumi, ierobežojumi un aizliegumi

- **Īpaši bīstamas vielas (SVHC) saskaņā ar REACH regulas 57. pantu**

85535-85-9 hloralkāni,C14-17

16. Cita informācija

Dati ir sniegti saskaņā ar mūsu pašreizējām zināšanām, taču tie negarantē produkta īpašības un nav pamats līgumtiesiskajām attiecībām .

Šī drošības datu lapa atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. panta prasībām, kas grozītas ar Regulu (ES) 2020/878.

- **Datu apkopojuma nodaļa:** Laboratory MC Polysan Ltd.

- **Kontaktpersona:** Quality Assurance Director Ms. Ludmila Vesnina

(Turpinājums 10. lpp.)

Drošības datu lapa
saskaņā ar 1907/2006/EK
31. pantu

Lappuse 10/10

Versijas numurs 1

Drukāšanas datums:19.07.2023

Pārskatīts:30.06.2023

**Preču zīme:Universal rubberpaint™ Farbex/
Фарба гумова Універсальна ТМ Farbex**

Turpinājums no 9. lpp

· Saīsinājumi un akronīmi:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA:

International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of

Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical

Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) VOC:

Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) LC50:

Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic SVHC:

Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative Acute

Acute Tox. 3: Akūta toksicitāte — 3. kategorija

Acute Tox. 4: Akūta toksicitāte — 4. kategorija

Acute Tox. 2: Akūta toksicitāte — 2. kategorija

Skin Corr. 1C: Ādas korozija un kairinājums — 1.C

kategorija

Eye Dam. 1: Nopietni acu bojājumi un acu

kairinājums — 1. kategorija

Skin Sens. 1: Ādas sensibilizācija — 1. kategorija

Skin Sens. 1A: ādas sensibilizācija — 1.A kategorija

Lakt.: Reproductīvā toksicitāte - ietekme uz laktāciju

vai bērnam ar mātes pienu

Aquatic Acute 1: bīstams ūdens videi - akūts

apdraudējums ūdens videi - 1. kategorija

Aquatic Chronic 1: Bīstams ūdens videi - ilgtermiņa

apdraudējums ūdens videi - 1. kategorija

Aquatic Chronic 3: Bīstams ūdens videi - ilgtermiņa

apdraudējums ūdens videi - 3. kategorija

LT