



# BINDO 7

## Klasiski matēta krāsa sienām

- ✓ Viendabīga konsistence, viegli klājas un ātri žūst
- ✓ Ziemeļvalstu sertifikāts "Ziemeļu Gulbis" apliecina atbilstību stingriem vides standartiem
- ✓ Krāsoto virsmu ir viegli kopt un var mazgāt
- ✓ Krāsai ir viegla smarža un ļoti zems GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturs



### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Viendabīga un bieza emulsijas krāsa sienām, kas rada smalku un klasiski matētu virsmas pārklājumu. Krāsa ļauj panākt vienmērīgu sienu apdari un piešķir eleganci ikviennai telpai. Tā viegli klājas un ātri žūst, kas ļauj ātri un viegli realizēt iecerēto projektu, kā arī panākt profesionālu izskata rezultātu bez lielas piepūles. Krāsoto virsmu var mazgāt un viegli kopt. Plaša toņu izvēle.

Krāsai Bindo 7 ir viegla smarža un ļoti zems GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturs. Krāsai ir arī piešķirts Ziemeļvalstu sertifikāts "Ziemeļu Gulbis", kas apliecina atbilstību stingriem vides standartiem.

### PIELIETOJUMS

Krāsa ir paredzēta dzīvojamam un sabiedriskam telpu sienu krāsošanai. Piemērota jaunām un iepriekš krāsotām apmetuma, betona un špaketētām, kā arī gipškartona plātnēm virsmām.

### PAMATVIRSMA

Var lietot jaunām un iepriekš krāsotām apmetuma, betona un kieģeļu virsmām, gipša plātnēm, krāsojamām un stiklķiedras tapetēm, špaketētām virsmām, kā arī nogruntētām kokšķiedras un kokskaidu plātēm.

### VIRSMAS SAGATAVOŠANA

- Pamatvirsmai jābūt sausai, tīrai, bez taukiem un putekļiem. Vajadzības gadījumā virsma jānomazgā ar remdeņu ūdeni, ļoti netrām virsmām jāizmanto piemērots mazgāšanas līdzeklis. Pēc mazgāšanas līdzekļa lietošanas virsma jānoskalko ar tīru ūdeni.
- Vecā atdalījusies krāsa un slīkti saistītas virskārtas jānotīra līdz stingrai pamatnei. Lai uzlabotu sasaistīšanos, iepriekš ar eļļas vai alkīda krāsu krāsota virsma jānoslīpē ar smilšpapīru.
- Pamatvirsmas plaisas un nelīdzenumi jāpiepilda ar piemērotu špaketēšanas tepi no **Sadolin** produktu klāsta. Virsma gludi jānoslīpē un jāattīra no putekļiem.

### GRUNTEŠANA

- Poraina, piem., špaketētā vai iepriekš nekrāsota apmetuma, betona un kieģeļu virsma, kā arī gipša plātnes jānogruntē ar gruntskrāsu **Grund**.
- Iepriekš neapstrādātās kokšķiedras un kokskaidu plates un atšķirīgas porainības (piem., daļēji špaketētā) virsma jānogruntē ar gruntskrāsu **Super Grund**.
- Iepriekš ar alkīda vai eļļas krāsu pārklāta virsma, kā arī rūpnieciski apstrādāta virsma arī jānogruntē ar gruntskrāsu **Super Grund**.
- Vecā, ar kaļķu krāsu krāsota virsma jāsasaista ar gruntskrāsas **Silikat Base** un ūdens maisījumu attiecībā 1:1 vai jānogruntē ar piemērotu gruntskrāsu.
- Līmes krāsas kārta ir pilnībā jānoņem, un pirms krāsošanas virsma jānogruntē ar gruntskrāsu **Super Grund**.
- Pēc nožūšanas nogruntētā virsma viegli jānoslīpē ar smalkgraudainu smilšpapīru, pēc tam tā jāattīra no putekļiem.
- Ja nepieciešama spilgta toņa krāsa (sarkana, dzeltena, oranža), ieteicams pamatvirsmas gruntēšanai izmantot gruntskrāsu, kuras tonis ir pēc iespējas tuvāks apdares krāsas tonim, vai uzklāt uz virsmas papildu krāsas kārtu.

### BEIGU APDARE

Uz virsmas jāuzklāj krāsa Bindo 7. Pirms lietošanas produkts labi jāsamaisa. Uz virsmas jāuzklāj 2 kārtas krāsas ar rullīti, otu vai smidzinātāju, starp kārtām ļaujot virsmai pilnībā nožūt. Krāsošanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt  $+10\ldots25^{\circ}\text{C}$  (ieteicams  $+18\pm2^{\circ}\text{C}$ ), relatīvajam gaisa mitrumam  $40\ldots80\%$  (ieteicams 65%). Ja temperatūra ir augstāka vai zemāka nekā ieteikts vai ir caurvējš, var veidoties nekvalitatīva krāsas plēve.

Krāsa ir gatava lietošanai un nav jāatšķaida. Krāsu atšķaidot vai uzklājot uz virsmas plānākā kārtā nekā ieteikts, var pasliktināties produkta īpašības.

Tapešu (izņemot vinila tapetes), krāsojamo tapešu, auduma vai stiklķiedras tapešu krāsošana. Virsma jāattīra no putekļiem. Virsma jānogruntē ar gruntskrāsu **Super Grund**. Krāsa jāpārbauda 1 kvadrātmetri lielā laukumā, lai pārliecīnatos, ka papīrs neatdalās. Ja papīra vai stiklķiedras tapetes ir nesen pielīmētas, jāievēro uz līmes iepakojuma norādītais žūšanas laiks.





## VIRSMAS TĪRŠANA

Normālos apstākļos krāsas plēve galīgi sacietē 4 nedēļu laikā pēc krāsošanas, tāpēc līdz tam virsmu nedrīkst mazgāt vai tīrīt. Pēc 4 nedēļām virsma kļūst izturīga pret tīrīšanu.

Netīru krāsotu virsmu tīra ar remdenu, tīru ūdeni, vajadzības gadījumā var izmantot neutrālu (pH 6–7) tīrīšanas līdzekli. Nav piemēroti tīrīšanas līdzekļi, kas satur organiskos šķidinātājus (piemēram, spiritu). Virsmas tīrīšanai izmantojama mitra drāna vai mīksts sūklis. Neizmantot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, raupjus sūkļus vai cetas sukas. Pēc mazgāšanas līdzekļa lietošanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.

## TEHNISKIE DATI

Pielietojums	sausām telpām
Saistviela	kopolimēra dispersija
Spīduma pakāpe ISO 2813:2014 (60°)	matēta, 7
Izturība pret mitro berzi ISO 11998 (28 d., 200 ciklu)	2. klase
Patēriņš	uz iepriekš krāsotas virsmas: 10–12 m <sup>2</sup> /l; uz iesūcošas virsmas: 7–9 m <sup>2</sup> /l
Žūšanas laiks (23 °C, rel. mitrums 65%)	putekļneuzņēmīga pēc 1 stundas, nākamo kārtu var klāt pēc 2 stundām
Termoizturība (ISO 3248:2000)	īslaicīgas augstas temperatūras iedarbības (24 stundas, +125 °C) rezultātā izskats nemainīgs; ilglaičīgas augstas temperatūras iedarbības rezultātā var mainīties tonis un spīdums
Tvaikcaurlaidība (ISO 7783:2011)	klase V <sub>2</sub> - vidēji (V= 47,8 g/(m <sup>2</sup> *d))
Atšķaidītājs	ūdens. Produkts ir gatavs lietošanai, nav jāatšķaida. Vajadzības gadījumā krāsu var atšķaidīt ar ūdeni līdz 10% no tilpuma
Tonēšana	tonēšanas sistēma "Acomix", pilns tonu klāsts
Darbarīki	ota, rullītis, smidzinātājs
Smidzinātājs	uzgalis 0,017"-0,025", spiediens 150–200 bar, smidzināšanas leņķis 30-60°
Darbarīku tīrīšana	ar ūdeni uzreiz pēc izmantošanas
GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturš	≤ 1 g/l (ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam (apakšgr. A/a) - 30 g/l)
Glabāšana	neatvērtā iepakojumā sausā un vēsā vietā (vairāk nekā +5 °C) 3 gadus. Sargāt no sala.
Iepakojums	0,9 l / 2,5 l / 4,5 l / 9 l / 15 l

## DARBA IETEIKUMI

Krāsošanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10...25 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40...80% (ieteicams 65%). Ja temperatūra ir augstāka vai zemāka nekā ieteikts vai ir caurvējš, var veidoties nekvalitatīva krāsas plēve.

Pirms nākamās kārtas klāšanas iepriekšejai krāsas kārtai jābūt pilnīgi sausai. Lielas virsmas jākrāso bez pārtraukuma; pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros.

Krāsa jāuzklāj bagātīgi, lai krāsotā virsma ilgāk saglabātu mitrumu, jo tā būs vieglāk to izlīdzināt. Lai noteiktu nepieciešamo krāsas daudzumu, jāizmanto marķējumā norādītie dati par patēriņu. Krāsojot sienas, krāsa jāizlīdzina, virzot rullīti uz augšu un uz leju tā, lai katras krāsas triepiena pēdējais gājiens tiek veikts ar rullīti vienā un tajā pašā virzienā pāri sienai.

## DARBA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Strādāt labi vēdināmā vietā, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus, izvairīties no saskares ar ādu un acīm. Pēc norīšanas steidzami meklēt medicīnisko palīdzību. Sazinieties ar TOKSIKOLOGIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Neieelpot smidzinājumu, miglu.

ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam (apakšgr. A/a) – 30 g/l. GOS saturš produktā < 1 g/l.

## VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Pēc darba cieši noslēgt krāsas tvertni. Pirms darbarīku tīrīšanas nonemt lieko krāsu. Aizliegts novadīt kanalizācijā vai ūdenstilpēs. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

## RAŽOTĀJS

Akzo Nobel, Zviedrija

## PĀRSTĀVIS:

SIA Akzo Nobel Baltics, Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 6751 7018, info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmienā, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot, lai izraudzītos produktu un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja pazīnojuma.