

## UGUNSREAKCIJAS KLASIFIĀCIJA

LVS EN 13501-1:2010. Būvkonstrukciju un būvelementu klasifikācija pēc to reakcijas uz uguni. Klasifikācija izmantojot testēšanas datus no ugunsreakcijas testiem.

Izdala 7 ugunsreakcijas klasses: A1; A2; B; C; D; E un F.

Papildus indeksi uz dūmu veidošanos: s1; s2 un s3.

Papildus indeksi uz degošu daļiņu veidošanos: d0; d1 un d2.

### Produktu grupas:

grīdu segumi (indekss – fl);

līnijveida cauruļvadu siltumizolācijas materiāli (indekss L);

pārējie būvizstrādājumi (bez indeksa).

### IESPĒJAMĀS UGUNSREAKCIJAS KLASES

A1

A2 – s1,d0 A2 – s1,d1 A2 – s1,d2

A2 – s2,d0 A2 – s2,d1 A2 – s2,d2

A2 – s3,d0 A2 – s3,d1 A2 – s3,d2

B – s1,d0 B – s1,d1 B – s1,d2

B – s2,d0 B – s2,d1 B – s2,d2

B – s3,d0 B – s3,d1 B – s3,d2

C – s1,d0 C – s1,d1 C – s1,d2

C – s2,d0 C – s2,d1 C – s2,d2

C – s3,d0 C – s3,d1 C – s3,d2

D – s1,d0 D – s1,d1 D – s1,d2

D – s2,d0 D – s2,d1 D – s2,d2

D – s3,d0 D – s3,d1 D – s3,d2

E – d2

F

### VISPĀRĒJA UZLIESMOŠANA

Eiroklase	Vispārēja uzliesmošana telpas stūra testā
A1	Nav vispārējas uzliesmošanas
A2	Nav vispārējas uzliesmošanas
B	Nav vispārējas uzliesmošanas
C	Vispārēja uzliesmošana 10 – 20 min laikā
D	Vispārēja uzliesmošana 2 – 10 min
E	Vispārēja uzliesmošana mazāk nekā 2 min laikā

### UGUNSREAKCIJAS INTERPRETĀCIJA

**A1** - būvizstrādājums nereagē uz uguns iedarbību, šīs klasses būvizstrādājumi neveicina ugunsgrēka attīstību vispārējas uzliesmošanas gadījumā;

**A2** - būvizstrādājums, kas pakļauts uguns iedarbībai, nelielā daudzumā izdala dūmus, vispārējas uzliesmošanas gadījumā nerada uguns slodzi un neveicina ugunsgrēka attīstību;

**B** - būvizstrādājums nerada vispārējas uzliesmošanas situācijas, bet tas var uzturēt degšanu attīstīta ugunsgrēka gadījumā;

**C** - būvizstrādājums var radīt vispārējas uzliesmošanas situāciju, bet ne ugunsgrēka attīstības sākumā;

**D** - būvizstrādājums uguns iedarbības dēļ var radīt vispārējas uzliesmošanas situāciju un aktīvi iesaistās degšanas procesā, kad tiek pakļauts uguns iedarbībai;

**E** - būvizstrādājums degšanas laikā jau pirmajās divās minūtēs var radīt vispārējas uzliesmošanas situāciju;

**F** - būvizstrādājuma ugunsizturības robeža un ugnsreakcijas klase nav noteikta, un tas var strauji degt un ātri radīt vispārēju uzliesmošanu.