

„ACRYLGRUNT”

virsmas grunts

Apraksts

Grunti pielieto būvmateriālu virsmas gruntēšanai, nostiprināšanai, strukturēšanai, (grunts pieļauj ūdens tvaiku/ gaisa caurlaidību) virsmu uzsūkspēju izlīdzināšanai un virsmas saķeres īpašību (adhēzija) uzlabošanai pirms apmešanas, flīzēšanas, krāsošanas, tapešu līmēšanas un citiem virsmas apstrādes darbiem. Piemērota darbam ar ģipša, ģipša/kaļķu, betona, cementu saturošu minerālu virsmu, keramisku un minerālšķiedru plākšņu materiālu apstrādei.

Īpašības

- Gatavs lietošanai
- Uzlabo saķeri ar apdares materiālu
- Izlīdzina un regulē mitruma uzsūkšanas materiālā
- Gaisu caurlaidīgs materiāls
- Ekonomisks lietošanā

Lietošana

Pamatnes sagatavošana. Pamatnei jābūt sausai, bez organisko šķīdinātāju un virsmas netīrumu paliekām. Virsmu vēlams atbrīvot no mehāniski nesaistītu daļiņu kārtas.

Uzstrādā. Grunti uzklāj ar smidzināšanas paņēmienu, ar rullīti vai ar otas palīdzību.

Žūšana. Gruntij jāļauj pilnībā nožūt. Turpmākā virsmas apstrāde ieteicama ne ātrāk par 5 stundām (atkarībā no pamatnes uzsūkšanas spējas, vides temperatūras, uzklātā grunts materiāla daudzuma un gaisa cirkulācijas pakāpes).

Iestrādes/virsmas temperatūra: ne zemāka par + 5° C.

Patēriņš

Līdzinām virsmām aptuveni 100 - 130 ml/m², īpaši raupjas faktūras virsmām patēriņš 200 ml/m².

Uzglabāšana

Uzglabāt hermētiski aizvākotā, oriģinālā iepakojumā ,sausās, vēsās telpās. Sargāt no sasalšanas. Derīguma termiņš 1 gads no izgatavošanas datuma. Izgatavošanas datumu sk.uz iepakojuma.