

26A FLOOR COVERING ADHESIVE

GRĪDAS KLĀJUMU LĪME 26A

Datums: 21/08/13**Lapaspuše: 1 no 2****Tehniskais raksturojums:**

Bāze	Akrilāts
Konsistence	Stabila pasta
Cietēšanas process	Fiziska izžūšana
Atvērtais laiks*	30 min.
Cietēšanas laiks*	12 h
Blīvums (DIN 53479)	1,45 g/ml
Temperatūras noturība	no -20°C līdz +80°C
Salīmēšanas spēks	1,66 N/mm ²
Sausnes saturs	77%
Patēriņš	400 g/m ²

* Mērīts pie +20°C/65% rel. gaisa mitruma. Šīs vērtības var mainīties atkarībā no apkārtējās vides faktoriem, kā temperatūra, mitrums un substrāta veids

Apraksts:

Lietošanai gatava universāla līme visu mīksto grīdas klājumu līmēšanai telpās

Raksturojums:

- Viegls, Universāls pielietojums
- Liels salīmēšanas/atvērtais laiks ~ 30 min. (laiks, kurā iespējami labojumi, līdz cietēšanas sākumam)
- Lieliska liptspēja un sasaiste ar dažādām virsmām, tai skaitā porainiem materiāliem, piem., betonu, akmeni, koksni u.c.
- Veido elastīgu līmes kārtu
- Nesatur šķīdinātājus, nav uzliesmojoša

Pielietošana:

- Visu mīksto grīdas klājumu pielīmēšanai – vinila, tekstila, PVC u.c. paklāji
- Dažādu linoleju pielīmēšanai uz grīdām vai sienām
- Ūdensdrošu klājumu līmēšanai uz sienām, grīdām

Krāsa un iepakojums:

Krāsa: balta

Iepakojums: spaiņi 1, 5 un 15 kg

Derīguma termiņš:

12 mēneši, neatvērtā iepakojumā, vēsā un sausā vietā, temp. +5°C līdz +25°C

Virsmas:

- Materiāli: porainas virsmas – akmens, betons, koksne, apmetums u.c.
- Virsmas sagatavošana darbam: Attīrīt no putekļiem un netīrumiem
- Uzmanību: Vismaz vienam līmējamai virsmai jābūt porainai

Uzklāšana:

Līmi ar špakteles lāpstiņu (3 – 5 mm rupjiem zobiem) uzklāt līmējamai virsmai, kuru spēsiet apstrādāt 20 - 30 min. laikā, stipri piespiest līmējamo virsmu pamatnei, izlīdzināt

Atstāt cietēt vismaz 12 h

Darba temperatūra: no +5°C līdz +30°C

Attīrīšana: nesacietējušu līmi no instrumentiem un materiāliem tīrīt ar ūdeni tieši pēc uzklāšanas