

Parquet Adhesive 69A**1. DAĻA: Vielas/maisījuma un kompānijas/uzņēmuma identifikācija****1.1 Produkta identifikators**

Produkta nosaukums: : Parquet Adhesive 69A
REACH reģistrācijas numurs: : Nav piemērojams (maisījums)
REACH produkta veids: : Maisījums

1.2 Attiecīgie noteiktie vielas vai maisījuma pielietojuma veidi un neieteicamie pielietojuma veidi**1.2.1 Attiecīgi noteiktie pielietojuma veidi**

Līme

1.2.2 Neieteicamie pielietojuma veidi

Nav zināmi neieteicami pielietojuma veidi

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju:**Drošības datu lapas piegādātājs**

Soudal N.V.
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout
Tālr.: +32 14 42 42 31
Fakss: +32 14 44 39 71
msds@soudal.com

Produkta ražotājs

Soudal N.V.
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout
Tālr.: +32 14 42 42 31
Fakss: +32 14 44 39 71
msds@soudal.com

Izplatītājs Latvijā:

Soudal SIA
Plieņciema iela 16, Mārupe LV-2167, Rīga
Tālr.: +371 67296536
Fax: +371 67296537
e-pasts: soudal@soudal.lv

1.4 Tālruna numurs ārkārtas gadījumiem:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112. Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1079; strādā 24 h diennaktī. Tel. nr. +371 67042473

2. DAĻA: Apdraudējuma identifikācija**2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija:****2.1.1 Klasifikācija saskaņā ar Regulu EK Nr. 1272/2008**

Klase	Kategorija	Bīstamības apzīmējumi
Flam.Liq.	2	H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
Eye Irrit.	2	H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu
Skin.Sens.	1	H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju

Parquet Adhesive 69A

2.2 Marķējuma elementi:

Marķējums saskaņā ar Regulu EK Nr. 1272/2008 (CLP)



Signākvārds: Draudi

Satur :Reakcijas produkts: Destilāti (naftas), tvaika krekinga, C8 - C12 frakcija.

H – frāzes

H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki..
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu..
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju..

P – frāzes

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes
P102 Sargāt no bērniem
P210 Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/ dzirksteles/ atklāta uguns / karstas virsmas. Nesmēķēt
P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus
P303+ P361 + P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): noģērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā..
P305+ P351 + P338 IF SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt.
Turpināt skalot.
P337+ P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
P501 Atbrīvoties no satura /tvertnes saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem

2.3 Citi riski:

Neatbilst PBT un vPvB kritērijiem, saskaņā ar Regulas (EK) 1907/2006 Pielikumu XIII.

3. DAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1 Vielas:

Neattiecas

3.2 Maisījumi:

Nosaukums (REACH reģistrācijas Nr.)	CAS Nr. EK Nr.	Konc. (C)	Klasifikācija saskaņā ar CLP	Piezīme	Komentārs
Etanols 01-2119457610-43	64-17-5 200-578-6	1%<C<10%	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319	1)(2)(8)(10)	Sastāvdaļa
Metilacetāts 01-2119459211-47	79-20-9 201-185-2	1%<C<15%	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	(1)(2)(10)	Sastāvdaļa
Etilacetāts 01-2119555292-40	141-78-6 205-500-4	1%<C<10%	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	(1)(2)(10)	Sastāvdaļa

Parquet Adhesive 69A

Destilāti (naftas), tvaika krekinga, C8 - C12 frakcija.		1%<C<2,5%	Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 3; H412	(1)(2)(10)	UVCB
---	--	-----------	---	------------	------

(1) H-frāzes pilnībā: sk pozīciju 16

(2) Viela ar Kopienas arodekspozīcijas robežvērtības

(8) Īpašas robežkoncentrācijas, skatiet 16. pozīciju

(10) Ievērojot ierobežojumus Regulas(EK) 1907/2006 XVII pielikumā

4. DAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts:

Vispārīgi:

Ja nejutaties labi, lūdziet medicīnisku padomu.

Ieelpošanas gadījumā:

Pārvietojiet cietušo svaigā gaisā. Elpošanas problēmas: konsultēties ar ārstu/mediķi.

Pēc saskares ar ādu:

Mazgājiet ar ziepēm un ūdeni. Ja kairinājums nepāriet, nogādāt cietušo pie ārsta.

Pēc nokļūšanas acīs:

Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Nelietojiet neitralizāciju. Ja kairinājums nepāriet, nogādājiet cietušo pie oftalmologa.

Pēc norīšanas:

Izskalojiet muti ar ūdeni. Neizraisīt vemšanu. Slikta pašsajūtas gadījumā konsultēties ar ārstu/medicīnas darbinieku.

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme, gan akūta un aizkavēta:

4.2.1 Akūti simptomi

Ieelpošanas gadījumā:

PAKĻAUSANA AUGSTAI KONCENTRĀCIJAI:

Kairinājumu elpošanas ceļos. Centrālās nervu sistēmas depresija. Galvassāpes. Slikta dūša. Apziņas traucējumu

Pēc saskares ar ādu:

ILGSTOŠA SASKARE: Ādas sausums. Ādas apsārtums.

Pēc nokļūšanas acīs:

Acu audu apsārtums, kairinājums.

Pēc norīšanas:

PĒC ABSORBCIJAS LIELOS DAUDZUMOS: Simptomi līdzīgi tiem, kas norādīti ieelpojot.

4.2.2 Aizkavēti simptomi

Iedarbība nav zināma

4.3 Norādījumi par neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu ārstēšanu:

Aprakstīta zemāk, ja nepieciešama un pieejama

5. DAĻA: Ugunsdrošības pasākumi

5.1 Dzēšanas līdzekļi:

5.1.1 Piemēroti dzēšanas līdzekļi:

Ūdens strūkļa. Spirtu noturīgas putas. BC pulveris. Oglekļa dioksīds..

5.2.1 Nepiemēroti dzēšanas līdzekļi:

Spēcīga ūdens strūkļa - kā neefektīvs ugunsdzēsības līdzeklis

5.2 Īpaši riski, kas rodas no pašas vielas vai maisījuma:

Degot: veidojas CO un CO2

5.3 Informācija ugunsdzēsējiem:

5.3.1 Norādījumi:

Nav nepieciešamas specifiskas ugunsdzēsības instrukcijas.

5.3.2 Īpašs aizsardzības aprīkojums ugunsdzēsējiem:

Cimdi. Aizsargapģērbs. Siltuma/ uguns iedarbība: saspiesta gaisa / skābekļa aparāti.

6. DAĻA: Rīcība noplūdes gadījumā

6.1 Individuālie piesardzības pasākumi, aizsargaprīkojums un ārkārtas procedūras:

Izslēgt dzinējus un nesmēķēt. Nepieļaut atklātu liesmu vai dzirksteles. Ierīcēm un apgaismes ķermeņiem ir jābūt drošiem pret dzirksteļošanu.

Autors: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG)

Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel

<http://www.big.be>

© BIG vzw

Publicēšanas datums: 2003-01-24

Pārskatīšanas datums: 2015-01-15

Iemesls pārskatīšanai: ATP4

Redakcijas numurs: 0200

Produkta numurs: 38898

Parquet Adhesive 69A

6.1.1 Aizsarglīdzekļi personālam, kas nav iesaistīts avārijas likvidēšanā

Skatiet 8.2 punktu.

6.1.2 Aizsardzības līdzekļi glābējiem un seku likvidētājiem

Cimdi. Aizsargapģērbs.

Piemērots aizsargapģērbs.

Skatiet 8.2 punktu.

6.2 Vides aizsardzības pasākumi:

Savākt noplūdušo produktu. Norobežot šķidrumu noplūdes. Centieties, lai samazinātu iztvaikošanu. Novērst izplatību kanalizācijā. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas.

6.3 Ierobežošanas un satīrīšanas metodes un materiāli:

Savākt noplūdušo šķidrumu ar nedegošu, uzsūcošu materiālu, piemēram, smiltīm/zemi. Uzmanīgi savākti noplūdi/pārpalikumus. Tīrīt piesārņotās virsmas ar lielu ūdens daudzumu. Nogādāji savākt, noplūdušo materiālu pie ražotāja/atbildīgajā iestādē. Mazgāji apģērbu un aprīkojumu pēc darba.

6.4 Atsauce uz citām nodaļām:

Skatiet 13. Punktu

7. DAĻA: Pārvietošana un glabāšana

Šajā sadaļā sniegtā informācija ir vispārīgs apraksts. Iespējami un pieejamie iedarbības scenāriji, ja tādi ir, ir pievienoti pielikumā. Vienmēr lietojiet attiecīgos iedarbības scenārijus, kas atbilst Jūsu noteiktajam lietojumam.

7.1. Drošas pārvietošanas piesardzības pasākumi:

Sargāt no atklātas liesmas/karstuma. Nepietiekama ventilācija: veikt piesardzības pasākumus pret elektrostatisko uzlādēšanos, izvairīties no dzirkstelēm/sprādziennedrošām ierīcēm un apgaismojuma sistēmām. Nepietiekama ventilācija: sargāt no atklātas liesmas/dzirkstelēm. Gāzes / tvaiki smagāki par gaisu pie +20°C. Izvairieties no ilgstošas un atkārtotas saskares ar ādu. Uzglabāt cieši noslēgtu. Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu. Neizliet atkritumus kanalizācijā

7.2 Drošas uzglabāšanas apstākļi, ieskaitot neatbilstības:

7.2.1 Drošas uzglabāšanas prasības:

Sargāt no tiešas saules gaismas. Ventilācija grīdas līmenī. Ugunsdroša noliktava. Uzglabāšanas laiks maks.: 1 gads.

7.2.2 Sargāt no:

Siltuma avotiem, aizdegšanās avotiem, oksidējošām vielām, skābēm.

7.2.3 Piemērots iepakojuma materiāls:

Alva.

7.2.4 Nepiemērots iepakojuma materiāls:

Dati nav pieejami.

7.3 Specifiskais nobeiduma pielietojums:

Iespējami un pieejamie iedarbības scenāriji, ja tādi ir, ir pievienoti pielikumā. Skatiet ražotāja sniegto informāciju.

8. DAĻA: Iedarbības kontrole/individuālā aizsardzība

8.1 Kontroles parametri

8.1.1 Aroekspozīcijas robežvērtības

a) Darba vietā pieļaujamās iedarbības robežvērtības

Robežvērtības ir aprakstītas zemāk, ja tās ir nepieciešamas un pieejamas.

b) Valsts bioloģiskās robežvērtības

Robežvērtības ir aprakstītas zemāk, ja tās ir nepieciešamas un pieejamas.

8.1.2 Paraugu ņemšanas metodes

Robežvērtības ir aprakstītas zemāk, ja tās ir nepieciešamas un pieejamas.

8.1.3 Spēkā esošās robežvērtības, lietojot vielu vai maisījumu paredzētajā veidā

Robežvērtības ir aprakstītas zemāk, ja tās ir nepieciešamas un pieejamas.

8.1.4 DNEL/PNEC vērtības

DNEL - Strādnieki

Etanols

Efektīvais līmenis (DNEL/DMEL)	Veids	Vērtība	Piezīmes
DNEL	Akūta lokāla iedarbība ieelpojot	1900 mg/m ³	
	Ilgtermiņa sistēmiska iedarbība dermāla	343 mg/kg /d	
	Ilgtermiņa sistēmiska iedarbība ieelpojot	950 mg/m ³	

Autors: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG)

Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel

<http://www.big.be>

© BIG vzw

Publicēšanas datums: 2003-01-24

Pārskatīšanas datums: 2015-01-15

Parquet Adhesive 69A

metilacetāts

Efektīvais līmenis (DNEL/DMEL)	Veids	Vērtība	Piezīmes
DNEL	Ilgtermiņa sistēmiska iedarbība ieelpojot	610 mg/m ³	
	Ilgtermiņa lokāla iedarbība ieelpojot	305 mg/m ³	
	Ilgtermiņa sistēmiska iedarbība dermāla	88 mg/kg /d	

etilacetāts

Efektīvais līmenis (DNEL/DMEL)	Veids	Vērtība	Piezīmes
DNEL	Akūta sistēmiska iedarbība ieelpojot	1468 mg/m ³	
	Akūta lokāla iedarbība ieelpojot	1468 mg/m ³	
	Ilgtermiņa sistēmiska iedarbība dermāla	63 mg/kg /d	
	Ilgtermiņa sistēmiska iedarbība ieelpojot	734 mg/m ³	
	Ilgtermiņa lokāla iedarbība ieelpojot	734 mg/m ³	

Destilāti (naftas), tvaika krekinga, C8 - C12 frakcija.

Efektīvais līmenis (DNEL/DMEL)	Veids	Vērtība	Piezīmes
DNEL	Ilgtermiņa sistēmiska iedarbība ieelpojot	57 mg/m ³	
	Ilgtermiņa sistēmiska iedarbība dermāla	16.4 mg/kg /d	

DNEL - Iedzīvotāji

Etanols

Efektīvais līmenis (DNEL/DMEL)	Veids	Vērtība	Piezīmes
DNEL	Akūta lokāla iedarbība ieelpojot	950 mg/m ³	
	Ilgtermiņa sistēmiska iedarbība dermāla	206 mg/kg /d	
	Ilgtermiņa sistēmiska iedarbība ieelpojot	114 mg/m ³	
	Ilgtermiņa sistēmiska iedarbība orāli	87 mg/kg /d	

Metilacetāts

Efektīvais līmenis (DNEL/DMEL)	Veids	Vērtība	Piezīmes
DNEL	Ilgtermiņa sistēmiska iedarbība ieelpojot	131 mg/m ³	
	Ilgtermiņa lokāla iedarbība ieelpojot	152 mg/m ³	
	Ilgtermiņa sistēmiska iedarbība dermāla	44 mg/kg /d	
	Ilgtermiņa sistēmiska iedarbība orāli	44 mg/kg /d	

etilacetāts

Efektīvais līmenis (DNEL/DMEL)	Veids	Vērtība	Piezīmes
DNEL	Akūta sistēmiska iedarbība ieelpojot	734 mg/m ³	
	Akūta lokāla iedarbība ieelpojot	734 mg/m ³	
	Ilgtermiņa sistēmiska iedarbība dermāla	37 mg/kg /d	
	Ilgtermiņa sistēmiska iedarbība ieelpojot	367 mg/m ³	
	Ilgtermiņa sistēmiska iedarbība orāli	4.5 mg/kg /d	
	Ilgtermiņa lokāla iedarbība ieelpojot	367 mg/m ³	

Destilāti (naftas), tvaika krekinga, C8 - C12 frakcija

Efektīvais līmenis (DNEL/DMEL)	Veids	Vērtība	Piezīmes
DNEL	Ilgtermiņa sistēmiska iedarbība ieelpojot	28 mg/m ³	
	Ilgtermiņa sistēmiska iedarbība dermāla	8 mg/kg /d	
	Ilgtermiņa sistēmiska iedarbība orāli	4 mg/kg /d	

PNEC

Etanols

Vide	Vērtība	Piezīmes
Saldūdens	0.96 mg/l	
Sālsūdens	0.79 mg/l	
Saldūdens nosēdumi	3.6 mg/kg	
Augsne	0.63 mg/kg	
STP	580 mg/l	

Metilacetāts

Vide	Vērtība	Piezīmes
------	---------	----------

Parquet Adhesive 69A

Saldūdens	0.12 mg/l	
Sālsūdens	0.012 mg/l	
STP	600 mg/l	
Saldūdens nosēdumi	0.128 mg/kg	
Sālsūdens nosēdumi	0.0128 mg/kg	
Augsne	0.0416 mg/kg	
Orāli	20.4 mg/kg barības	

Etilacetāts

Vide	Vērtība	Piezīmes
Saldūdens	0.24 mg/l	
Sālsūdens	0.024 mg/l	
STP	650 mg/l	
Saldūdens nosēdumi	1.15 mg/kg	
Sālsūdens nosēdumi	0.115 mg/kg	
Augsne	0.148 mg/kg	
Orāli	0.2 g/kg barības	

Destilāti (naftas) tvaika krēķinga C8-C12 frakcija

Vide	Vērtība	Piezīmes
Saldūdens	54 µg/l	
Sālsūdens	5.4 µg/l	
STP	2.2 mg/l	
Saldūdens nosēdumi	1584 mg/kg	
Sālsūdens nosēdumi	158 mg/kg	
Sālsūdens nosēdumi	154 mg/kg	
Augsne	316.7 mg/kg	
Orāli	200 mg/kg barības	

8.1.5 Kontroles grupa

Aprakstīta zemāk, ja nepieciešama un pieejama

8.2 Iedarbības kontrole:

Šajā sadaļā sniegtā informācija ir vispārīgs apraksts. Iespējami un pieejamie iedarbības scenāriji, ja tādi ir, ir pievienoti pielikumā. Vienmēr lietojiet attiecīgos iedarbības scenārijus, kas atbilst Jūsu noteiktajam lietojumam.

8.2.1 Atbilstoša tehniskā pārvaldība

Nepietiekama ventilācija: sargāt no atklātas liesmas / dzirkstelēm. Nepietiekama ventilācija: izvairīties no dzirkstelēm/sprādziennedrošām ierīcēm un apgaismojuma sistēmām. Veikt piesardzības pasākumus pret elektrostatisko uzlādēšanos. Regulāri mērīt koncentrāciju gaisā. Strādāt ar vietējo nosūces ventilāciju.

8.2.2 Individuālās aizsardzības pasākumi, piemēram, individuālās aizsardzības līdzekļi

Ievērot ļoti stingrus higiēnas standartus. Neēst, nedzert un nesmēķēt darba laikā.

a) Elpcelu aizsardzība:

Valkā gāzmaska ar A tipa filtru .

b) Roku aizsardzība:

Cimdi.

c) Acu aizsardzība:

Aizsargbrilles.

d) Ādas aizsardzība:

Aizsargapģērbs.

8.3.2 Ietekmes uz apkārtējo vidi kontrole:

Skatiet 6.2, 6.3 un 13. punktu

9. DAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām:

Fizikālā forma	Viskozs šķidrums
Smarža	Petrolejas

Autors: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG)

Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel

<http://www.big.be>

© BIG vzw

Publicēšanas datums: 2003-01-24

Pārskatīšanas datums: 2015-01-15

Iemesls pārskatīšanai: ATP4

Redakcijas numurs: 0200

Produkta numurs: 38898

Parquet Adhesive 69A

Smaržas sliekšnis	Dati nav pieejami
Krāsa	Gaiši brūna
Daļiņu izmērs	Dati nav pieejami
Sprādzienbīstamība	0.6 - 7.0 %
Aizdeģšanās	Nav viegli uzliesmojošs
Log Kow	Nav piemērojams (maisījums)
Dinamiskā viskozitāte	> 7 mm ² /s ; 40 °C
Kinemātiskā viskozitāte	Dati nav pieejami
Kušanas punkts	Dati nav pieejami
Viršanas temperatūra	130 °C - 170 °C
Uzliesmošanas punkts	12 °C
Iztvaikošanas ātrums	Dati nav pieejami
Tvaiku spiediens	Dati nav pieejami
Relatīvais tvaiku blīvums	>1
Šķīdība	Ūdeņ: nešķīstošs
Relatīvais blīvums	1.5 20°C
Sadalīšanās temperatūra	Dati nav pieejami
Pašaizdeģšanās temperatūra	> 200 °C
Sprādzienbīstamība	Nav ar sprādzienbīstamību saistītu ķīmikāliju grupas
Oksidējošās īpašības	Nav ar oksidēšanu saistītu ķīmikāliju grupas
pH	Dati nav pieejami

9.2 Cita informācija:

Ekstrapolētā kinemātiskā viskozitāte	Dati nav pieejami
Absolūtais blīvums	1510 kg/m ³

10. DAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1 Reaģētspēja:

Var aizdegties no dzirksteles. Gāzes / tvaiki izplatās grīdas līmenī: aizdegšanās apdraudējums.

10.2 Ķīmiskā stabilitāte:

Stabils normālos apstākļos.

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība:

Reaģē ar spēcīgiem oksidētājiem, ar (dažām) skābēm: palielinot ugunsgrēka / sprādziena risku.

10.4 Nevēlami apstākļi:

Sargāt no atklātas liesmas / karstuma. Nepietiekama ventilācija: veikt piesardzības pasākumus pret elektrostatisko uzlādēšanos.

10.5 Nesaderīgi materiāli:

Oksidējošas vielas, (spēcīgas) skābes.

10.6 Bīstami sadalīšanās produkti:

Sadegot: veidojas CO un CO₂.

11. DAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi:

11.1.1 Testa rezultāti

Akūts toksiskums

Parquet Adhesive 69A

(Izmēģinājumi) dati par maisījumu nav pieejami

Secinājums

Netiek klasificēts kā akūti toksisks

Parquet Adhesive 69A**Kodīgums/kairinājums**Parquet Adhesive 69A

(Izmēģinājumi) dati par maisījumu nav pieejami

Maisījuma klasifikācija balstīta uz attiecīgajām maisījuma sastāvdaļām

Secinājums

Netiek klasificēts kā kairinošs ādai

Netiek klasificēts kā kairinošs acīm

Netiek klasificēts kā kairinošs elpošanas ceļiem.

Elpceļu vai ādas jutīgumsParquet Adhesive 69A

(Izmēģinājumi) dati par maisījumu nav pieejami

Maisījuma klasifikācijas pamatā ir maisījuma sastāvdaļu klasifikācija

Secinājums

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Nav klasificēts kā sensibilizējošs elpceļiem.

Toksiska ietekme uz mērķorgānuParquet Adhesive 69A

Maisījuma klasifikācijas pamatā ir maisījuma sastāvdaļu klasifikācija

Secinājums

Nav klasificēts kā subhroniski toksisks.

Cilmes šūnu mutagenitāte (in vitro)Parquet Adhesive 69A

(Izmēģinājumi) dati par maisījumu nav pieejami

Cilmes šūnu mutagenitāte (in vivo)Parquet Adhesive 69A

(Izmēģinājumi) dati par maisījumu nav pieejami

KancerogenitāteParquet Adhesive 69A

(Izmēģinājumi) dati par maisījumu nav pieejami

Reproduktīvā toksicitāteParquet Adhesive 69A

(Izmēģinājumi) dati par maisījumu nav pieejami

Maisījuma klasifikācijas pamatā ir maisījuma sastāvdaļu klasifikācija

CMR Secinājumi

Nav klasificējams kā toksisks reproduktīvajai funkcijai vai attīstībai

Nav klasificējams kā mutagēns vai genotoksisks

Nav klasificējams kā kancerogēns

Citi toksiskie efekti

(Izmēģinājumi) dati par maisījumu nav pieejami

11.1.2 Cita informācijaParquet Adhesive 69A

(Izmēģinājumi) dati par maisījumu nav pieejami

Atkārtota iedarbība var radīt ādas sausumu un sprēgāšanu

Autors: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG)

Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel

<http://www.big.be>

© BIG vzw

Publicēšanas datums: 2003-01-24

Pārskatīšanas datums: 2015-01-15

Iemesls pārskatīšanai: ATP4

Redakcijas numurs: 0200

Produkta numurs: 38898

Parquet Adhesive 69A

12. DAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1 Toksiskums:Parquet Adhesive 69A

(Izmēģinājumi) dati par maisījumu nav pieejami

Maisījuma klasifikācijas pamatā ir maisījuma sastāvdaļu klasifikācija

Secinājums

Nav klasificēts kā bīstams videi atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1272/2008 kritērijiem

12.2. Noturība un spēja noārdītiesParquet Adhesive 69A

Biodegradācija ūdenī:

Secinājums

Satur grīti bioloģiski noārdāmus komponentus

12.3. Bioakumulācijas potenciāls:Parquet Adhesive 69ASecinājums:

Nesatur bioakumulatīvus komponentus.

12.4. Mobilitāte augsnē:Secinājums

Satur potenciāli mobilus komponentus.

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti:

Nesatur sastāvdaļu (s), kas atbilst (s) kritērijiem PBT un / vai vPvB, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIII pielikumā.

12.6 Cita nelabvēlīga iedarbība:Parquet Adhesive 69A**Globālās sasilšanas potenciāls (GSP)**

Neviena no zināmajām sastāvdaļām, kas ir iekļautas vielu sarakstā, neveicina siltumnīcas efektu (Regula (EK) Nr. 517/2014))

Ozona noārdīšanas potenciāls (ODP)

Nav klasificēts kā bīstams ozona slānim (Regula (EK) Nr. 1005/2009)

Bīstams grunsūdeņu piesārņotājs

13. DAĻA: Utilizēšanas apsvērumi

Šajā sadaļā sniegtā informācija ir vispārīgs apraksts. Iespējami un pieejami iedarbības scenāriji, ja tādi ir, ir pievienoti pielikumā. Vienmēr lietojiet attiecīgos iedarbības scenārijus, kas atbilst Jūsu noteiktajam lietojumam.

13.1 Atkritumu apsaimniekošanas metodes:**13.1.1 Noteikumi, kas attiecas uz atkritumiem**

08 04 09 * (adhezīvu un hermētiku atkritumi (ieskaitot hidroizolācijas līdzekļus): kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas).

Atkarībā no rūpniecības nozares un ražošanas procesa, arī citi atkritumu kodu var būt piemērojami.

Bīstamie atkritumi saskaņā ar Direktīvu 2008/98 / EK.

13.1.2 Utilizācijas metodes

Utilizēt atkritumus saskaņā ar vietējiem un / vai valsts tiesību aktiem. Bīstamos atkritumus nejaukt kopā ar citiem atkritumiem. Dažādu veidu bīstamos atkritumus nejauc kopā, jo tas var radīt piesārņojuma draudus, vai radīt problēmas turpmākai atkritumu apsaimniekošanai. Bīstamie atkritumi tiek pārvaldīti atbildīgi. Visas personas, kas uzglabā, transportē vai apstrādā bīstamos atkritumus, veic nepieciešamos pasākumus, lai novērstu piesārņojuma vai bojājuma riskus cilvēkiem vai dzīvniekiem. Satur sastāvdaļu, kuru aizliegts nopludināt virszemes ūdeņos..

Parquet Adhesive 69A

13.1.3 Iepakojums/tvertne

Izlieto materiālu kods iepakojumam (Direktīva 2008/98/EK)

15 01 10 (Iepakojums, kas satur atlikumus vai kas piesārņots ar bīstamām vielām)

14. DAĻA: Informācija par transportēšanu

Autoceļi (ADR)

14.1 ANO numurs

ANO Nr.	1133
---------	------

14.2 Pareizs ANO pārvadāšanas nosaukums: Līmes, 640H

14.3 Transporta bīstamības kategorija(s):

Bīstamības identifikācijas numurs	33
Klase	3
Klasifikācijas kods	F1

14.4 Iepakojuma grupa:

Iepakojuma grupa	III
Marķējums	3

14.5 Vides riski:

Videi bīstamas vielas apzīmējums	Nav
----------------------------------	-----

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam:

Īpaši noteikumi	
Ierobežots daudzums	

Dzelzeļš (RID)

14.1 ANO numurs

ANO numurs	1133
------------	------

14.2 Pareizs ANO pārvadāšanas nosaukums: Līmes, 640H

14.3 Transporta bīstamības kategorija(s):

Bīstamības identifikācijas numurs	33
Klase	3
Klasifikācijas kods	F1

14.4 Iepakojuma grupa:

Iepakojuma grupa	
Marķējums	

14.5 Vides riski:

Videi bīstamas vielas apzīmējums	nē
----------------------------------	----

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam:

Īpaši noteikumi	
Ierobežots daudzums	30 kg

Iekšējie ūdensceļi (ADN)

14.1 ANO numurs

Transportēšana	1133
----------------	------

ANO numurs

14.2 Pareizs ANO pārvadāšanas nosaukums: Līmes, 640H

14.3 Transporta bīstamības kategorija(s):

Klase	3
Klasifikācijas kods	F1

14.4 Iepakojuma grupa:

Iepakojuma grupa	III
Marķējums	3

14.5 Vides riski:

Videi bīstamas vielas apzīmējums	nē
----------------------------------	----

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam:

Īpaši noteikumi	
Ierobežots daudzums	30kg

Jūra (IMDG)

14.1 ANO numurs

Transportēšana	1133
----------------	------

DROŠĪBAS DATU LAPA

Pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1907/2006 ar Regulas (EK) Nr. 453/2010 grozījumiem

Parquet Adhesive 69A

ANO numurs	
14.2 Pareizs ANO pārvadāšanas nosaukums: Līmes	
14.3 Transporta bīstamības kategorija(s):	
Klase	3
14.4 Iepakojuma grupa:	
Iepakojuma grupa	III
Markējums	3
14.5 Vides riski:	
Jūras piesārņotājs	-
Videi bīstamas vielas apzīmējums	nē
14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam:	
Īpaši noteikumi	Viskozs šķidrums ar uzliesmošanas temperatūra ir zemāku nekā 23 ° C, kas atbilst nosacījumiem norādīts 2.3.2.3 IMDG
Ierobežots daudzums	30kg
14.7 Transportēšana vairumā saskaņā ar MARPOL73/78 II pielikumu un IBC kodeksu:	
MARPOL 73/78 II pielikums	
Gaisa transports (ICAO-TI/IATA-DGR)	
14.1 ANO numurs	
Transportēšana	1133
ANO numurs	
14.2 Pareizs ANO pārvadāšanas nosaukums: Līmes	
14.3 Transporta bīstamības kategorija(s):	
Klase	3
14.4 Iepakojuma grupa:	
Iepakojuma grupa	III
Markējums	3
14.5 Vides riski:	
Videi bīstamas vielas apzīmējums	nē
14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam:	
Īpaši noteikumi	A3
Pasažieru un kravu pārvadājumi: ierobežots daudzums: maksimālais neto daudzums vienā iepakojumā	10l

15. DAĻA: Normatīvā informācija

15.1 Maisījumam aktuāli drošības, veselības un vides noteikumi/normatīvie akti:

Eiropas tiesību akti:

REACH pielikums XVII – Ierobežojumi

Satur komponentus, uz kuriem attiecas ierobežojumi, Regula (EK) 1907/2006 pielikums XVII: ierobežojumi attiecībā uz ražošanu, laišanu tirgū un dažu bīstamu vielu un maisījumu un bīstamu izstrādājumu izmantošanu.

Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)

24%

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums:

Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts.

16. DAĻA: Cita informācija

Informācija pamatota uz klasifikāciju saskaņā ar CLP

2. un 3. sadaļā minēto R-frāžu pilns teksts:

H225	Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki..
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H317	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju..
H336	Var izraisīt miegainību vai reibošus.
H412	Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

(*) = BIG IEKŠĒJĀ KLASIFIKĀCIJA

PBT- vielas = noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas vielas

DSD Bīstamo vielu direktīva

DPD Bīstamo maisījumu direktīva

Autors: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen (BIG)

Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel

<http://www.big.be>

© BIG vzw

Publicēšanas datums: 2003-01-24

Pārskatīšanas datums: 2015-01-15

Iemesls pārskatīšanai: ATP4

Redakcijas numurs: 0200

Produkta numurs: 38898

Parquet Adhesive 69A

CLP (EU-GHS) Klasifikācija, marķējums un iepakojums (globālā harmonizētā sistēma Eiropā)

Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz BIG sniegtajiem datiem un paraugiem. Lapa ir sastādīta, cik vien precīzi iespējams, un atbilstoši tobrīd mūsu rīcībā esošajai informācijai. Drošības datu lapa kalpo tikai kā norāde 1. punktā minēto vielu/preparātu/maisījumu drošai pārvietošanai, lietošanai, patēriņam, glabāšanai, transportēšanai un utilizēšanai. Periodiski var tikt sastādītas jaunas drošības datu lapas. Drīkst lietot tikai jaunāko versiju. Vecās versijas ir jāiznīcina. Ja vien drošības datu lapā nav burtiski norādīts citādi, informācija neattiecas uz vielām/preparātiem/maisījumiem tīrākā formā, sajaukumā ar citām vielām vai procesu ietvaros. Drošības datu lapa nesniedz informāciju par vielu/preparātu/maisījumu kvalitāti. Šīs drošības datu lapas norādījumu ievērošana neatbrīvo lietotāju no pienākuma ievērot visus pasākumus, ko nosaka veselais saprāts, noteikumi un ieteikumi, kas ir obligāti un/vai ieteicami reālajos apstākļos. BIG negarantē sniegtās informācijas precizitāti vai pilnīgumu. Šī drošības datu lapa ir jāizmanto tikai Eiropas Savienībā, Šveicē, Islandē, Norvēģijā un Lihtenšteinā. Jebkura lietošana ārpus šīs zonas ir jūsu pašu risks. Šīs drošības datu lapas izmantošanu nosaka licences un atbildības ierobežojumi, kas noteikti Jūsu BIG licences līgumā. Visas intelektuālā īpašuma tiesības uz šo lapu pieder BIG, un tās izplatīšana un pavairošana ir ierobežota. Plašāku informāciju skatiet savā BIG licences līgumā.