



T-REX MOMENTĀLAS LIPTSPĒJAS MONTĀŽAS LĪME

Datums: 17/02/15

Lapas: 1 no 2

Tehniskais raksturojums:

Ķīmiskā bāze	Akrila polimērs
Konsistence	Pasta
Cietēšanas process	Fiziska izžūšana
Īpatsvars	Apt. 1.30 g/cm ³
Temperatūras noturība pēc sacietēšanas	No -20°C līdz +70°C
Atvērtais laiks*	Maks. 15 min.
Sākotnējās pielipšanas spēks	Min. 350 kg/m ²
Galējais salīmēšanas spēks koksne-koksne	22 kg/cm ²
Galējais salīmēšanas spēks koksne-alumīnijs	16 kg/cm ²
Galējais salīmēšanas spēks koksne-PVC	12 kg/cm ²
Uzklāšanas temperatūra	No +5°C līdz +30°C

*Šīs vērtības var mainīties atkarībā no apkārtējās vides faktoriem, kā temperatūra, mitrums un substrāta veids

Apraksts:

T-REX MOMENTĀLAS LIPTSPĒJAS - ar šķiedrām armēta augstas noturības montāžas līme, kas nesatur šķīdinātājus. Paredzēta smagu materiālu līmēšanai ar īpaši augstu sākotnējo liptspēju (virs 350 kg/m²). Īpaši piemērota porainiem materiāliem

(arī apgrieztā veidā) - it īpaši vietās, kur nav iespējas detaļas nofiksēt mehāniski

Iepakojums:

Krāsa: balta

Iepakojums: kartridža 280 ml (380 gr)

Raksturojums:

- Armēta ar šķiedrām
- Sākotnējais salīmēšanas spēks lielāks kā 300 kg/m², jau pēc vienas sekundes pēc detaļu savienošanas
- Īpaši noturīga
- Ļoti zema emisija: EC1R Plus
- Nesatur šķīdinātājus
- Piemērota līmēšanai uz nelīdzenām virsmām
- Uzklājama uz vienas no līmējamajām virsmām
- Lieliska liptspēja ar plašu klāstu celtniecības materiāliem gan interjerā, un ārdarbiem
- Krāsojama

Derīguma termiņš:

12 mēneši, neatvērtā iepakojumā, vēsā un sausā vietā, temp. +5°C līdz +25°C

Lietošanas instrukcija:

- Prasības darba virsmām: sausas, tīras, bez putekļiem, attaukotas
- Vienai no virsmām jābūt absorbējošai, pretējā gadījumā līmes cietēšanas laiks paildzināsies
- Līme uzklājama svītru vai punktu veidā uz vienas no līmējamām virsmām (obligāti uz stūriem un malām), uz paneļiem katrus 15 cm
- Savienot un spēcīgi saspiest detaļas. Nepieciešamības gadījumā piesist ar gumijas āmuri (saspiešanas spēks ietekmē savienojuma noturību)
- Galējais salīmēšanas tiek sasniegts pēc 24 – 48 h (atkarīgs no ārējiem apstākļiem)
- Attīrīšana: ar vaiņspirtu vai SWIPEX salvetēm. Pēc sacietēšanas – mehāniski

Pielietošana:

- Dekoratīvo elementu salīmēšanai no tādiem materiāliem kā: koksne, vairums plastikas, ķieģeļi, akmens, metāls, flīzes u. c.
- Porainu virsmu savienošanai – betons, apmetums, finieris, MDF, OSB
- Kājlīstu, paneļu, plāksņu, rozešu, rokturu u.c. elementu līmēšanai pie sienām un griestiem

Drošības noteikumi:

Ievērojiet parastos darba drošības noteikumus. Strādā labi vēdinātās telpās. Sargāt no bērniem

Rekomendācijas, ko satur šī dokumentācija, ir mūsu eksperimentu un pieredzes rezultāts. Sakarā ar dažādiem materiāliem un dažādu metožu pielietošanu, kas ir ārpus mūsu kontroles, mēs neuzņemamies atbildību par sasniegtajiem rezultātiem. Katrā gadījumā rekomendējams veikt provizorisks eksperimentus