
ROOF MASTIC

HERMĒTIKIS JUMTIEM

Datums: 17/02/14**Lapaspuše: 1 no 2**

Tehniskais raksturojums:

Bāze	Bitumena elastomēri
Konsistence	Stabila pasta
Cietēšanas process	Fiziska izžūšana
Viršējās plēves izveidošanās* (20°C/65%)	20 min. laikā
Cietēšanas laiks* (20°C/ 65%)	Nav deklarēts
Blīvums (DIN 53479)	1.25 g/ml
Saraušanās	11%
Karstumizturība	-30°C līdz +130°C

* Mērīts pie 20°C/65% rel. gaisa mitruma. Šīs vērtības var mainīties atkarībā no apkārtējās vides faktoriem, kā temperatūra, mitrums un substrāta veids

Apraksts:

Plastiski elastīgs hermētiķis jumtu labošanai, uz bituma bāzes

Virsmas:

Materiāli: visi parastie celtniecības materiāli

Prasības darba virsmām: sausas, tīras, attaukotas var būt mitras

Raksturojums:

- Viegla lietošana
- Lieliska sasaiste ar bitumu
- Var lietot uz mitrām virsmām
- Mastikai piemīt līmējošas īpašības
- Īdensizturīgs

Savienojumu izmēri:

Platums min: 5 mm

Platums max: 20 mm

Dziļums min: 5 mm

Rekomendācija: dziļums = platums

Pielietošana:

- Jumta spraugu remonts
- Kanalizācijas cauruļu savienojumu hermetizācija
- Sarūsējošo vietu remontdarbiem ūdens noteku caurulēs no cinkoto lokšņu materiāliem

Uzklāšana:

Ar atbilstošas pistoles palīdzību.

Darba temperatūra: no +1° C līdz +30° C

Attīrīšana: ar vaišpirtu tieši pēc uzklāšanas

Krāsa un iepakojums:

Krāsa: melna

Iepakojums: kārtidži 310 ml

Uzglabāšana:

12 mēneši neatvērtā iepakojumā, sausā un vēsā vietā pie temp. +5°C līdz +25°C