

Kiilto sanitārais hermētiķis



Neitrāls silikona hermētiķis bez smaržas ar fungicīdu izplešanās šuvēm un hermetizēšanai. Silikona krāsas atbilst Kiilto Saumalaasti flīžu šuvju masu krāsām. Piemērots arī ārdarbiem. Nav piemērota akvārijiem.



CAN BE USED IN
**NORDIC
SWAN**
ECOLABELLED
BUILDINGS

- Karstumizturība +150 °C
- Satur fungicīdus
- Bez izteiktas smaržas
- Nav krāsojams
- Iekšdarbiem un ārdarbiem

PIELIETOŠANAS JOMA

Kiilto Saniteettisilikon ir neitrāls vienkomponeņa silikona hermētiķis. Atbilst standartam EN 15651-3:2012 prasībām. Nav piemērots akvārijiem vai izmantošanai ar dabīgo akmeni, piemēram, marmoru. Spoguļu un tualetes sēdpožu uzstādīšanai iesakām izmantot Kiiltofix Masa. Flīzējot maza izmēra flīzes vai gadījumos, kad nepieciešama augstāka karstumizturība (+150 °C), varat izmantot pelēko silikonu.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Savienojuma virsmai jābūt sausai, notīrītai no putekļiem un attaukotai. Šuvju apakšdaļu var aizpildīt ar cieto putu plastmasas profilu.

Noskrūvējiet izspiešanas uzgali. Nogrieziet tūbas konusa galu. Uzskrūvējiet atpakaļ izspiešanas uzgali un nogrieziet to vajadzīgajā lielumā. Iespiediet silikonu šuvē un nekavējoties to izlīdziniet ar špaktelīlāpstiņu vai tīrā ūdenī samitrinātu pirkstu. Pēc lietošanas atstājiet izspiešanas uzgali uz tūbas un pienācīgi noslēdziet to, uzskrūvējot uzgaļa korķīti. Lai atvieglotu tīrīšanu, šuves abās pusēs var uzlīmēt krāsotāja lentu. Lente jānoņem uzreiz pēc uzklāšanas.

Atjaunojot silikona šuves, vecais silikons ir jāizņem. Notīriet arī pelējuma vietas, ja tādas ir, izmantojot, piemēram, Kiilto Kodin Klorite, ievērojot lietošanas norādījumus.

PAPILDINFORMĀCIJA

Apkārtējie apstākļi, piemēram, gaisa temperatūra, silikona un šuves temperatūra, līmējamās vietas materiāls un gaisa mitrums, kā arī uzklātā silikona daudzums būtiski ietekmē plēves veidošanās laiku un sacietēšanu.

Dažas krāsas, mazgāšanas līdzekļi un šķīdinātāji satur ķīmiskas vielas, kas tieši saskarē ar silikonu vai iztvaikojot gaisā var izmainīt silikona krāsu. Līdzīgas vielas var arī izgarot no dažiem koksnes veidiem un acetoksiem silikoniem (t. s. etiķskābes silikoniem). Arī dažādi plastmasas un gumijas veidi satur plastifikatorus, kas reaģē ar silikonu. Ja nepieciešams, pirms lietošanas veiciet testus.

Silikona šuves kalpošanas laiks ir ierobežots. Tas ir atkarīgs no telpas lietošanas intensitātes, tīrīšanas un ventilācijas. Regulāri pārbaudiet šuvju stāvokli mitrās telpās un vismaz reizi 5 gados atjaunojiet šuves.

Kiilto Saniteettisilikon nodrošina labu saķeri ar dažādiem materiāliem (piemēram, keramikas flīzēm, stiklu un mēbeļu materiāliem). Tomēr, lai nodrošinātu atbilstošu saķeri, pirms lietošanas ieteicams veikt saķeres testus. Caurspīdīgai plastmasai (PC, PMMA) ieteicams izmantot caurspīdīgo silikonu.

CIETĒŠANAS ĀTRUMS	aptuv. 2 mm pēc 24 h un aptuv. 10 mm pēc nedēļas.
CIETĪBA	Shore A: aptuv. 20
DARBA APSTĀKĻI	Ieteikums: telpas, hermētiķa un šuves optimālā temperatūra ir +18–20 °C; var izmantot +5–40 °C robežās.
KARSTUMIZTURĪBA SAUSĀ VEIDĀ	-40 līdz +120 °C, pelēkā krāsā: +150 °C
SASKARE AR ĀDU	5–20 min. (20 °C, relatīvais mitrums: 50%)
PATĒRIŅŠ	5 x 5 mm šuve, aptuv. 12 m / tūba
BLĪVUMS/ĪPATNĒJAIS SVARS	aptuv. 1,0 kg/dm ³
SAISTVIELAS VEIDS	Mitrumā cietējošs, neitrāls polimēra silikons
KRĀSAS	Pieejams vairākās krāsās
UZGLABĀŠANA	Uzglabāt sausā, vēsā vietā (temperatūrā, kas zemāka par +25 °C) cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā. Derīguma termiņu skatīt uz iepakojuma.

Hermetizējot šuves vienā objektā, nodrošiniet, lai visām silikona tūbām būtu vienāds partijas numurs.

Saniteettisilikoni krāsas ir neitrālos toņos. Tā kā dažādu gaismas avotu radītais apgaismojums ir atšķirīgs, silikona krāsa var atšķirties atkarībā no telpas apgaismojuma.

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

VIDE UN DROŠĪBA

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.