

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Saskaņā ar Regulu (EL) Nr. 305/2011, 2011. gada 9. marts

1. Produkta tips:
Fīžu līme uz cementa bāzes
2. Produkta identifikācija:
mira 3110 unifix; C2TE S1
3. Būvizrādājuma paredzētais izmantojums:
Uz cementu bāzēta fīžu līme grīdu un sienu virsmu flīzēšanai iekšdarbos un ārdarbos.
4. Ražotāja nosaukums:
mira ehitusmaterjalid oü
Segu 8, 76505 Saue, Harjumaa
Tel Nr: +372 679 0670 • Fakss: +372 679 0671
info@mira.ee • www.mira.ee
5. Pilnvarotais pārstāvis:
Nav piemērojams
6. Produkta ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma (AVCP):
Sistēma 3
7. Paziņotā iestāde:
Alzida UAB (nr. 1555) ir izpildījusi sākotnējo testēšanu, un izsniegusi testa protokolu nr. 1555-CPD-006
8. Eiropas tehniskais novērtējums:
Nav piemērojams
9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsdrošības klase:	Kategorija E	EVS/EN 12004:2008 + A1:2012
Sākotnējā adhezīvā stiprība stiepē:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Adhezīvā stiprība stiepē pēc:		
-iegremdēšanas ūdenī:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
-novecināšanas karsējot:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
-sasaldēšanas- atkausēšanas cikliem:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Saķeres laiks: adhezīvā stiprība stiepē:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ pēc 30 min	
Slīde:	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Šķērsdeformācija:	$\geq 2,5 \text{ mm}$ ja $< 5 \text{ mm}$	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.
Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Datums: 26-06-2013



Veiko Ikkonen