

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. RW-CEE-DoP-0134/CM/17/w1

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
RW-CEE-0134
2. Paredzētā izmantošana: Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām (ThIB).
3. Ražotājs: ROCKWOOL® Polska Sp. z o.o.,
ul.Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice.
4. Atbilstības pārbaudes (AVCP) sistēma(-as): 1. sistēma un 3. sistēma
5. Saskaņotais standarts: EN 13162:2012+A1:2015
Paziņotā institūcija: Nr 1390 Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha.
6. Deklarētās ekspluatācijas īpašības ir tabulā nr. 1 un tabulā nr. 2
MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1

1. tabula

Būtiskie raksturlielumi	Šī un citu Eiropas standartu pantī attiecībā uz būtiskajiem raksturlielumiem	Saskaņotais standarts EN 13162:2012+A1:2015	Deklarētais līmenis vai klase / NPD ¹⁾
Reakcija uz uguni	4.2.6 Reakcija uz uguni	Eiropklase	A1
Kaitīgo vielu izplatība iekšējās	4.3.13 Kaitīgo vielu izdalīšanās	ES līmenis vēl nav pieejams ^{c)}	NPD
Kaitīgo vielu izplatība iekšējās	4.3.11 Skaņas absorbcija	α_p (API ^{a)}) un α_w (AWI ^a) deklarēta	NPD
Triecienkaņas pārmases koeficients (grīdām)	4.3.9 Dinamiskais stingums	s', SDI ^{a)} deklarēts	NPD
	4.3.10.2 Biezums, d _L	d _L deklarētais un biezuma pielādes klases T6 vai T7	NPD
	4.3.10.4 Saspležamība, c	CPI ^{a)} deklarēta	NPD
Tiešās gaisa skaņas izolācijas koeficients	4.3.12 Gaisa plūsmas pretestība	AF _i ^{a)} deklarēta	NPD
	4.3.12 Gaisa plūsmas pretestība	AF _i ^{a)} deklarēta	NPD
Ilgstoša kvēlojoša degšana	4.3.15 Ilgstoša kvēlojoša degšana	ES līmenis vēl nav pieejams ^{b)}	NPD
Siltumpretestība	4.2.1 Siltumpretestība un siltumvadītspēja	Siltumvadītspēja λ (W/mK)	0,037
		Siltumpretestība $R=d/\lambda$, (m ² K/W)	0,50 + 5,40 (sk. 2. tabulā)
	4.2.3 Biezums	Biezumu diapazons d _n (mm)	20-200
Ūdens caurlaidība	4.3.7.1 Istermiņa ūdens absorbcija	WS - deklarēta W _p , (≤ 1 kg/m ²)	WS
		WL(P) - deklarēta W _p , (≤ 3 kg/m ²)	WL(P)
Ūdens tvaika caurlaidība	4.3.8 Ūdens tvaika caurlaidība	deklarēta μ ; (MU ^{a)}) vai Zi ^{a)}	MU1
Spiedes stiprība	4.3.3 Spiedes spriegums un spiedes stiprība	CS(10) ^{a)} vai CS(10\Y) ^{a)} deklarēta (kPa)	CS(10)30
	4.3.5 Punkta slodze	PL(5) ^{a)} deklarēta (N)	NPD
Ilglaicīgā ugunsreakcija siltuma, atmosfēras, vecošanas / sadalīšanās ietekmē	4.2.7 Izturības raksturlielumi	²⁾ Eiropklase	A1
Ilglaicīgā siltumpretestība pret siltuma, atmosfēras, vecošanas / sadalīšanās, sasaldēšanas / atkausēšanas iedarbību	4.2.1 Siltumpretestība un siltumvadītspēja	²⁾ deklarēta $R=d/\lambda$, (m ² K/W)	0,50 + 5,40 (sk. 2. tabulā)
		un λ (W/mK) ja iespējams	0,037
	4.2.7 Izturības raksturlielumi	DS(70,-) deklarēta Relatīvās izmaiņas biezumā $\leq 1\%$	NPD
		DS(70,90) deklarēta Relatīvās izmaiņas biezumā $\leq 1\%$	DS(70,90)
Stiepes / lieces stiprība	4.3.4 Stiepes stiprība perpendikulāri frontālām virsmām	TRI ^{a)} deklarēta (kPa)	TR10
Spiedes ilgizturība vecošanas / sadalīšanās ietekmē funkcij starzenla/ degradācij	4.3.6 Spiedes šūde	CC(I ₁ ^{a)} / I ₂ ^{a)}) σ_c spiedes šūde deklarēta X _{c1} un X _t	NPD

¹⁾ parametrs nav jānosaka (NPD); ²⁾ ar laiku nemainās; ^{a)} "T" norāda līmeņa vai deklarētās vērtības attiecīgo klasi; ^{b)} nacionālie noteikumi nav pieejami; ^{c)} saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem, skat.: Drošības lietošana instrukcija.

2. tabula

	Siltumpretestība, R ₀											
d(mm)	20	40	50	60	80	100	120	140	150	180	200	-
R ₀ (m ² K/W)	0,50	1,05	1,35	1,60	2,15	2,70	3,20	3,75	4,05	4,85	5,40	-

UZMANĪBU: materiāla biezumam termiskā pretestība R Tabulā 2 nav norādīta, skatīt produkta marķējumu.

Šo ekspluatācijas īpašību deklarāciju var atrast dop.rockwool.com

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašībām atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācijā izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Stanisław Chomiak
Tehniskais – ražošanas vadītājs
(Vārds, uzvārds, Amats)

Cigacice, 15.03.2017
(Vieta un datums)


(Paraksts)