

**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA****Nr. 0500\_Längsverbinder\_CD\_60x27\_Korrosivitātskategorie\_C3\_2014-05-19**

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

**Verbinder - EN 13964**

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

**Richter System Längsverbinder\_CD\_60x27\_Korrosivitātskategorie C3**

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

**Griestu karkasa detaļa (garensavienotājs) iekštelpām, piekārtu griestu konstrukciju veidošanai**

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrēta preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

**Richter System GmbH & Co. KG, Flughafenstraße 10, D-64347 Griesheim****Tel:+49 6155 876-333, Fax:+49 6155 876-240, E-Mail: technik@richtersystem.com**

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **3 un 4.sistēma**

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts. **MFPA Leipzig GmbH, NB0800 veica ugunsizturības testu un izstrādāja Klasifikācijas ziņojumu Nr. KB 3.1/13-403-3 nosakot ugunsreakcijas klasi A2-s1,d0.**

**Pētniecības institūts fem, Schwäbisch Gmünd veica korozijas izturības testus atbilstoši EN ISO 12944-6 un izsniedza ziņojumu Nr. 5D 13 059\_6 piešķirot C3- lang korozijas izturības kategoriju. Ražotāja veikts produkta tipa tests un ražošanas procesa kontrole**

8. Nav saistošs

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības

| Būtiskie raksturlielumi  | Eksploatācijas īpašības        | Saskaņota tehniskā specifikācija |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Ugunsizturība- R2F       | A2-s1,d0                       | EN 13964:2004-03+A1:2006-11      |
| Nestspēja                | Skatīt ražotāja dokumentāciju  | EN 13964:2004-03+A1:2006-11      |
| Ilgizturība              | Korozijas aizsardzības klase C | EN 13964:2004-03+A1:2006-11      |
| Bīstamās sastāvdaļas- DS | NPD                            | EN 13964:2004-03+A1:2006-11      |

Ja saskaņā ar 37. Vai 38. Pantu ir izmantota īpašā tehniska dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām:

**Nav saistošs**

10. 1. un 2. punktos norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

ppa. Selahattin Ural

(Valdes loceklis/Tehniskais vadītājs)

Griesheim 19.05.2014

(Vieta un datums)

TULKOJUMS PAREIZS

paraksts

SIA Knauf tulkojums latviešu valodā

Saurieši 30.06.2015

Visvaldis Ločmelis  
(Kvalitātes vadītājs)